


# 換気ユニット（台所用ファン）性能表示書

別表 H-6-1

2020年3月27日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 井上俊之



優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された換気ユニット（台所用ファン）の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	三菱電機株式会社 中津川製作所	認定番号	BLVU0211924
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：換気ユニット（台所用ファン） BLS VU-1 : 2013②（2013年8月30日公表・施行）						
優 良 住 宅 部 品 の 性 能 等	機能性	風量静圧特性が適切であること、比消費電力が明確になっていること、運転時の騒音が少ないとこと、排気捕集効率が優れていること（レンジフードファン）、消費電力が適切であること、操作上の配慮がなされていること（常時換気機能付）		適合		
	安全性	取扱が容易等構造が適切であること、著しい振動がないこと、適切に始動すること、電圧に変動があった場合に運転に支障がないこと、絶縁抵抗・耐電圧・耐湿絶縁性能、注水絶縁性能が適切であること、機器・スイッチの接点の温度上昇が適切であること、充電部は露出しない構造であること、電気的結線・配線が確実であること		適合		
	耐久性	—		—		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	一 製造場の活動における環境配慮	一 材料の調達時等における環境配慮			
		一 製造・流通時における環境配慮	一 施工時における環境配慮			
		一 使用時における環境配慮	一 更新・取外し時における環境配慮			
		一 処理・処分時における環境配慮				
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理により生産管理が適切に行われていること				
	要求性能及び評価結果等 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること			
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) ファン、ベルマウス、ファンケース、ケーシング、フード、前面パネル（ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除く）3年以上 2) 上記以外の部分又は機能（施工の環不含む）2年以上			
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること			
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること			
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		
				生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能であること		
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること			
			維持管理の体制が構築されていること			
			維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			
	適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること				
		施工方法・納まり等が明確になっていること				
情報 提供	基本性能情報	カタログ等により風量・静圧特性、消費電力等の基本性能等の情報が提供されること				
	使用情報	取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること				
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				
	施工情報	施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されること				
特定性能		—				
設計コンセプト、特徴等		—				
備考		—				

# 換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:19-288

優良住宅部品認定規程第16条第3項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	三菱電機株式会社 中津川製作所										
	認定番号	BLVU021924										
	名称	台所用ファン										
	申請型式	分類	排氣方式	風量分類	常時換氣機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*	有効換気量率	騒音分類	排氣捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
	EX-20FM7-BL	台所用ファン プロペラ型	-	20型	-F11	強弱ノッチ	(強)50Hz:0.04 60Hz:0.06 (弱)50Hz:0.04 60Hz:0.08	1	20型	-	□250	-
	EX-20KJ7-BL	台所用ファン プロペラ型	-	20型	×	強弱ノッチ	(強)50Hz:0.06 60Hz:0.07 (弱)50Hz:0.05 60Hz:0.08	1	20型	-	□250	-
	EX-15LH7-BL	台所用ファン プロペラ型	-	15型	×	単ノッチ	50Hz:0.05 60Hz:0.06	1	15型	-	□175	-