


暖・冷房システム性能表示書（温水式）

別表 H-1
2021年3月19日

一般財団法人 ベターリビング
理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された暖・冷房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社パロマ		認定番号	BLHS062025-D,DKB				
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による								
適用認定基準：暖・冷房システム BLS HS：2020（2020年4月1日公表・施行） ガス熱源機 BLS HS/B-a-1：2020（2020年4月1日公表・施行） 床暖房ユニット BLS HS/B-b-8：2020（2020年4月1日公表・施行） 浴室暖房乾燥機 BLS HS/B-b-7：2020（2020年4月1日公表・施行）								
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性	快適な温熱環境が作り出せること、騒音を抑制するよう計画されていること、異音の発生や振動等が少ないようにしてあること、住宅の間取りや居室の面積等の各種条件に対応できること、個室毎に発停と温度調節が可能な方式であること			適合		
		安全性	身体に触れる部分は鋭利な突起等がないこと、操作方法が容易であること、容易に人体に触れる恐れがある部分が高熱となる場合は警告表示等がわかり易くされていること、ガス配管等からの漏洩等が生じないよう対策が講じられていること、凍結事故が生じないよう計画がされていること、熱源機器や排気口からの周辺への臭いや空気汚染対策が講じられていること、漏電による事故防止について対策が講じられていること			適合		
		耐久性	経年変化による著しい機能劣化を生じないものであること、システムの作動が確実に信頼性の高いものであること			適合		
		環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	<input type="checkbox"/>	製造場の活動における環境配慮	<input type="checkbox"/>	材料の調達時等における環境配慮	適合	
			<input type="checkbox"/>	製造・流通時における環境配慮	<input type="checkbox"/>	施工時における環境配慮		
			<input type="checkbox"/>	使用時における環境配慮	<input type="checkbox"/>	更新・取外し時における環境配慮		
			<input type="checkbox"/>	処理・処分時における環境配慮				
		適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること			適合		
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること			適合	
				無償修理保証の対象及び期間 1) 床暖房ユニット（温水）の温水パネル、床暖房ユニット（電気）のパネル 5年 2) 蓄熱暖房器の蓄熱部 5年 3) 温水熱源機器の貯湯タンク 5年 4) 搬送部 5年 5) 蓄熱暖房器のヒーター部 3年 6) 温水熱源機器の熱交換器 3年 7) 室外ユニットの熱交換器及びコンプレッサー 3年 8) 暖冷房放熱器等の熱交換器 3年 9) 電気熱源機のヒーター及び熱交換器 3年 10) 1)～9)以外の部分又は機能の瑕疵 2年			適合	
				確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること			適合
				適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること			適合
					補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
						生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
				確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること			適合
維持管理等の体制が構築されていること			適合					
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合					
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること			適合				
	施工方法・納まり等が明確になっていること			適合				
情報提供	基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること			適合			
	使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合			
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合			
	施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合			
付加基準 (B L-bs*)	省エネルギーによる環境の保全に寄与 ※高効率型(潜熱回収型)のガス熱源機、石油熱源機が対象			適合				
設計コンセプト、特徴等								
備考								

* B L-bs : Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

床暖房ユニット 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号: 20-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された床暖房ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社パロマ				
	認定番号	BLHS062025-D,DKB			
名称	暖・冷房システム				
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	電源	消費電力(50/60Hz)
DMF-12FCSK2433	根太上設置	3,288×2,424×12	15.9	-	-
DMF-12FCCK3324	根太上設置	2,379×3,333×12	15.9	-	-
DMF-12FCSK2727	根太上設置	2,682×2,727×12	14.6	-	-
DMF-12FCSK2430	根太上設置	2,985×2,424×12	14.5	-	-
DMF-12FCCK3024	根太上設置	2,379×3,030×12	14.4	-	-
DMF-12ECSK1830	根太上設置	2,985×2,121×12	10.9	-	-
DMF-12ECCK3018	根太上設置	2,076×3,030×12	10.7	-	-
DMF-12ECSK1827	根太上設置	2,379×2,424×12	9.8	-	-
DMF-12ECCK2718	根太上設置	2,682×2,121×12	9.7	-	-
DMF-12ECSK2130	根太上設置	2,076×2,727×12	12.7	-	-
DMF-12ECCK3021	根太上設置	2,985×1,818×12	12.6	-	-
DMF-12ECSK2424	根太上設置	1,773×3,030×12	11.5	-	-
DMF-12ECSK2127	根太上設置	2,379×2,121×12	11.4	-	-
DMF-12ECCK2721	根太上設置	2,076×2,424×12	11.3	-	-
DMF-12ECSK2124	根太上設置	2,682×1,818×12	10.1	-	-
DMF-12ECCK2421	根太上設置	1,773×2,727×12	10.1	-	-
DMF-12DCSK1530	根太上設置	2,985×1,515×12	9	-	-
DMF-12DCCK3015	根太上設置	1,470×3,030×12	8.9	-	-
DMF-12DCSK1524	根太上設置	2,379×1,818×12	7.2	-	-
DMF-12DCCK2415	根太上設置	1,773×2,424×12	7.1	-	-
DMF-12DCSK1818	根太上設置	2,379×1,515×12	6.4	-	-
DMF-12DCSK1824	根太上設置	1,470×2,424×12	8.7	-	-
DMF-12DCCK2418	根太上設置	1,773×1,818×12	8.6	-	-
DMF-12CCSK0918	根太上設置	1,773×909×12	3.2	-	-
DMF-12CCCK1809	根太上設置	864×1,818×12	3.1	-	-
DMF-12CCSK0618	根太上設置	2,379×606×12	2.2	-	-
DMF-12CCCK1806	根太上設置	561×2,424×12	2	-	-
DMF-12CCSK0624	根太上設置	2,076×606×12	2.9	-	-
DMF-12CCCK2406	根太上設置	561×2,121×12	2.7	-	-
DMF-12CCSK0621	根太上設置	1,773×606×12	2.5	-	-
DMF-12CCCK2106	根太上設置	561×1,818×12	2.4	-	-
DMF-12BCSK0909	根太上設置	864×909×12	1.6	-	-
DMF-12FXC-K	根太上設置	特殊品につき寸法が毎回異なります	特殊品につき質量が毎回異なります	-	-
DMF-12EYC-K	根太上設置	特殊品につき寸法が毎回異なります	特殊品につき質量が毎回異なります	-	-
DMF-12EXC-K	根太上設置	特殊品につき寸法が毎回異なります	特殊品につき質量が毎回異なります	-	-
DMF-12DXC-K	根太上設置	特殊品につき寸法が毎回異なります	特殊品につき質量が毎回異なります	-	-
DMF-12CXC-K	根太上設置	特殊品につき寸法が毎回異なります	特殊品につき質量が毎回異なります	-	-
DMF-12BXC-K	根太上設置	特殊品につき寸法が毎回異なります	特殊品につき質量が毎回異なります	-	-

優良住宅部品の概要

浴室暖房乾燥機 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:20-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴室暖房乾燥機の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社パロマ			
	認定番号	BLHS062025-D,DKB			
	名称	暖・冷房システム 浴室暖房乾燥機			
	申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)
	PBD-C335TC1L	浴室天井埋め込み	本体:481×495×198(右排気時) 456×495×198(左排気時) グリ パネル:470×345×15	7.1(運転時)	乾燥:69/72W(最大) 暖房:50/50W(最大) 涼風:39/47W(最大) 換気:22/24W(最大)

ガス熱源機 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号: 20-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス熱源機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社パロマ						
認定番号	BLHS062025-D,DKB						
名称	暖・冷房システム						
申請型式	設置方式	外形寸法(mm)	質量(kg)	消費電力(50/60Hz)	出湯能力(最大時)(l/min)	表示ガス消費量(kW)	環境(BL-bs)
DH-GE2712APAZL	屋外壁掛設置型	(H)750 × (W)480 × (D)285	47	320/340	27	給湯:49.5 暖房:20.0 同時:69.5	○
DH-GE2712APAZL3	PS標準・扉内設置型 前方排気型	(H)750 × (W)480 × (D)285	47	330/350	27	給湯:49.5 暖房:20.0 同時:69.5	○
DH-GE2712APAZL4	PS後方排気延長型	(H)750 × (W)480 × (D)285	47	330/350	27	給湯:49.5 暖房:20.0 同時:69.5	○
DH-GE2712APAZL4-1	PS上方排気延長型	(H)750 × (W)480 × (D)285	47	340/380	27	給湯:49.5 暖房:20.0 同時:69.5	○
DH-GE2415APZL	屋外壁掛設置型	(H)600 × (W)458 × (D)250	37	260/260	24	給湯:44.1 暖房:20.2 同時:50.0	○
DH-GE2412APWL	PS標準・扉内設置型 前方排気型	(H)750 × (W)480 × (D)250	39	250/250	24	給湯:44.1 暖房:20.2 同時:50.0	○
DH-GE2412APTL	PS後方排気延長型	(H)750 × (W)480 × (D)250	39	250/250	24	給湯:44.1 暖房:20.2 同時:50.0	○
DH-GE2412APUL	PS上方排気延長型	(H)750 × (W)480 × (D)250	39	250/250	24	給湯:44.1 暖房:20.2 同時:50.0	○
DH-C2420FAWL	屋外壁掛設置型 PS標準設置型	605X470X260	37	255/310	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
DH-C2420FATL	PS標準・扉内設置型 前方排気型	605X470X260	37	260/315	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
DH-C2420FABL	PS後方排気延長型	605X470X260	37	280/340	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
DH-C2420FAUL	PS上方排気延長型	605X470X260	37	270/330	30	給湯:50.0 暖房:13.6 同時:63.6	-
DH-C2010FAWL	屋外壁掛設置型 PS標準設置型	605X470X260	37	245/300	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
DH-C2010FATL	PS標準・扉内設置型 前方排気型	605X470X260	37	245/300	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
DH-C2010FABL	PS後方排気延長型	605X470X260	37	255/320	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
DH-C2010FAUL	PS上方排気延長型	605X470X260	37	255/310	30	給湯:41.6 暖房:13.6 同時:55.2	-
DH-CE2416SAWL	屋外壁掛設置形	(H)600 × (W)469 × (D)240	32.5	170/170	30	給湯:44.1 暖房:13.7 同時:57.8	○
DH-CE2016SAWL	屋外壁掛設置形	(H)600 × (W)469 × (D)240	32.5	160/160	30	給湯:36.7 暖房:13.7 同時:50.5	○
DH-E2416SAWL	屋外壁掛形,PS標準設置形	(H)750 × (W)480 × (D)240	35.5	180/180	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
DH-E2416SAAL	PSアルコーブ設置形	(H)750 × (W)480 × (D)240	36.5	185/185	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
DH-E2416SATL	PS扉内設置形	(H)750 × (W)480 × (D)240	35.5	180/180	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
DH-E2416SABL	PS扉内後方排気延長形	(H)750 × (W)480 × (D)240	37	195/195	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○
DH-E2416SAUL	PS扉内上方排気延長形	(H)750 × (W)480 × (D)240	36	195/195	30	給湯:44.1 暖房:16.5 同時:60.6	○

優良住宅部品の概要