


物置ユニット 性能表示書

別表 D-3

2021年 4月 27日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された物置ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社稲葉製作所	認定番号	BLSH011621
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：物置ユニット BLS SH:2020（2020 年 4 月 1 日 公表・施行）								
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性		屋根、壁、床からの雨もれ、棚板の適切な段数、位置と奥行き。戸の操作性、施錠の確実性			適合		
	安全性		積雪荷重に対する安全性、風圧力に対する安全性、棚の積載荷重に対する安全性、床及び屋根に対する局部荷重、壁、戸、屋根、床に対する耐衝撃性等			適合		
	耐久性		戸の繰り返し耐久性、部材の耐食性、表面処理の耐塩水性、塗膜の耐久性			適合		
	環境に対する配慮 （○は適用された事項を示す）		－	製造場の活動における環境配慮	－	材料の調達時等における環境配慮	－	
			－	製造・流通時における環境配慮	－	施工時における環境配慮		
			－	使用時における環境配慮	－	更新・取外し時における環境配慮		
			－	処理・処分時における環境配慮				
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること				適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合	
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1）部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む）5 年 2）塗装の剥げ・錆等、戸車等の可動部、軟弱地盤による本体の傾き 2 年		適合	
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること		適合	
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること	適合
							生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合	
					維持管理等の体制が構築されていること		適合	
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合	
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				適合	
			施工方法・納まり等が明確になっていること				適合	
	情報提供		基本性能情報		カタログ等による材質、仕上げや各種寸法等の情報が提供されること		適合	
			使用情報		取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合	
			維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合	
			施工情報		施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合	
設計コンセプト、特徴等								
備 考								

物置ユニット 性能表示書 別紙(1/5)

受付番号:21-017

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された物置ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所							
	認定番号	BLSH011621							
	名称	イナバ物置 FORTAシリーズ							
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	床面積 (㎡)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	扉開閉方式	棚板段数 (段)
	FS-1409S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	1.3	1370	950	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1414S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	1.88	1370	1370	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1415S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.1	1370	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1418S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.45	1370	1790	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1422S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.03	1370	2210	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1426S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.6	1370	2630	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1509S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	1.45	1530	950	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1514S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.1	1530	1370	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1515S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.34	1530	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1518S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.74	1530	1790	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1522S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.38	1530	2210	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1526S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.02	1530	2630	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1809S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	1.7	1790	950	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1814S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.45	1790	1370	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1814H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.45	1790	1370	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-1815S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.74	1790	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1815H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.74	1790	1530	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-1818S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.2	1790	1790	2085	引き込み式 2枚戸	2

物置ユニット 性能表示書 別紙(2/5)

受付番号:21-017

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された物置ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所							
	認定番号	BLSH011621							
	名称	イナバ物置 FORTAシリーズ							
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	床面積 (㎡)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	扉開閉方式	棚板段数 (段)
	FS-1818H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.2	1790	1790	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-1822S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.96	1790	2210	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1822H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.96	1790	2210	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-1826S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.71	1790	2630	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-1826H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.71	1790	2630	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-2209S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.1	2210	950	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-2214S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.03	2210	1370	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-2214H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.03	2210	1370	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-2215S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.38	2210	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-2215H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.38	2210	1530	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-2218S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.96	2210	1790	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-2218H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.96	2210	1790	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-2222S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.88	2210	2210	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-2222H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.88	2210	2210	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-2226S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	5.81	2210	2630	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-2226H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	5.81	2210	2630	2385	引き込み式 2枚戸	3
	FS-2230S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	6.74	2210	3050	2085	引き込み式 2枚戸	2
	FS-2230H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	6.74	2210	3050	2385	引き込み式 2枚戸	3

物置ユニット 性能表示書 別紙(3/5)

受付番号:21-017

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された物置ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社稲葉製作所							
認定番号	BLSH011621							
名称	イナバ物置 FORTAシリーズ							
申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	床面積 (㎡)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	扉開閉方式	棚板段数 (段)
FS-2609S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.5	2630	950	2085	引き分け戸	2
FS-2614S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.6	2630	1370	2085	引き分け戸	2
FS-2614H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.6	2630	1370	2385	引き分け戸	3
FS-2615S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.02	2630	1530	2085	引き分け戸	2
FS-2615H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.02	2630	1530	2385	引き分け戸	3
FS-2618S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.71	2630	1790	2085	引き分け戸	2
FS-2618H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.71	2630	1790	2385	引き分け戸	3
FS-2622S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	5.81	2630	2210	2085	引き分け戸	2
FS-2622H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	5.81	2630	2210	2385	引き分け戸	3
FS-2626S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	6.92	2630	2630	2085	引き分け戸	2
FS-2626H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	6.92	2630	2630	2385	引き分け戸	3
FS-2630S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	8.02	2630	3050	2085	引き分け戸	2
FS-2630H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	8.02	2630	3050	2385	引き分け戸	3
FS-3009S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.9	3050	950	2085	引き分け戸	2
FS-3014S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.18	3050	1370	2085	引き分け戸	2
FS-3015S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.67	3050	1530	2085	引き分け戸	2
FS-3018S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	5.46	3050	1790	2085	引き分け戸	2
FS-3018H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	5.46	3050	1790	2385	引き分け戸	3

物置ユニット 性能表示書 別紙(4/5)

受付番号:21-017

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された物置ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社稲葉製作所							
認定番号	BLSH011621							
名称	イナバ物置 FORTAシリーズ							
申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	床面積 (㎡)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	扉開閉方式	棚板段数 (段)
FS-3022S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	6.74	3050	2210	2085	引き分け戸	2
FS-3022H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	6.74	3050	2210	2385	引き分け戸	3
FS-3026S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	8.02	3050	2630	2085	引き分け戸	2
FS-3026H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	8.02	3050	2630	2385	引き分け戸	3
FS-3030S	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	9.3	3050	3050	2085	引き分け戸	2
FS-3030H	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	9.3	3050	3050	2385	引き分け戸	3
FL-1414SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	1.88×N N:連棟数	1370	1370	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1415SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.10×N N:連棟数	1370	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1418SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.45×N N:連棟数	1370	1790	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1422SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.03×N N:連棟数	1370	2210	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1426SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.60×N N:連棟数	1370	2630	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1515SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.34×N N:連棟数	1530	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1518SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.74×N N:連棟数	1530	1790	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1522SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.38×N N:連棟数	1530	2210	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1526SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	4.02×N N:連棟数	1530	2630	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1814SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.45×N N:連棟数	1790	1370	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-1815SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	2.74×N N:連棟数	1790	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2
FL-2214SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.03×N N:連棟数	2210	1370	2085	引き込み式 2枚戸	2

物置ユニット 性能表示書 別紙(5/5)

受付番号:21-017

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された物置ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社稲葉製作所							
	認定番号	BLSH011621							
	名称	イナバ物置 FORTAシリーズ							
	申請型式	積雪荷重区分	風圧力区分	床面積 (㎡)	間口 (mm)	奥行 (mm)	高さ (mm)	扉開閉方式	棚板段数 (段)
	FL-2215SL	S1200型 S3000型 S4500型	W830型	3.38×N N:連棟数	2210	1530	2085	引き込み式 2枚戸	2