

# 洗濯機用防水パン 性能表示書

別表 E-4  
2021年12月23日  
一般財団法人 ベターリビング  
理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された洗濯機用防水パンの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社 LIXIL	認定番号	BLWP012126
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：洗濯機用防水パン BLS WP:2020 (2020年4月1日公表・施行)							
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性	排水がスムーズに行われ、防水性の機能が適切であること		適合		
		安全性	局部荷重に対する剛性、耐衝撃性、曲げ強さ及び曲げ弾性率、表面の硬さ、トラップの耐熱性、耐熱衝撃性、耐汚染性等について配慮されていること		適合		
		耐久性	耐温水性、吸水率、耐酸性、耐アルカリ性等が確保されていること		適合		
		環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時等における環境配慮	—
			—	製造・流通時における環境配慮	—	施工時における環境配慮	
			—	使用時における環境配慮	—	更新・取外し時における環境配慮	
			—	処理・処分時における環境配慮			
		適切な品質管理の実施	工程の管理 製造設備等の保守 外注管理 苦情処理が適切に行われていること			適合	
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること		適合	
				無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 防水機能の瑕疵 5年 2) 上記1) 以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2年		適合	
			確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工についての責任が明確化になっていること		適合	
			適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
				補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替パーツを明確化にしていること		適合
					生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合	
維持管理の体制が構築されていること		適合					
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合					
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること			適合			
	施工方法・納まり等が明確になっていること			適合			
情報提供	基本性能情報	カタログ等により外形寸法、トラップ取付位置、排水管接続口径等の情報が提供されていること		適合			
	使用情報	取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されていること		適合			
	維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されていること		適合			
	施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されていること		適合			
設計のコンセプト、特徴等							
備考							

# 洗濯機用防水パン 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:21-145

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された洗濯機用防水パンの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社LIXIL			
	認定番号	BLWP012126			
	名称	洗濯機用防水パン			
	申請型式	材質	種類	寸法 (H×W×D)	深さ
	PF-9064C/色番-BL	熱硬化性プラスチック:FRP	I型 900型	900H×640W×82D	75
	PF-9064L/色番-BL	熱硬化性プラスチック:FRP	I型 900型	900H×640W×82D	75
	PF-9064R/色番-BL	熱硬化性プラスチック:FRP	I型 900型	900H×640W×82D	75
	PF-8064AC/色番-BL	熱可塑性プラスチック:PP	I型 800型	800H×640W×82D	76
	PF-8064AL/色番-BL	熱可塑性プラスチック:PP	I型 800型	800H×640W×82D	76
	PF-8064AR/色番-BL	熱可塑性プラスチック:PP	I型 800型	800H×640W×82D	76
PF-7464AC/色番-BL	熱可塑性プラスチック:PP	II型 740型	740H×640W×55D	50	
PF-6464AC/色番-BL	熱可塑性プラスチック:PP	II型 640型	640H×640W×55D	50	

※色番:PF-9064:L11またはNW1、PF-9064以外:L11またはFW1