


ガス給湯機 性能表示書

別表 F-1

2022年3月18日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 井上 俊之



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社パロマ	認定番号	BLGH022126-A, B
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：ガス給湯機 BLS GH:2021 (2021年12月1日 公表・施行)					
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性	給湯・追いだき機能の能力が優れていること、熱効率が優れていること、能力変化性能[自動湯温安定式以外の瞬間式]が優れていること、ガス消費量が最も少ない状態の使用時の表示ガス消費量が適切であること、追いだき機能部の表示ガス消費量が適切であること、出湯湯温の安定性[瞬間式(自動湯温安定式)]の確保、最大給湯能力時の出湯能力[瞬間式]・最小給湯能力時の出湯能力[瞬間式]が優れていること、給湯機能の出湯温度が適切であること、高温水供給式における追いだき機能の出湯温度が適切であること、貯湯式の沸き上がり時間が適切であること、貯湯式の放熱特性が優れていること、最低作動水圧(作動水量)[瞬間式]が適切であること、運転時の騒音が少ないこと、自動機能(湯張り水位、沸き上げ温度、足し湯作動時の水位、保温作動時の湯温)の確保	適合		
	安全性	リモコン等の操作がしやすいこと、共用部分に設置される給湯機の保安性の確保、高温水供給式の火傷防止対策、立消え安全装置が機能すること、湯温リミット(貯湯式)が機能すること、残火安全装置が機能すること、凍結防止装置が機能すること、交流電源を使用する機器の電気的安全性の確保、水通路部の耐圧性が優れていること、出湯水の水质の確保	適合		
	耐久性	ガス用電磁弁の繰返し強度の確保、定量(定水位)止水感知機構部の耐久性が優れていること、高温水遮断機能部の耐久性[スプリング式高温水遮断機能部を有する高温水供給式]が優れていること	適合		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	○ 製造場の活動における環境配慮	○ 材料の調達時等における環境配慮	適合	
		○ 製造・流通時における環境配慮	○ 施工時における環境配慮		
		○ 使用時における環境配慮	○ 更新・取外し時における環境配慮		
		○ 処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること		適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること 無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 熱交換器の瑕疵 3年 2) 上記1) 以外の部分又は機能(施工の瑕疵含む) 2年	適合 適合	
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること	適合	
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること	適合
				生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合
			維持管理等の体制が構築されていること 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合 適合
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合		
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合		
情報提供	基本性能情報	カタログ等による燃焼消費量、給排気方式等の情報が提供されること	適合		
	使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること	適合		
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること	適合		
	施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること	適合		
付加基準(BL-bs*)	省エネルギーによる環境の保全に寄与		適合		
主要性能についての特記	熱効率	給湯機能部(大給湯能力時)	JIA C 002-06の「熱効率試験」による熱効率は瞬間式78%以上、貯湯式にあっては70%以上、省エネルギーによる環境の保全に寄与するものに適合するものは90%以上である		
		追いだき機能部	JIA C 002-10の「ふろ部の熱効率試験」による熱効率は自然循環にあっては70%以上、強制循環、間接循環加熱式及び高温水供給式にあっては72%以上である		
	給湯能力	給湯専用給湯機：最大 20.9kW以上、最小 5.2kW以下 追いだき機能付給湯機：最大 15.7kW以上、最小 5.2kW以下			
	連続騒音	JIA C 002-06の「連続騒音試験」による連続騒音は給湯専用型で給湯能力27.9kW(給湯能力16号)以下の場合50dB(A)以下、給湯能力27.9kW(給湯能力16号)を超えるもの及び追いだき機能付給湯機の場合は52dB(A)以下、住棟セントラル給湯方式の場合は60dB(A)以下である			
出湯湯温の安定性	BLT GH-02の「湯温の安定性試験」による出湯湯温の安定性は設定温度±1.5K以内への収束時間が60秒以下である				
設計コンセプト、特徴等					
備考					

* BL-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

ガス給湯機 性能表示書 別紙(1/21)

受付番号: 21-262

優良住宅部品質認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター効率率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (EUC-sec)
PH-E2425AWL	屋外壁掛型	W350xD240×H600	23.0kg	水湯 R3/4	10kPa	-	湯張り	-	-	95	24	60/60	44.2	○
PH-E2425ATL	PS標準設置 (PS扉内前方掛型)	W350xD240×H600	23.0kg	水湯 R3/4	10kPa	-	湯張り	-	-	95	24	60/60	44.2	○
PH-E2015AWL	屋外壁掛型	W350xD240×H600	23.0kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	95	20	54/54	36.7	○
PH-E2015ATL	PS標準設置 (PS扉内前方掛型)	W350xD240×H600	23.0kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	95	20	54/54	36.7	○
PH-EM2015AWL	屋外壁掛型・PS標準設置型 (PS扉内設置前方掛型)	W350xD215×H520	19.0kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	90	20	56/58	38.8	○
PH-EM1615AWL	屋外壁掛型・PS標準設置型 (PS扉内設置前方掛型)	W350xD215×H520	19.0kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	90	16	44/44	31	○
PH-2015AWL	外壁掛型 PS標準設置型	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	20	47/47	42	-
PH-1615AWL	外壁掛型 PS標準設置型	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	16	40/40	33.6	-
PH-2015ATL	PS標準・扉内設置型、 前方掛型	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	20	47/47	42	-
PH-1615ATL	PS標準・扉内設置型、 前方掛型	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	16	40/40	33.6	-
PH-2015ABL	PS後方排気延長型	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	20	60/60	41	-
PH-1615ABL	PS後方排気延長型	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	16	55/55	33.6	-
PH-1615AT2L	PS扉内設置排気延長型 (屋外壁掛可)	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	16	60/60	42	-
PH-2015AT2L	PS扉内設置排気延長型 (屋外壁掛可)	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	20	55/55	33.6	-
PH-2015AWL	壁埋込み設置型	W350xD135×H520	13.5kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	20	47/47	42	-
PH-2425AWL	外壁掛型 PS標準設置型	W350xD170×H520	15kg	水湯 R3/4	10kPa	-	湯張り	-	-	83	24	52/52	50.4	-
PH-2425ATL	前方掛型 PS・扉内設置型	W350xD170×H520	15kg	水湯 R3/4	10kPa	-	湯張り	-	-	83	24	52/52	50.4	-
PH-2425ABL	後方排気延長型 PS標準・扉内設置型	W350xD170×H520	15kg	水湯 R3/4	10kPa	-	湯張り	-	-	83	22.8	54/54	47.1	-

優良住宅部製品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(2/21)

受付番号: 21-262

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ハロマ													
認定番号	BLGH022126-A-B													
名称	ガス給湯器													
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最大作動 水圧 (kPa)	追いだき 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター燃効 率(%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (E-C-5a)
PH-163EWHFSL	屋内壁掛型	W350×D150×H520	15kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	81.5	16	LP 52/52 TG 55/55	34.9	-
PH-20QLXTSUL	屋内壁掛型	W350×D185×H585	17kg	水湯 R3/4	10kPa	-	湯張り	-	-	80.5	20	LP 52/52 TG 64/64	42.5	-
PH-16QLXTSUL	屋内壁掛型	W350×D185×H585	17kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	83	16	LP 42/42 TG 50/50	34.9	-
PH-162SSWQL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W250×D205×H619	15kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	82.5	16	36/36	33.4	-
PH-162SSWQL3	PS扉内設置型、前方排気延長型	W250×D205×H619	15kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	82.5	16	40/40	33.4	-
PH-162SSWQL4	PS標準、PS扉内前後方排気延長型	W250×D205×H619	15kg	水湯 R1/2	10kPa	-	湯張り	-	-	82.5	16	40/40	33.4	-
FH-E248FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	24	115/115	53.5	○
FH-E248FATL	PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	24	135/135	53.5	○
FH-E248FAUL	PS扉内設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	24	140/140	53.5	○
FH-E248FABL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	24	135/135	53.5	○
FH-E208FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	20	107/107	46.6	○
FH-E208FATL	PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	20	120/120	46.6	○
FH-E208FAUL	PS扉内設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	20	130/130	46.6	○
FH-E208FABL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	20	125/125	46.6	○
FH-E168FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	16	105/105	39.8	○
FH-E168FATL	PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フロア 2階対応	-	94.3	16	125/125	39.8	○

ガス給湯機 性能表示書 別紙(3/21)

受付番号:21-262

優良住宅部商品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ											
認定番号		BLGH022126-AB											
名称		ガス給湯器											
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-56)
FH-E168FAUL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	94.3	16	135/135	39.8	○
FH-E168FABL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (後方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	94.3	16	125/125	39.8	○
FH-E248AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型 PS標準設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	24	115/115	53.5	○
FH-E248ATL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型 PS標準設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	24	135/135	53.5	○
FH-E248AUL	PS扉内設置型、PS扉内設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	24	140/140	53.5	○
FH-E248ABL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (後方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	24	135/135	53.5	○
FH-E208AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	20	107/107	46.6	○
FH-E208ATL	PS標準設置型 PS扉内設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	20	120/120	46.6	○
FH-E208AUL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	20	130/130	46.6	○
FH-E208ABL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (後方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	20	125/125	46.6	○
FH-E168AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	16	105/105	39.8	○
FH-E168ATL	PS標準設置型 PS扉内設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	16	125/125	39.8	○
FH-E168AUL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	16	135/135	39.8	○
FH-E168ABL	PS標準設置型、PS扉内設置型 (後方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	94.3	16	125/125	39.8	○
FH-E247AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	91.5	24	115/115	53.5	○

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(4/21)

受付番号: 21-202

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH02126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (EUC-Plus)
FH-E247ATL	PS標準設置型 PS扉内設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	24	135/135	53.5	○
FH-E247AUL	PS標準設置型 PS扉内設置型 PS標準設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	24	140/140	53.5	○
FH-E247ABL	PS標準設置型 PS扉内設置型 PS標準設置型 (後方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	24	135/135	53.5	○
FH-E207AWL	屋外壁掛設置型 PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	20	107/107	46.6	○
FH-E207ATL	PS標準設置型 PS扉内設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	20	120/120	46.6	○
FH-E207AUL	PS標準設置型 PS扉内設置型 PS標準設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	20	130/130	46.6	○
FH-E207ABL	PS標準設置型 PS扉内設置型 PS標準設置型 (後方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	20	125/125	46.6	○
FH-E167AWL	屋外壁掛設置型 PS標準設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	16	105/105	39.8	○
FH-E167ATL	PS標準設置型 PS扉内設置型(前方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	16	125/125	39.8	○
FH-E167AUL	PS標準設置型 PS扉内設置型 PS標準設置型 (上方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	16	135/135	39.8	○
FH-E167ABL	PS標準設置型 PS扉内設置型 PS標準設置型 (後方排気延長)	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	16	125/125	39.8	○
FH-E248FARL	屋外据置型	W534×D240×H640	32kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	-	94.3	24	115/115	53.5	○
FH-E208FARL	屋外据置型	W534×D240×H640	32kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	-	94.3	20	107/107	46.6	○
FH-E168FARL	屋外据置型	W534×D240×H640	32kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	-	94.3	16	105/105	39.8	○
FH-E247ARL	屋外据置型	W534×D240×H640	32kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	24	115/115	53.5	○

ガス給湯機 性能表示書 別紙(5/21)

受付番号:21-282

優良住宅部品認定附第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-AB												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BLE-6s)
FH-E207ARL	屋外据置型	W534×D240×H640	32kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	20	107/107	46.6	○
FH-E167ARL	屋外据置型	W534×D240×H640	32kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	16	105/105	39.8	○
FH-E247KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	24	115/115	53.5	○
FH-E207KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	20	107/107	46.6	○
FH-E167KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	91.5	16	105/105	39.8	○
FH-E248KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	-	94.3	24	115/115	53.5	○
FH-E248KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	94.3	24	115/115	53.5	○
FH-E208KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	-	94.3	20	107/107	46.6	○
FH-E208KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	94.3	20	107/107	46.6	○
FH-E168KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース 2階対応	-	94.3	16	105/105	39.8	○
FH-E168KAWL	屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	30kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース 2階対応	-	94.3	16	105/105	39.8	○
FH-E2422AFAL	屋内壁掛設置型	W472×D239×H703	34kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース	-	94.3	24	138/138	53.5	○
FH-E2422AFAL	屋内壁掛設置型	W472×D239×H703	34kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース	-	94.3	24	138/138	53.5	○
FH-E2022AFAL	屋内壁掛設置型	W472×D239×H703	34kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース	-	94.3	20	122/122	46.6	○
FH-E2022AFAL	屋内壁掛設置型	W472×D239×H703	34kg	水湯 R3/4 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース	-	94.3	20	122/122	46.6	○
FH-E1612AFAL	屋内壁掛設置型	W472×D239×H703	34kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリース	-	94.3	16	120/120	39.8	○
FH-E1612AFAL	屋内壁掛設置型	W472×D239×H703	34kg	水湯 R1/2 湯菜 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリース	-	94.3	16	120/120	39.8	○

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(6/21)

受付番号:21-262

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-AB												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-6s)
FH-2420FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.3	24	134/34	59.9	-
FH-2420FATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.3	24	133/133	59.9	-
FH-2420FAT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.3	24	142/142	59.9	-
FH-2420AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.3	24	134/134	59.9	-
FH-2420ATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.3	24	133/133	59.9	-
FH-2420AT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.3	24	142/142	59.9	-
FH-2010FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	123/123	50	-
FH-2010FATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	128/128	50	-
FH-2010FAT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-
FH-2010AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	123/123	50	-
FH-2010ATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	128/128	50	-
FH-2010AT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-
FH-2020FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	123/123	50	-
FH-2020FATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	128/128	50	-

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(7/21)

受付番号:21-262

優良住宅商品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (E.L-6s)
FH-2020FAT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-
FH-2020AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	123/123	50	-
FH-2020ATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	128/128	50	-
FH-2020AT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-
FH-1610FAWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.9	16	113/113	43	-
FH-1610FATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.9	16	119/119	43	-
FH-1610FAT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.9	16	124/124	43	-
FH-1610AWL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.9	16	113/113	43	-
FH-1610ATL	PS扉内設置型、PS標準設置型、 屋外壁掛設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.9	16	119/119	43	-
FH-1610AT2L	PS扉内設置型、PS標準設置型 (排気延長型)	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.9	16	124/124	43	-
FH-2420AUL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W350×D240×H565	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.3	24	140/140	59.9	-
FH-2020AUL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	134/134	50	-
FH-2010AUL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	134/134	50	-
FH-1610AUL	屋外壁掛設置型、PS標準設置型	W350×D240×H565	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.9	16	125/125	43	-
FH-2020FABL	PS標準 扉内設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-
FH-2010FABL	PS標準 扉内設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-

優良住宅商品
の
概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(8/21)

受付番号: 21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に公示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLG-H02126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いたき 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-6s)
FH-1610FABL	PS標準 扉内設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	81.9	16	126/126	43	-
FH-2420ABL	PS標準 扉内設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.3	24	141/141	59.9	-
FH-2020ABL	PS標準 扉内設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-
FH-2010ABL	PS標準 扉内設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	135/135	50	-
FH-1610ABL	PS標準 扉内設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.9	16	126/126	43	-
FH-2020AWL	壁組込設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	123/123	50	-
FH-2010AWL	壁組込設置型	W470×D240×H600	26kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	123/123	50	-
FH-C2020AWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	115	90	-
FH-C2010AWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	115	50	-
FH-C2020ATL	PS標準・扉内設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	113	50	-
FH-C2010ATL	PS標準・扉内設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	113	90	-
FH-C2023SAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	115	50	-
FH-C2013SAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	115	90	-
FH-C2023SATL	PS標準・扉内設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	113	50	-
FH-C2013SATL	PS標準・扉内設置型	W350×D240×H565	22kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	81.1	20	113	90	-
FH-242ZAWL(S)	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W350×D195×H565	19kg	水湯 R3/4	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	24	LP 57/57 TG 60/60	52.3	-
FH-242ZAWL3(S)	PS扉内設置型	W350×D195×H565	19kg	水湯 R3/4	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	24	LP 57/57 TG 60/60	52.3	-
FH-242ZAWL4(S)	PS標準・PS扉内後方排気延長型	W350×D195×H565	19kg	水湯 R3/4	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	24	LP 75/75 TG 70/70	LP 52.3 TG 48.8	-
FH-202ZAWL(S)	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W350×D195×H565	18kg	水湯 R1/2	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	20	LP 57/57 TG 54/54	43.6	-
FH-202ZAWL3(S)	PS扉内設置型	W350×D195×H565	18kg	水湯 R1/2	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	20	LP 50/50 TG 60/60	43.6	-

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(9/21)

受付番号: 21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

株式会社ハロマ		ガス給湯器														
認定企業名	認定番号	名称	ガス給湯器													
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水压 (kPa)	通いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-6e)		
FH-202ZAWL4(S)	PS標準・PS扉内後方排気延長型	W350×D195×H565	18kg	水湯 R1/2	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	LP 20 TG 19.8	LP 60/60 TG 82/82	LP 43.6 TG 42.1	-		
FH-162ZAWL(S)	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W350×D195×H565	18kg	水湯 R1/2	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	16	LP 43/43 TG 39/39	34	-		
FH-162ZAWL3(S)	PS扉内設置型	W350×D195×H565	18kg	水湯 R1/2	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	LP 20 TG 16	LP 50/50 TG 43/43	LP 43.6 TG 34.0	-		
FH-162ZAWL4(S)	PS標準・PS扉内後方排気延長型	W350×D195×H565	18kg	水湯 R1/2	15kPa	高温水供給式	湯張り	設置フリー	-	82	LP 20 TG 16	LP 60/60 TG 84/64	LP 43.6 TG 34.0	-		
FH-S2020FAWL	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-		
FH-S2020AWL	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-		
FH-S2020FATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-		
FH-S2020ATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-		
FH-S2010FAWL	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-		
FH-S2010AWL	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-		
FH-S2010FATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-		
FH-S2010ATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-		
FH-S1610FAWL	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	127	34.9	-		
FH-S1610AWL	屋外壁掛設置型・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	127	34.9	-		
FH-S1610FATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	128	34.9	-		
FH-S1610ATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	128	34.9	-		
FH-S2020FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-		

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(10/21)

受付番号:21-202

優良住宅商品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社Aロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BLE-Is)
FH-S2020AT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2020FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2020ABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2020FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2020AUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2010FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2010AT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2010FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2010AABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2010FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2010AUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S1610FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1610AABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1610FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1610AUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-

優良住宅商品
の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(11/21)

受付番号: 21-262

優良住宅部製品仕様第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社ハロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター効率率 (%)	エネルギー 消費効率率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-5ss)
FH-S2023FAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-
FH-S2023SAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-
FH-S2013FAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-
FH-S2013SAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	127	43.6	-
FH-S2023FATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-
FH-S2023SATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-
FH-S2013FATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-
FH-S2013SATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	20	128	43.6	-
FH-S2023FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2023SAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2013FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2013SAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2023FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2023SABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2013FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2013SABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-

優良住宅部製品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(12/21)

受付番号: 21-262

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-5se)
FH-S2023FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2023SAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2013FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S2013SAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	18.5	143	41.4	-
FH-S1613FAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	127	34.9	-
FH-S1613SAWL	屋外壁掛設置・PS標準設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	127	34.9	-
FH-S1613FATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	128	34.9	-
FH-S1613SATL	PS標準・扉内設置型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	128	34.9	-
FH-S1613FAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1613SAUL	PS標準・扉内設置型、上方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1613FABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1613SABL	PS標準・扉内設置型、後方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1613FAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-S1613SAT2L	PS標準・扉内設置型、前方排気延長型	W250×D252×H610	21kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	80.4	16	143	34.9	-
FH-E2422FAWL	屋外壁掛型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	O
FH-E2422SAWL	屋外壁掛型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	O

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(13/21)

取付番号: 21-262

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に公示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追い付き 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (E.L-be)
FH-E2022FAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2022SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2012FAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2012SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E1612FAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E1612SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E2421SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	24	135	53.5	○
FH-E2021SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○
FH-E2011SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R1/2 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○
FH-E1611SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R1/2 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	16	122	39.8	○
FH-E22428FAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E22428SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E22028FAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E22028SAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E22018FAWL	屋外壁掛型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯焚 RI/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(14/21)

受付番号:21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022125-AB												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BLE-6s)
FH-EZ2016SAWL	屋外壁掛型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-EZ1616FAWL	屋外壁掛型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-EZ1616SAWL	屋外壁掛型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-EZ2422FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-EZ2422SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-EZ2022FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-EZ2022SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2012FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2012SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E1612FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E1612SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E2421SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	26.5kg	水湯 R3/4 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	24	135	53.5	○
FH-E2021SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	26.5kg	水湯 R3/4 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○
FH-E2011SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600×W470×D240	26.5kg	水湯 R1/2 追込 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(15/21)

受付番号: 21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-6s)
FH-E1611SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	16	122	39.8	○
FH-E22426FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E22426SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E22026FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E22026SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E22016FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E22016SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E21616FATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E21616SATL	PS標準・扉内設置型、 前方排気型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E2422FAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E2422FABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E2422SAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E2422SABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E2022FAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯焚 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○

優良住宅部品の概

ガス給湯機 性能表示書 別紙(16/21)

受付番号:21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-BS)
FH-E2022FABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2022SAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2022SABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E1612FAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E1612FABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E1612SAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	16	122	46.6	○
FH-E1612SABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E2421SAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	24	135	53.5	○
FH-E2421SABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	24	135	53.5	○
FH-E2021SAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○
FH-E2021SABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○
FH-E1611SAUL	PS標準・扉内設置型、 上方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	16	122	39.8	○
FH-E1611SABL	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	16	122	39.8	○
FH-E2422FAT2L	PS標準・扉内設置型、 後方排気延長型 屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(17/21)

受付番号: 21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いたき 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-BS)
FH-E242SAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E2022FAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E202SAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E1612FAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、 保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E1612SAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E242ISAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	24	135	53.5	○
FH-E2021SAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○
FH-E1611SAT2L	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) 前方排気延長型	H600xW470xD240	26.5kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	16	122	39.8	○
FH-E2422FAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E2422SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E2022FAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa**	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E2022SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R3/4 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E1612FAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E1612SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600xW470xD240	27kg	水湯 R1/2 湯気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(18/21)

受付番号: 21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に公示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いたき 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モーター効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-BS)
FH-E2421SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	26.5kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	24	135	53.5	○
FH-E2021SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	26.5kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	20	120	46.6	○
FH-E1611SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	26.5kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	91.5	16	122	39.8	○
FH-E22426FAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E22426SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	24	135	53.5	○
FH-E22026FAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-E22026SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	20	120	46.6	○
FH-EZ1616FAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-EZ1616SAAL	屋外壁掛け、PS設置(標準/扉内) アルコーブ設置型	H600×W470×D240	27kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	16	122	39.8	○
FH-E2422KFAWL	屋外壁掛け型	W470 × D240 × H600	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	24	125	53.5	○
FH-E2422KSAWL	屋外壁掛け型	W470 × D240 × H600	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	24	125	53.5	○
FH-E2022KFAWL	屋外壁掛け型	W470 × D240 × H600	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	20	115	46.6	○
FH-E2022KSAWL	屋外壁掛け型	W470 × D240 × H600	27kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	20	115	46.6	○
FH-E2012KSAWL	屋外壁掛け型	W470 × D240 × H600	27kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	20	115	46.6	○
FH-E1612KFAWL	屋外壁掛け型	W470 × D240 × H600	27kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	94.3	16	120	39.8	○

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(19/21)

受付番号:21-262

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-AB												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いたき 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-6s)
FH-E1612KSAWL	屋外壁掛型	W470 × D240 × H600	27kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.3	16	120	39.8	○
DK-E20WS	屋外壁掛型	W250 × D310 × H619	24kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	94.2	20	100	36.7	○
FH-2420ZAWL	PS標準設置式 屋外壁掛(据置)設置式	W350xD170xH600	19.5kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	24	45/45	50	-
FH-2420ZATL	PS屋内設置式 (前方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH600	20.0kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	24	54/54	50	-
FH-2420ZABL	PS屋内設置式 (後方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH600	20.1kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	24	54/54	50	-
FH-2010ZAWL	PS標準設置式 屋外壁掛(据置)設置式	W350xD170xH600	19.5kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	20	37/37	4.6	-
FH-2010ZATL	PS屋内設置式 (前方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH600	20.0kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	20	47/47	4.6	-
FH-2010ZABL	PS屋内設置式 (後方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH600	20.1kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	20	47/47	4.6	-
FH-1610ZAWL	PS標準設置式 屋外壁掛(据置)設置式	W350xD170xH600	17.5kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	16	37/37	33.4	-
FH-1610ZATL	PS屋内設置式 (前方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH600	18.0kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	16	47/47	33.4	-
FH-1610ZABL	PS屋内設置式 (後方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH600	18.0kg	水湯 R3/4 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	16	47/47	33.4	-
FH-C1610ZAWL	PS標準設置式 屋外壁掛(据置)設置式	W350xD170xH520	17.0kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	16	36/36	33.4	-
FH-C1610ZATL	PS屋内設置式 (前方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH520	17.0kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	16	62/62	33.4	-
FH-C1610ZABL	PS屋内設置式 (後方排気タイプ) 屋外壁掛設置式	W350xD170xH520	17.0kg	水湯 R1/2 追焚 R1/2	10kPa	高温水供給	湯張り	設置フリー	-	83.2	16	47/47	33.4	-

ガス給湯機 性能表示書 別紙(20/21)

受付番号:21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に告示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続径	最低作動 水圧 (kPa)	追いだし 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-bs)
FH-204APDT	屋内壁掛設置型	H630×W470×D240	28kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.8	20	140	52.1	-
DJ-A20FFC)	屋内壁掛設置型	H630×W470×D240	28kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式 強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	80.8	20	140	52.1	-
FH-2423FAWL	屋外壁掛型・PS標準設置型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.4	24	125	59.9	-
FH-2423SAWL	屋外壁掛型・PS標準設置型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.4	24	125	59.9	-
FH-2023FAWL	屋外壁掛型・PS標準設置型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.8	20	115	59.9	-
FH-2023SAWL	屋外壁掛型・PS標準設置型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.8	20	115	49.1	-
FH-2013SAWL	屋外壁掛型・PS標準設置型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.8	20	115	49.1	-
FH-1613FAWL	屋外壁掛型・PS標準設置型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.8	16	105	43	-
FH-1613SAWL	屋外壁掛型・PS標準設置型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.8	16	105	43	-
FH-2423FATL	PS標準・屋内設置型 前方排気型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.4	24	135	59.9	-
FH-2423SATL	PS標準・屋内設置型 前方排気型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.4	24	135	59.9	-
FH-2023FATL	PS標準・屋内設置型 前方排気型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.8	20	115	49.1	-
FH-2023SATL	PS標準・屋内設置型 前方排気型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R3/4 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.8	20	115	49.1	-
FH-2013SATL	PS標準・屋内設置型 前方排気型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.8	20	115	49.1	-
FH-1613FATL	PS標準・屋内設置型 前方排気型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯	設置フリー	-	82.8	16	105	43	-

優良住宅部品の概要

ガス給湯機 性能表示書 別紙(21/21)

受付番号:21-282

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたガス給湯機の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社パロマ												
認定番号		BLGH022126-A-B												
名称		ガス給湯器												
申請型式	設置方法	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量 (kg)	配管 接続性	最低作動 水圧 (kPa)	追いだき 方式	自動機能	浴槽と給湯機の 位置関係	モード熱効率 (%)	エネルギー 消費効率 (%)	出湯能力 (最大時) (l/min)	定格消費電力 (W)	表示ガス消費量 (kW)	環境 (BL-bs)
FH-1613SATL	PS標準・扉内設置型 前方排気型	W470×D240×H600	23kg	水湯 R1/2 通気 R1/2	10kPa	循環加熱式強制循環	湯張り、沸き上げ、保温	設置フリー	-	82.8	16	105	43	-

優良住宅部品の概要