

# サッシ 性能表示書

別表 B-1

2024年5月23日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する

|                       |                |      |            |
|-----------------------|----------------|------|------------|
| 認定企業名                 | 株式会社 L I X I L | 認定番号 | BLWD022126 |
| 名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による |                |      |            |

優良住宅部品の性能等

|                                         |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--|----|
| 通用認定基準：サッシ BLS WD：2023②（2023年8月1日公表・施行） |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
| 要求性能及び評価結果等                             | 機能性                        |                                     | 気密性・水密性・遮音性・断熱性・結露水対策・開閉力・操作性等を有すること                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                      | 適合              |                           |  |    |
|                                         | 安全性                        |                                     | 防火性・耐風圧性・防犯性・機械的な抵抗力及び安定性・形状、加工、仕上げ等に配慮されていること                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                      | 適合              |                           |  |    |
|                                         | 耐久性                        |                                     | 開閉繰返しの耐久性・プラスチック材料の異常劣化・異種金属材料間の接触腐食・木材の腐れ等配慮されていること                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                      | 適合              |                           |  |    |
|                                         | 環境に対する配慮<br>(○は選択された事項を示す) |                                     | ○                                                                                                                                                                                                                              | 製造場の活動における環境配慮 | ○                                                                                                    | 材料の調達時等における環境配慮 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     | ○                                                                                                                                                                                                                              | 製造・流通時における環境配慮 | ○                                                                                                    | 施工時における環境配慮     |                           |  |    |
|                                         |                            |                                     | ○                                                                                                                                                                                                                              | 使用時における環境配慮    | ○                                                                                                    | 更新・取外し時における環境配慮 |                           |  |    |
|                                         |                            |                                     | ○                                                                                                                                                                                                                              | 処理・処分時における環境配慮 |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|                                         | 適切な品質管理の実施                 |                                     | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                      | 適合              |                           |  |    |
|                                         | 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保        |                                     | 適切な品質保証の実施                                                                                                                                                                                                                     |                | 保証書等が用意されていること                                                                                       |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                | 無償修理保証の対象及び期間が明記されていること<br>1) 雨水の侵入を防止する機能の部分又は機能に係る瑕疵 10年以上<br>2) 上記1) 以外の部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵含む） 2年以上 |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     | 確実な供給体制の確保                                                                                                                                                                                                                     |                | 製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること                                                                          |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     | 適切な維持管理への配慮                                                                                                                                                                                                                    |                | 維持管理のしやすさに配慮されていること                                                                                  |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                | 補修及び取替えへの配慮                                                                                          |                 | 構成部品について取替パーツを明確にしていること   |  | 適合 |
|                                         |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                 | 生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと |  | 適合 |
|                                         |                            |                                     | 確実な維持管理体制の整備                                                                                                                                                                                                                   |                | 相談窓口が整備されていること                                                                                       |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                | 維持管理体制が構築されていること                                                                                     |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                | 維持管理の実施状況に係る情報の管理がされていること                                                                            |                 | 適合                        |  |    |
|                                         | 適切な施工の担保                   |                                     | 適切なインターフェイスが設定されていること                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                      | 適合              |                           |  |    |
|                                         |                            |                                     | 施工方法・納まり等が明確になっていること                                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                      | 適合              |                           |  |    |
|                                         | 情報提供                       |                                     | 基本性能情報提供                                                                                                                                                                                                                       |                | カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること                                                                     |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     | 使用情報                                                                                                                                                                                                                           |                | 取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること                                                         |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     | 維持管理情報                                                                                                                                                                                                                         |                | カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること                                                                   |                 | 適合                        |  |    |
|                                         |                            |                                     | 施工情報                                                                                                                                                                                                                           |                | 施工説明書等により施工上の留意事項等の情報が提供されること                                                                        |                 | 適合                        |  |    |
| 主要性能についての特記                             |                            | 気密性                                 | JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5.性能」に定める等級はA-3又はA-4である（別紙参照）                                                                                                                                                       |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|                                         |                            | 水密性                                 | JIS A 1517「建具の水密性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5.性能」に定める等級はW-4又W-5である（別紙参照）                                                                                                                                                        |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|                                         |                            | 耐風圧性                                | JIS A 1515「建具の耐風圧性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5.性能」に定める等級はS-4、S-5、S-6又はS-7である（別紙参照）                                                                                                                                              |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|                                         |                            | 遮音性                                 | JIS A 1416「実験室における建築部材の空気遮断性能の測定方法」による、100Hz～2500Hzの範囲の1/3オクターブバンド毎の音響透過損失の単純平均は21dB 以上又は25dB 以上である（別紙参照）                                                                                                                      |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|                                         |                            | 環境保全<br>(BL-bs*)<br>付加基準<br>※サッシの場合 | JIS A 4710「建具の断熱性能試験方法」に基づく試験又は「窓の熱性能評価プログラム」の計算による熱還流率は、BL 認定基準に定めるH-6型 (U≤1.90)、H-5型 (1.90<U≤2.33)、H-4型 (2.33<U≤2.91)、H-3型 (2.91<U≤3.49)、H-2型 (3.49<U≤4.07)、又はH-1型 (4.07<U≤4.65) である（別紙参照）<br>※ U：熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> ・K) |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|                                         |                            | 安心社会<br>(BL-bs*)<br>付加基準            | 引違い（出入り口）において、下枠は室内外の単純段差が外部側 20mm 以下及び内部側 5mm 以下であり、有効開口は 800mm 以上確保されている。（品確法に対応）また、クレセント、把手等についても配慮されている（別紙参照）                                                                                                              |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
|                                         |                            | 防犯向上<br>(BL-bs*)<br>付加基準            | 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で定める開閉形式毎の侵入手口に対して、侵入を 5 分以上防ぎ防犯性能を有している（別紙参照）                                                                                                                                                    |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
| 設計コンセプト、特徴等                             |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |
| 備考                                      |                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                 |                           |  |    |

\* BL-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

サッシ 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:24-034

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

|           |                                               |                      |         |        |                   |     |     |         |               |                        |                 |                 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|---------|--------|-------------------|-----|-----|---------|---------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名                                         | 株式会社LIXIL            |         |        |                   |     |     |         |               |                        |                 |                 |
|           | 認定番号                                          | BLWD022126           |         |        |                   |     |     |         |               |                        |                 |                 |
|           | 名称                                            | PRO-SEシリーズ           |         |        |                   |     |     |         |               |                        |                 |                 |
|           | 申請型式                                          | 最大製品寸法<br>(W×H) (mm) | 防火設備    | 材質     | 枠見込<br>寸法<br>(mm) | 気密性 | 水密性 | 耐風圧     | 遮音性<br>(dB)   | 環境保全<br>(BL-bs)<br>断熱性 | 安心社会<br>(BL-bs) | 防犯向上<br>(BL-bs) |
|           | PRO-SE・BFG(T-2・H-2)<br>【開き形式・すべり出し】           | 800×800              | EB-2416 | アルミニウム | 70                | A-4 | W-5 | S-5,6,7 | 25以上<br>(T-2) | H-2型                   | —               | —               |
|           | PRO-SE・BFG(T-2・H-3)<br>【開き形式・すべり出し】           | 800×800              | EB-2416 | アルミニウム | 70                | A-4 | W-5 | S-5,6,7 | 25以上<br>(T-2) | H-3型                   | —               | —               |
|           | PRO-SE・BFG(T-2・H-2)<br>【開き形式・内倒し】             | 800×800              | EB-2402 | アルミニウム | 70                | A-4 | W-5 | S-5,6,7 | 25以上<br>(T-2) | H-2型                   | —               | —               |
|           | PRO-SE・BFG(T-2・H-3)<br>【開き形式・内倒し】             | 800×800              | EB-2402 | アルミニウム | 70                | A-4 | W-5 | S-5,6,7 | 25以上<br>(T-2) | H-3型                   | —               | —               |
|           | PRO-SE・BFG(T-2・H-2)<br>【開き形式・片開き(ドア)】         | 900×2,200            | EB-2423 | アルミニウム | 70                | A-4 | W-5 | S-5,6   | 25以上<br>(T-2) | H-2型                   | —               | —               |
|           | PRO-SE・BFG(T-2・H-3)<br>【開き形式・片開き(ドア)】         | 900×2,200            | EB-2423 | アルミニウム | 70                | A-4 | W-5 | S-5,6   | 25以上<br>(T-2) | H-3型                   | —               | —               |
|           | PRO-SE・BFG(T-1・H-3)<br>【引き形式・FIX/引違い(段<br>窓)】 | 2,000×2,700          | EB-2590 | アルミニウム | 70                | A-4 | W-5 | S-5,6,7 | 25以上<br>(T-1) | H-3型                   | —               | —               |