

郵便受箱 性能表示書

別表 A-7  
2024 年 10 月 15 日  
一般財団法人 ベターリビング  
理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|                       |              |      |            |
|-----------------------|--------------|------|------------|
| 認定企業名                 | 田島メタルワーク株式会社 | 認定番号 | BLMB012429 |
| 名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による |              |      |            |

|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  |    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|----|
| 適用認定基準：郵便受箱 BLS MB：2024（2024 年 4 月 15 日公表・施行） |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  |    |
| 優良住宅部品の性能等                                    | 機能性                                                                                                   |  | A4 判の投入物が収納可能であること、ネームプレート受けの氏名、部屋番号が確認しやすいこと、扉の開閉がスムーズであること、雨水の排水ができる構造（屋外設置型の場合）であること、仕上げ面に著しい傷、変形、亀裂等がないこと |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 | 適合 |  |    |
|                                               |                                                                                                       |  | 安全性                                                                                                           |                | 郵便受箱の固定強度（壁付型の場合）が適切であること、扉の取付強度（下開き又は横開きの扉の場合）が適切であること、錠の施錠強さ（手掛かりのある下開き又は横開きの扉の場合）が適切であること、人体、衣服、投入物等が直接触れる部分に、バリ、メクレ、危険な突起物がないこと、投入物の保安性が保たれていること |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                | 耐久性                                                                                                                                                  |  | 部材の耐食性（屋外設置型の場合）、表面処理の耐塩水性、塗膜の耐衝撃性、塗膜の硬さ、塗膜の付着性、塗膜の耐候性（屋外設置型の場合）が適切であること |                 |    |  |    |
|                                               | 環境に対する配慮<br>（〇は適用された事項を示す）                                                                            |  | —                                                                                                             | 製造場の活動における環境配慮 |                                                                                                                                                      |  | —                                                                        | 材料の調達時等における環境配慮 |    |  | —  |
|                                               |                                                                                                       |  | —                                                                                                             | 製造・流通時における環境配慮 |                                                                                                                                                      |  | —                                                                        | 施工時における環境配慮     |    |  |    |
|                                               |                                                                                                       |  | —                                                                                                             | 使用時における環境配慮    |                                                                                                                                                      |  | —                                                                        | 更新・取外し時における環境配慮 |    |  |    |
|                                               |                                                                                                       |  | —                                                                                                             | 処理・処分時における環境配慮 |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  |    |
|                                               | 適切な品質管理の実施                                                                                            |  | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理                                                                                      |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  | 適切な供給体制及び維持管理体制等の確保                                                                                           |                | 適切な品質保証の実施                                                                                                                                           |  | 保証書等が用意されていること                                                           |                 |    |  |    |
|                                               | 無償修理保証の対象及び期間が明記されていること<br>部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む）<br>1) 箱体の剛性の瑕疵について 5 年以上<br>2) その他の部分又は機能 2 年以上 |  |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |  | 適合                                                                       |                 |    |  |    |
|                                               | 確実な供給体制の確保                                                                                            |  |                                                                                                               |                | 製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること                                                                                                                          |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                | 適切な維持管理への配慮                                                                                                                                          |  | 維持管理のしやすさに配慮されていること                                                      |                 |    |  |    |
|                                               | 補修及び取替えへの配慮                                                                                           |  |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |  | 構成部品について取替えパーツを明確にしていること                                                 |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |  | 生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと                                              |                 |    |  | 適合 |
|                                               | 確実な維持管理体制の整備                                                                                          |  |                                                                                                               |                | 相談窓口が整備されていること                                                                                                                                       |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                | 維持管理体制が構築されていること                                                                                                                                     |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                | 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること                                                                                                                             |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               | 適切な施工の担保                                                                                              |  | 適切なインターフェイスが設定されていること                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  | 施工方法・納まり等が明確化になっていること                                                                                         |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               | 情報提供                                                                                                  |  | 基本性能情報                                                                                                        |                | カタログ等による仕上げ仕様、投入口サイズ等の情報が提供されること                                                                                                                     |  |                                                                          |                 |    |  | 適合 |
|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                | 使用情報                                                                                                                                                 |  | 取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること                              |                 |    |  |    |
|                                               |                                                                                                       |  | 維持管理情報                                                                                                        |                |                                                                                                                                                      |  | カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること                                       |                 |    |  |    |
|                                               |                                                                                                       |  |                                                                                                               |                | 施工情報                                                                                                                                                 |  | 施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること                                             |                 |    |  |    |
|                                               | 設計コンセプト、特徴等                                                                                           |  |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  |    |
|                                               | 備考                                                                                                    |  |                                                                                                               |                |                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                 |    |  |    |

郵便受箱 性能表示書 別紙(1/8)

受付番号: 24-131

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|           |            |              |      |         |      |         |        |                                                                                    |                         |                |           |
|-----------|------------|--------------|------|---------|------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名      | 田島メタルワーク株式会社 |      |         |      |         |        |                                                                                    |                         |                |           |
|           | 認定番号       | BLMB012429   |      |         |      |         |        |                                                                                    |                         |                |           |
|           | 名称         | タジマメールボックス   |      |         |      |         |        |                                                                                    |                         |                |           |
|           | 申請型式       | 対応する投入物サイズ   | 設置場所 | 投入・取出方法 | 設置方式 | 郵便受箱の構成 | 箱の単体重量 | 材料・仕様                                                                              | 錠前施錠方式                  | 寸法(mm)         |           |
|           |            |              |      |         |      |         |        |                                                                                    |                         | 外形寸法           | 投入口サイズ    |
|           | MX-2型      | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂                             | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×D280 | 338×38    |
|           | MX-5型      | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 2.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:ABS耐候性樹脂<br>名札:アクリル樹脂         | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W265×H340×D150 | 243×35    |
|           | MX-6型      | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:アルミダイキャスト<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂        | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H280×D151 | 334×27    |
|           | MX-8e-2HL型 | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 4.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1              | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H240×D340 | 340×35    |
|           | MX-8e-3HL型 | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 6.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1              | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H360×D340 | 340×35    |
|           | MX-8e-2W型  | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 4.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1              | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H360×D340 | 340×35    |
|           | MX-8e-3W型  | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 6.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1              | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H360×D340 | 340×35    |
|           | MX-8e-2B型  | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 4.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1              | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H360×D340 | 340×35    |
|           | MX-8e-3B型  | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 6.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1              | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H360×D340 | 340×35    |
|           | MX-11e型    | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H150×D450 | 270×35    |
|           | MX-12e型    | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H300×D450 | 270×35    |
|           | MX-13e型    | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 10.5kg | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H600×D450 | 270×35~80 |
|           | MX-11eHL型  | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H150×D450 | 270×35    |
|           | MX-12eHL型  | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H300×D450 | 270×35    |
|           | MX-13eHL型  | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 10.5kg | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H600×D450 | 270×35~80 |
|           | MX-11eVi型  | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H150×D450 | 270×35    |
|           | MX-12eVi型  | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H300×D450 | 270×35    |
|           | MX-13eVi型  | 大型郵便物        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 10.5kg | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入ロプレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H600×D450 | 270×35~80 |

郵便受箱 性能表示書 別紙(2/8)

受付番号: 24-131

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                  |            |              |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |           |
|-----------|------------------|------------|--------------|---------|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名            |            | 田島メタルワーク株式会社 |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |           |
|           | 認定番号             |            | BLMB012429   |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |           |
|           | 名称               |            | タジマメールボックス   |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |           |
|           | 申請型式             | 対応する投入物サイズ | 設置場所         | 投入・取出方法 | 設置方式 | 郵便受箱の構成 | 箱の単体重量 | 材料・仕様                                                                                   | 錠前施錠方式                  | 寸法(mm)         |           |
|           |                  |            |              |         |      |         |        |                                                                                         |                         | 外形寸法           | 投入口サイズ    |
|           | MX-17-2型         | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 5.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>名札:塩化ビニル樹脂                                 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W244×H342×D350 | 241×32    |
|           | MX-17-3型         | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 7.7kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>名札:塩化ビニル樹脂                                 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W244×H513×D350 | 241×32    |
|           | MX-18-2型         | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 4.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:アルミダイキャスト<br>差入口プレート:塩化ビニル樹脂<br>名札:塩化ビニル樹脂                     | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×D280 | 333×25    |
|           | MX-18-3型         | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 5.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:アルミダイキャスト<br>差入口プレート:塩化ビニル樹脂<br>名札:塩化ビニル樹脂                     | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×D280 | 333×25    |
|           | MX-20eHL型        | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.0kg  | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1                                           | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H150×D340 | 340×35    |
|           | MX-20eW型         | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.0kg  | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又はSUS443J1                           | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H150×D340 | 340×35    |
|           | MX-20eB型         | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 1段1列    | 3.0kg  | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又はSUS443J1                           | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H150×D340 | 340×35    |
|           | MX-40型           | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 1段1列    | 3.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂  | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H150×D307 | 338×32    |
|           | MX-43型           | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 1段1列    | 3.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂      | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H120×D380 | 262×32    |
|           | MX-44型           | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 1段1列    | 3.8kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂      | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H300×D380 | 270×32    |
|           | MX-45型           | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 1段1列    | 5.3kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂      | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H300×D380 | 270×32～80 |
|           | MX-46型           | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 1段1列    | 11.0kg | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又はSUS443J1<br>名札:アクリル樹脂      | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W300×H600×D380 | 270×35～80 |
|           | MX-91-28FF-2-HL型 | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 4.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D413 | 264×24    |
|           | MX-91-28FF-3-HL型 | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 6.9kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D413 | 264×24    |
|           | MX-91-28FF-2-W型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 4.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D413 | 264×24    |
|           | MX-91-28FF-3-W型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 6.9kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D413 | 264×24    |
|           | MX-91-28FF-2-B型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 4.6kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D413 | 264×24    |
|           | MX-91-28FF-3-B型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 6.9kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D413 | 264×24    |

郵便受箱 性能表示書 別紙(3/8)

受付番号:24-131

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                   |            |              |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |        |
|-----------|-------------------|------------|--------------|---------|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名             |            | 田島メタルワーク株式会社 |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |        |
|           | 認定番号              |            | BLMB012429   |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |        |
|           | 名称                |            | タジマメールボックス   |         |      |         |        |                                                                                         |                         |                |        |
|           | 申請型式              | 対応する投入物サイズ | 設置場所         | 投入・取出方法 | 設置方式 | 郵便受箱の構成 | 箱の単体重量 | 材料・仕様                                                                                   | 錠前施錠方式                  | 寸法(mm)         |        |
|           |                   |            |              |         |      |         |        |                                                                                         |                         | 外形寸法           | 投入口サイズ |
|           | MX-91-36FF-2-HL型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 5.4kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×D333 | 344×24 |
|           | MX-91-36FF-3-HL型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 8.1kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×D333 | 344×24 |
|           | MX-91-36FF-2-W型   | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 5.4kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×D333 | 344×24 |
|           | MX-91-36FF-3-W型   | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 8.1kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×D333 | 344×24 |
|           | MX-91-36FF-2-B型   | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 2段1列    | 5.4kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×D333 | 344×24 |
|           | MX-91-36FF-3-B型   | A4サイズ      | 屋内           | 前入・前出   | 壁付   | 3段1列    | 8.1kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×D333 | 344×24 |
|           | MX-91-28FBU-2-HL型 | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 2段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-3-HL型 | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 3段1列    | 7.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-2-W型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 2段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-3-W型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 3段1列    | 7.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-2-B型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 2段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-3-B型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 3段1列    | 7.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-2-HL型 | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 2段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-3-HL型 | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 3段1列    | 7.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-2-W型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 2段1列    | 5.0kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×D431 | 264×30 |
|           | MX-91-28FBU-3-W型  | A4サイズ      | 屋内           | 前入・後出   | 壁貫通  | 3段1列    | 7.5kg  | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×D431 | 264×30 |

郵便受箱 性能表示書 別紙(4/8)

受付番号: 24-131

優良住宅部品認定規格第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                   |                    |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|-----------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名             | 田島メタルワーク株式会社       |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|           | 認定番号              | BLMB012429         |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|           | 名称                | タジマメールボックス         |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|           | 申請型式              | 対応する<br>投入物<br>サイズ | 設置<br>場所 | 投入<br>・取出<br>方法 | 設置<br>方式 | 郵便<br>受箱<br>の構成 | 箱の<br>単体<br>重量 | 材料・仕様                                                                                           | 錠前施錠<br>方式              | 寸法(mm)             |            |
|           |                   |                    |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         | 外形<br>寸法           | 投入口<br>サイズ |
|           | MX-91-28FBY-2-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.0kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×<br>D431 | 264×30     |
|           | MX-91-28FBY-3-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 7.5kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×<br>D431 | 264×30     |
|           | MX-91-36FBU-2-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBU-3-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.1kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBU-2-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBU-3-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.1kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBU-2-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBU-3-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.1kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBY-2-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBY-3-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.1kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×30     |
|           | MX-91-36FBY-2-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×30     |

郵便受箱 性能表示書 別紙(5/8)

受付番号 : 24-131

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                  |                    |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|-----------|------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名            | 田島メタルワーク株式会社       |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|           | 認定番号             | BLMB012429         |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|           | 名称               | タジマメールボックス         |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         |                    |            |
|           | 申請型式             | 対応する<br>投入物<br>サイズ | 設置<br>場所 | 投入<br>・取出<br>方法 | 設置<br>方式 | 郵便<br>受箱<br>の構成 | 箱の<br>単体<br>重量 | 材料・仕様                                                                                           | 錠前施錠<br>方式              | 寸法(mm)             |            |
|           |                  |                    |          |                 |          |                 |                |                                                                                                 |                         | 外形<br>寸法           | 投入口<br>サイズ |
|           | MX-92-28FF-2-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 2段1列            | 5.2kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×<br>D413 | 264×35     |
|           | MX-92-28FF-3-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 3段1列            | 7.8kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×<br>D413 | 264×35     |
|           | MX-92-28FF-2-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 2段1列            | 5.2kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×<br>D413 | 264×35     |
|           | MX-92-28FF-3-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 3段1列            | 7.8kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×<br>D413 | 264×35     |
|           | MX-92-36FF-2-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D333 | 344×35     |
|           | MX-92-36FF-3-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 3段1列            | 8.1kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D333 | 344×35     |
|           | MX-92-36FF-2-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D333 | 344×35     |
|           | MX-92-36FF-3-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 3段1列            | 8.1kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D333 | 344×35     |
|           | MX-92-36FF-2-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 2段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D333 | 344×35     |
|           | MX-92-36FF-3-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付       | 3段1列            | 8.1kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D333 | 344×35     |

郵便受箱 性能表示書 別紙(6/8)

受付番号:24-131

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|           |                   |                    |          |                 |          |                 |                |                                                                                             |                         |                    |            |
|-----------|-------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名             | 田島メタルワーク株式会社       |          |                 |          |                 |                |                                                                                             |                         |                    |            |
|           | 認定番号              | BLMB012429         |          |                 |          |                 |                |                                                                                             |                         |                    |            |
|           | 名称                | タジマメールボックス         |          |                 |          |                 |                |                                                                                             |                         |                    |            |
|           | 申請型式              | 対応する<br>投入物<br>サイズ | 設置<br>場所 | 投入<br>・取出<br>方法 | 設置<br>方式 | 郵便<br>受箱<br>の構成 | 箱の<br>単体<br>重量 | 材料・仕様                                                                                       | 錠前施錠<br>方式              | 寸法(mm)             |            |
|           |                   |                    |          |                 |          |                 |                |                                                                                             |                         | 外形<br>寸法           | 投入口<br>サイズ |
|           | MX-92-28FBY-2-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.3kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×<br>D431 | 264×35     |
|           | MX-92-28FBY-3-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.0kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×<br>D431 | 264×35     |
|           | MX-92-28FBY-2-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.3kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×<br>D431 | 264×35     |
|           | MX-92-28FBY-3-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.0kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×<br>D431 | 264×35     |
|           | MX-92-28FBY-2-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.3kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H200×<br>D431 | 264×35     |
|           | MX-92-28FBY-3-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.0kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H300×<br>D431 | 264×35     |
|           | MX-92-36FBU-2-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.7kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBU-3-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.6kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBU-2-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.7kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBU-3-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.6kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBU-2-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.7kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBU-3-B型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.6kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBY-2-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.7kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBY-3-HL型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.6kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBY-2-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 2段1列            | 5.7kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×35     |
|           | MX-92-36FBY-3-W型  | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通      | 3段1列            | 8.6kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹脂,SUS304又はSUS443J1 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×35     |

郵便受箱 性能表示書 別紙(7/8)

受付番号:24-131

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

| 認定企業名            | 田島メタルワーク株式会社       |          |                 |            |                 |                |                                                                                                           |                         |                    |            |
|------------------|--------------------|----------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|
| 認定番号             | BLMB012429         |          |                 |            |                 |                |                                                                                                           |                         |                    |            |
| 名称               | タジマメールボックス         |          |                 |            |                 |                |                                                                                                           |                         |                    |            |
| 申請型式             | 対応する<br>投入物<br>サイズ | 設置<br>場所 | 投入<br>・取出<br>方法 | 設置<br>方式   | 郵便<br>受箱<br>の構成 | 箱の<br>単体<br>重量 | 材料・仕様                                                                                                     | 錠前施錠<br>方式              | 寸法(mm)             |            |
|                  |                    |          |                 |            |                 |                |                                                                                                           |                         | 外形<br>寸法           | 投入口<br>サイズ |
| MX-92-36FBY-2-B型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 2段1列            | 5.7kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1           | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H200×<br>D351 | 344×35     |
| MX-92-36FBY-3-B型 | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 3段1列            | 8.6kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口:ポリカーボネート樹<br>脂,SUS304又はSUS443J1           | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W360×H300×<br>D351 | 344×35     |
| 98君 F1053Y-2     | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 2段1列            | 3.9kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠         | W360×H200×<br>D278 | 333×21     |
| 98君 F1053Y-3     | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 3段1列            | 5.4kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠         | W360×H300×<br>D278 | 333×21     |
| 白やぎさんF3054Y-2    | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 2段1列            | 4.2kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠         | W360×H200×<br>D294 | 333×21     |
| 白やぎさんF3054Y-3    | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 3段1列            | 6.0kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠         | W360×H300×<br>D294 | 333×21     |
| スペース28-2         | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 2段1列            | 3.7kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又は<br>SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H240×<br>D380 | 252×30     |
| スペース28-3         | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 3段1列            | 5.2kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:ポリカーボネート樹脂,SUS304<br>又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又は<br>SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H360×<br>D380 | 252×30     |
| 一番星 F3049-2      | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 2段1列            | 5.2kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H240×<br>D400 | 250×30     |
| 一番星 F3049-3      | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 3段1列            | 7.5kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1名札:ポ<br>リカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H360×<br>D400 | 250×30     |
| 花がすみF1001-2      | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 2段1列            | 3.7kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠         | W360×H200×<br>D278 | 333×21     |
| 花がすみF1001-3      | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 3段1列            | 5.1kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠         | W360×H300×<br>D278 | 333×21     |
| オリオン F3002-2     | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 2段1列            | 5.0kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H240×<br>D400 | 252×30     |
| オリオン F3002-3     | A4サイズ              | 屋内       | 前入・後出           | 壁貫通        | 3段1列            | 7.2kg          | 本体:SUS443J1<br>扉:SUS443J1<br>差入口プレート:SUS443J1<br>名札:ポリカーボネート樹脂                                            | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H360×<br>D400 | 252×30     |
| MX-302型          | A4サイズ              | 屋外       | 前入・前出           | 壁付<br>ボール付 | 1段1列            | 4.9kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又は<br>SUS443J1<br>名札:アクリル樹脂                    | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W393×H193×<br>D303 | 368×37     |
| MX-304型          | A4サイズ              | 屋外       | 前入・前出           | 壁付         | 1段1列            | 4.4kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又は<br>SUS443J1<br>名札:アクリル樹脂                    | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W390×H295×<br>D150 | 368×32     |
| MX-310T型         | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 1段1列            | 2.5kg          | 本体:SUS304又はSUS443J1<br>扉:SUS304又はSUS443J1<br>差入口プレート:SUS304又は<br>SUS443J1                                 | ダイヤル錠<br>シリンダー錠<br>ラッチ錠 | W280×H360×<br>D120 | 240×40     |
| SA-4N            | A4サイズ              | 屋内       | 前入・前出           | 壁付         | 2段2列            | 7.8kg          | 本体・扉:SUS304又はSUS443J1<br>背板:SUS304又はSUS443J1<br>扉補強板:SUS304又はSUS443J1                                     | 南京錠                     | W654×H514×<br>D140 | 220×30     |

郵便受箱 性能表示書 別紙(8/8)

受付番号: 24-131

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された郵便受箱の主要な性能等を以下に表示する。

|           |        |              |      |         |      |         |        |                                                                       |        |                  |        |
|-----------|--------|--------------|------|---------|------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名  | 田島メタルワーク株式会社 |      |         |      |         |        |                                                                       |        |                  |        |
|           | 認定番号   | BLMB012429   |      |         |      |         |        |                                                                       |        |                  |        |
|           | 名称     | タジマメールボックス   |      |         |      |         |        |                                                                       |        |                  |        |
|           | 申請型式   | 対応する投入物サイズ   | 設置場所 | 投入・取出方法 | 設置方式 | 郵便受箱の構成 | 箱の単体重量 | 材料・仕様                                                                 | 錠前施錠方式 | 寸法(mm)           |        |
|           |        |              |      |         |      |         |        |                                                                       |        | 外形寸法             | 投入口サイズ |
|           | SA-6N  | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 2段3列    | 11.4kg | 本体・扉:SUS304又はSUS443J1<br>背板:SUS304又はSUS443J1<br>扉補強板:SUS304又はSUS443J1 | 南京錠    | W972×H514×D140   | 220×30 |
|           | SA-8N  | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 2段4列    | 15.0kg | 本体・扉:SUS304又はSUS443J1<br>背板:SUS304又はSUS443J1<br>扉補強板:SUS304又はSUS443J1 | 南京錠    | W1,290×H514×D140 | 220×30 |
|           | SH-10N | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 5段2列    | 15.7kg | 本体・扉:SUS304又はSUS443J1<br>背板:SUS304又はSUS443J1<br>扉補強板:SUS304又はSUS443J1 | 南京錠    | W494×H858×D300   | 220×30 |
|           | SH-12N | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 6段2列    | 18.6kg | 本体・扉:SUS304又はSUS443J1<br>背板:SUS304又はSUS443J1<br>扉補強板:SUS304又はSUS443J1 | 南京錠    | W494×H1,026×D300 | 220×30 |
|           | SH-18N | A4サイズ        | 屋内   | 前入・前出   | 壁付   | 6段3列    | 26.6kg | 本体・扉:SUS304又はSUS443J1<br>背板:SUS304又はSUS443J1<br>扉補強板:SUS304又はSUS443J1 | 南京錠    | W732×H1,026×D300 | 220×30 |