


浴槽 性能表示書

別表 E-3
2025 年 3 月 27 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	J F E 建材株式会社	認定番号	BLBT052429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：浴槽 BLS BT:2023 (2023 年 4 月 21 日 公表・施行)								
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性		保温性、水はけ、止水性、グリップからの漏水等に配慮されていること				適合	
	安全性		満水時の変形、耐衝撃、耐載荷、排水器具の耐引張力、グリップ部の強度、エプロン面の変形、洋風浴槽のすべりにくさ、浴槽ふたの安全性等に配慮されていること				適合	
	耐久性		耐久性（耐煮沸）、耐酸性、耐アルカリ性、汚染回復等に配慮されていること				適合	
	環境に対する配慮*1 (○は適用された事項を示す)		－	製造場の活動における環境配慮	－	材料の調達時等における環境配慮	－	
			－	製造・流通時における環境配慮	－	施工時における環境配慮		
			－	使用時における環境配慮	－	更新・取外し時における環境配慮		
			－	処理・処分時における環境配慮				
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること				適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合	
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 貯水機能の瑕疵 5 年 2) 上記 1) 以外の部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵含む）2 年		適合	
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合	
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
					補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
						生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合	
					維持管理等の体制が構築されていること		適合	
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合	
			適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること			
	施工方法・納まり等が明確になっていること				適合			
	情報提供	基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること				適合
		使用情報		取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保障期間等の情報が提供されること				適合
		維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合
		施工情報		施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合
	主要性能についての特記			環境保全 (B L-bs*) 付加基準	① 浴槽ふたは必須構成部品とすること ② 浴槽及び浴槽ふたの保温について、保温性能を有すること ＜試験:JIS A1718:2011(浴槽の性能試験方法)の 5.18「高断熱試験」＞ ③ 環境に対する配慮があること			－
	設計コンセプト、特徴等							
	備 考							

* B L -bs : Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

浴槽 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号:24-145

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	JFE建材株式会社								
	認定番号	BLBT052429								
	名称	JFE FRPバス								
	申請型式	浴槽			エプロン			製作寸法 (長さ×幅×内法深さ)	浴槽容量 (ℓ)	環境保全 (BL-bs)
		材質	表面処理	高断熱仕様	仕様	材質	表面処理			
	KFP110T #5/#6 DWH	FRP	-	-	一方全エプロン	FRP	-	1095×720×500	235	-
	KFP110T #5/#6 DWH GH2	FRP	-	-	一方全エプロン	FRP	-	1095×720×500	235	-
	KFP110T #5/#6 DWH HK2	FRP	-	-	一方全エプロン	FRP	-	1095×720×500	235	-
	KFP120T #5/#6 DWH	FRP	-	-	一方全エプロン	FRP	-	1195×690×500	250	-
	KFP120T #5/#6 DWH GH2	FRP	-	-	一方全エプロン	FRP	-	1195×690×500	250	-
	KFP120T #5/#6 DWH HK2	FRP	-	-	一方全エプロン	FRP	-	1195×690×500	250	-

浴槽 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号:24-145

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された浴槽の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	JFE建材株式会社								
	認定番号	BLBT052429								
	名称	JFE ステンレスバス								
	申請型式	浴槽			エプロン			製作寸法 (長さ×幅×内法深さ)	浴槽容量 (ℓ)	環境保全 (BL-bs)
		材質	表面処理	高断熱仕様	仕様	材質	表面処理			
	KS80L #5/#6	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	800×700×600	240	-
	KS80L #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	800×700×600	240	-
	KS80L #9/#10	SUS304	#400	-	二方全エプロン	SUS304	エッチング	800×700×600	240	-
	KS80L #9/#10 D	SUS304	#400	-	二方全エプロン	SUS304	エッチング	800×700×600	240	-
	KS90L #5/#6	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	900×700×595	280	-
	KS90L #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	900×700×595	280	-
	KS90L #9/#10	SUS304	#400	-	二方全エプロン	SUS304	エッチング	900×700×595	280	-
	KS90L #9/#10 D	SUS304	#400	-	二方全エプロン	SUS304	エッチング	900×700×595	280	-
	KS100L #5/#6	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1000×700×600	320	-
	KS100L #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1000×700×600	320	-
	KS100L #9/#10	SUS304	#400	-	二方全エプロン	SUS304	エッチング	1000×700×600	320	-
	KS100L #9/#10 D	SUS304	#400	-	二方全エプロン	SUS304	エッチング	1000×700×600	320	-
	KS100TS #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	990×700×505	230	-
	KS110 #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1095×700×540	240	-
	KS110TL #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1095×700×500	211	-
	KS110TN #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1095×700×470	232	-
	KS110TS #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1095×700×495	245	-
	KS120 #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1200×740×580	300	-
	KS120NL #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1195×700×520	234	-
	KS120TL #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1195×700×500	218	-
	KS120TN #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1195×700×400～470	190～225	-
	KS120TF #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1195×700×500	260	-
	KS120SV #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1195×740×500	250	-
	KS140SV #5/#6 D	SUS304	#400	-	一方全エプロン	SUS304	エッチング	1395×750×450～500	260～290	-