


# 内装床ユニット 性能表示書

別表 C-1

2025 年 6 月 5 日

一般財団法人 ベターリビング  
理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|                       |        |      |            |
|-----------------------|--------|------|------------|
| 認定企業名                 | 泰成株式会社 | 認定番号 | BLIU012530 |
| 名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による |        |      |            |

|                                                  |                            |  |                                                                                                                        |                |                                                             |                 |                             |  |    |
|--------------------------------------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|----|
| 適用認定基準：内装床ユニット BLS IU:2024（2024 年 8 月 1 日 公表・施行） |                            |  |                                                                                                                        |                |                                                             |                 |                             |  |    |
| 優良住宅部品の性能等<br>要求性能及び評価結果等                        | 機能性                        |  | 重量床衝撃音の遮断性能、軽量床衝撃音の遮断性能が確保されていること                                                                                      |                |                                                             | —               |                             |  |    |
|                                                  | 安全性                        |  | 床の積載荷重に対する安全性、床の局部集中荷重に対する安全性、床の衝撃荷重に対する安全性が確保されていること 人体の触れやすい箇所にバリ、メクレ、危険な突起物等がないこと 構成部品に使用する材料はホルムアルデヒド対策等に配慮されていること |                |                                                             | 適合              |                             |  |    |
|                                                  | 耐久性                        |  | 湿分に対し安定性があること                                                                                                          |                |                                                             | 適合              |                             |  |    |
|                                                  | 環境に対する配慮<br>(○は適用された事項を示す) |  | —                                                                                                                      | 製造場の活動における環境配慮 | —                                                           | 材料の調達時等における環境配慮 | —                           |  |    |
|                                                  |                            |  | —                                                                                                                      | 製造・流通時における環境配慮 | —                                                           | 施工時における環境配慮     |                             |  |    |
|                                                  |                            |  | —                                                                                                                      | 使用時における環境配慮    | —                                                           | 更新・取外し時における環境配慮 |                             |  |    |
|                                                  |                            |  | —                                                                                                                      | 処理・処分時における環境配慮 |                                                             |                 |                             |  |    |
|                                                  | 適切な品質管理実施                  |  | 工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行なわれていること                                                                                 |                |                                                             |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  | 適切な供給体制及び<br>維持管理体制等の確保    |  | 適切な品質保証の実施                                                                                                             |                | 保証書等が用意されていること                                              |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  |                                                                                                                        |                | 無償修理保証の対象及び期間が明記されていること<br>部品を構成する部分又は機能の瑕疵(施工の瑕疵を含む) 5 年以上 |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  | 確実な供給体制の確保                                                                                                             |                | 製造、輸送及び施工についての責任が明確になっていること                                 |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  | 適切な維持管理への配慮                                                                                                            |                | 維持管理のしやすさに配慮されていること                                         |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  |                                                                                                                        |                | 補修及び取替えへの配慮                                                 |                 | 構成部品について取替パーツを明確にしていること     |  | 適合 |
|                                                  |                            |  |                                                                                                                        |                |                                                             |                 | 生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと |  | 適合 |
|                                                  |                            |  | 確実な維持管理体制の整備                                                                                                           |                | 相談窓口が整備されていること                                              |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  |                                                                                                                        |                | 維持管理の体制が構築されていること                                           |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  |                                                                                                                        |                | 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること                                    |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  | 適切な施工の担保                   |  | 適切なインターフェイスが設定されていること                                                                                                  |                |                                                             |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  | 施工方法・納まり等が明確になっていること                                                                                                   |                |                                                             |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  | 情報提供                       |  | 基本性能情報                                                                                                                 |                | カタログ等による材質、仕上げや各種寸法等の情報が提供されていること                           |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  | 使用情報                                                                                                                   |                | 取扱説明書等による事故防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されていること               |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  | 維持管理情報                                                                                                                 |                | カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されていること                        |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  |                            |  | 施工情報                                                                                                                   |                | 施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されていること                             |                 | 適合                          |  |    |
|                                                  | 設計コンセプト、特徴等                |  |                                                                                                                        |                |                                                             |                 |                             |  |    |
|                                                  | 備考                         |  |                                                                                                                        |                |                                                             |                 |                             |  |    |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(1/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |        |             |        |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名  | 泰成株式会社      |        |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 認定番号   | BLIU012530  |        |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 名称     | 万協フローア WBL型 |        |                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | 申請型式   | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分  |                | 床高調整範囲(mm)                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |        |             |        | 重量床衝撃音レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量区分 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | WBL-50 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 43～50<br>(ベースパネル上端までの高さ)                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |        |             |        |                |                | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR2(P)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3131 SPHC<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系          |
|           | WBL-55 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 45～60<br>(ベースパネル上端までの高さ)                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |        |             |        |                |                | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR2(P)F☆☆☆☆<br>ナット JIS G3131 SPHC<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJISK6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系          |
|           | WBL-70 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 55～86<br>(ベースパネル上端までの高さ)                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |        |             |        |                |                | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR2(P)F☆☆☆☆<br>ナット JIS G3507-1相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |
|           | WBL-80 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 65～101<br>(ベースパネル上端までの高さ)                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |        |             |        |                |                | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJISG3507-1相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系   |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(2/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |         |             |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|---------|-------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名   | 泰成株式会社      |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 認定番号    | BLIU012530  |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 名称      | 万協フローア WBL型 |        |                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | 申請型式    | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分      |                    | 床高調整範囲<br>(mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |         |             |        | 重量床衝撃音<br>レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音<br>レベル低減量区分 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | WBL-105 | 乾式二重床       | なし     | -                  | -                  | 86～128<br>(ベースパネル上端<br>までの高さ)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |         |             |        |                    |                    | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJISG3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系  |
|           | WBL-125 | 乾式二重床       | なし     | -                  | -                  | 95～158<br>(ベースパネル上端<br>までの高さ)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |         |             |        |                    |                    | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |
|           | WBL-155 | 乾式二重床       | なし     | -                  | -                  | 125～188<br>(ベースパネル上端<br>までの高さ)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |         |             |        |                    |                    | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(3/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |         |             |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名   | 泰成株式会社      |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 認定番号    | BLIU012530  |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 名称      | 万協フローア WBL型 |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 申請型式    | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分  |                | 床高調整範囲(mm)                 | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |         |             |        | 重量床衝撃音レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量区分 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | WBL-185 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 155～218<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系         |
|           | WBL-215 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 185～248<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当 STKM11A<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |
|           | WBL-230 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 191～276<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当 STKM11A<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系                                                     |
|           |         |             |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |         |             |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(4/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |         |             |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名   | 泰成株式会社      |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 認定番号    | BLIU012530  |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 名称      | 万協フローア WBL型 |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 申請型式    | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分  |                | 床高調整範囲(mm)                 | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |         |             |        | 重量床衝撃音レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量区分 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | WBL-290 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 251～336<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G 3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当 STKM11A<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度83±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(5/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |        |             |        |                |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------|-------------|--------|----------------|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名  | 泰成株式会社      |        |                |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 認定番号   | BLIU012530  |        |                |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 名称     | 万協フローア YBL型 |        |                |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 申請型式   | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分  |                | 床高調整範囲(mm)                | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |        |             |        | 重量床衝撃音レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量区分 |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | YBL-60 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 54～66<br>(ベースパネル上端までの高さ)  | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR2(P)F☆☆☆☆<br>ナット<br>JIS G3131 SPHC<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系     |
|           | YBL-70 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 62～76<br>(ベースパネル上端までの高さ)  | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR2(P)F☆☆☆☆<br>ナット JIS G3131 SPHC<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系        |
|           | YBL-80 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 71～102<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR2(P)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-1相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445<br>STKM11AおよびSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系   |
|           | YBL-90 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 81～117<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-1相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |
|           |        |             |        |                |                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(6/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |         |             |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|---------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名   | 泰成株式会社      |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 認定番号    | BLIU012530  |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 名称      | 万協フローア YBL型 |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 申請型式    | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分  |                | 床高調整範囲(mm)                 | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |         |             |        | 重量床衝撃音レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量区分 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | YBL-125 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 102～144<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系         |
|           | YBL-145 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 111～174<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系         |
|           | YBL-175 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 141～204<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2+H16:H17相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(7/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |         |             |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名   | 泰成株式会社      |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 認定番号    | BLIU012530  |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 名称      | 万協フローア YBL型 |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 申請型式    | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分  |                | 床高調整範囲(mm)                 | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |         |             |        | 重量床衝撃音レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量区分 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | YBL-205 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 171～234<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナット JIS G 3507-2相当<br>SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |
|           | YBL-235 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 201～264<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3507-2相当 SWCH10R-DA<br>またはJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当<br>STKM11AまたはSTKM12C<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系      |
|           | YBL-250 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 207～292<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当 STKM11A<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系                                                  |

内装床ユニット 性能表示書 別紙(8/8)

受付番号:25-006

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装床ユニットの主要な性能等を以下に表示する。

|           |         |             |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|---------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 優良住宅部品の概要 | 認定企業名   | 泰成株式会社      |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 認定番号    | BLIU012530  |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 名称      | 万協フローア YBL型 |        |                |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | 申請型式    | 床の種類        | 仕上材の有無 | 床衝撃音レベル低減量の区分  |                | 床高調整範囲(mm)                 | 材質                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |         |             |        | 重量床衝撃音レベル低減量区分 | 軽量床衝撃音レベル低減量区分 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | YBL-310 | 乾式二重床       | なし     | -              | -              | 267～352<br>(ベースパネル上端までの高さ) | ベースパネル:<br>パーティクルボードJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>パネル受台座:<br>ブロックJIS A5908<br>素地研磨18MR1(M)F☆☆☆☆<br>ナットJIS G3505相当 SWRM6<br>またはJIS G3505相当 SWRCH10R<br>パネルボード受け粘着シート:<br>ブチルゴムまたはアクリル系テープ<br>支持脚:<br>ボルトJIS G3445相当 STKM11A<br>防振ゴムJIS K6386A種ゴム<br>硬度70±5<br>接着剤:ポリウレタン系 |