

換気ユニット（換気口部品）性能表示書

別表 H-6-4
2025 年 11 月 21 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純

優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された換気ユニット（換気口部品）の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	西邦工業株式会社	認定番号	BLVU012530
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：換気ユニット（換気口部品） BLS VU-4：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）									
優良住宅部品の性能等	機能性		圧力損失係数が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付）、ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー（ダクト接続外壁用端末給排気口付））、通気量が適切であること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口）、遮音性能が優れていること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、パイプ内に著しい雨水の侵入がないこと（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口）、防火性能が優れていること（防火ダンパー）、煙の逆流を防止できる構造であること（煙逆流防止方ダンパー）、消費電力が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））			適合			
	安全性		虫の侵入しにくい構造で、全閉できること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口）、雨水の浸入しにくい構造であること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー（ダクト接続外壁用端末給排気口付））、鳥の侵入しにくい構造であること（ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー（ダクト接続外壁用端末給排気口付））、絶縁抵抗・耐電圧・耐湿絶縁性能、注水絶縁性能が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、粉じんフィルターの捕集率が優れていること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付）、ダクト接続外壁用端末給排気口）、スイッチの接点の温度上昇が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、充電部は露出しない構造であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、電気的結線・配線が確実であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））			適合			
	耐久性		金属部分は、設置環境において著しい腐食等がないこと			適合			
	環境に対する配慮 （〇は適用された事項を示す）		—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時等における環境配慮	—		
			—	製造・流通時における環境配慮	—	施工時における環境配慮			
			—	使用時における環境配慮	—	更新・取外し時における環境配慮			
			—	処理・処分時における環境配慮					
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理により生産管理が適切に行われていること				適合		
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合		
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること		適合		
					1）室外側換気口、室内側換気口（ただし、ダンパー本体、電動シャッター駆動部を除く）5 年以上 2）上記以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2 年以上				
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること		適合		
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合		
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
							生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合		
					維持管理の体制が構築されていること		適合		
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合		
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること				適合		
			施工方法・納まり等が明確になっていること				適合		
	情報提供		基本性能情報		カタログ等により風量・静圧特性、圧力損失係数等の基本性能等の情報が提供されること			適合	
			使用情報		取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合	
			維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合	
			施工情報		施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合	
	特定性能		—						
	設計コンセプト、特徴等		—						
	備 考		—						

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(1/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー (台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SV75GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.852	φ 75	-
	SV100GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.090	φ 100	-
	SV125GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.958	φ 125	-
	SV150GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.058	φ 150	-
	SV175GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.179	φ 175	-
	SV200GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.551	φ 200	-
	SV250GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.084	φ 250	-
	SV75GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.300	φ 75	-
	SV100GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.666	φ 100	-
	SV125GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.615	φ 125	-
	SV150GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.787	φ 150	-
	SV175GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.687	φ 175	-
	SV200GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.863	φ 200	-
	SV75FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.830	φ 75	-
	SV100FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.892	φ 100	-
	SV125FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.013	φ 125	-
	SV150FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.182	φ 150	-
	SV175FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.731	φ 175	-
	SV200FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.580	φ 200	-
	SV75FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.309	φ 75	-
	SV100FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.513	φ 100	-
	SV125FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.718	φ 125	-
	SV150FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.839	φ 150	-
	SV75ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.229	φ 75	-
	SV100ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.396	φ 100	-
	SV125ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.427	φ 125	-
	SV150ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.482	φ 150	-
	SV175ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.828	φ 175	-
	SV200ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.039	φ 200	-
	SV250ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.776	φ 250	-
	SV75ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.711	φ 75	-
	SV100ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.685	φ 100	-
	SV125ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.863	φ 125	-
	SV150ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.182	φ 150	-
	SV175ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.572	φ 175	-
	SV200ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.658	φ 200	-
	SV250ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.943	φ 250	-
	ST100GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.270	φ 100	-
	ST125GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.317	φ 125	-
	ST150GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.590	φ 150	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(2/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	ST100GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.685	φ100	-
	ST125GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.974	φ125	-
	ST150GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.072	φ150	-
	ST100FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.333	φ100	-
	ST125FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.420	φ125	-
	ST150FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.467	φ150	-
	ST100FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.802	φ100	-
	ST125FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.616	φ125	-
	ST150FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.211	φ150	-
	ST75ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.399	φ75	-
	ST100ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.306	φ100	-
	ST125ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.285	φ125	-
	ST150ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.248	φ150	-
	ST75ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.720	φ75	-
	ST100ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.441	φ100	-
	ST125ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.728	φ125	-
	ST150ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.679	φ150	-
	ST75ARSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.515	φ75	-
	ST100ARSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.405	φ100	-
	ST125ARSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ125	-
	ST150ARSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.547	φ150	-
	ST175ARSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.903	φ175	-
	ST200ARSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.954	φ200	-
	ST75ARSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.700	φ75	-
	ST100ARSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.432	φ100	-
	ST125ARSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.918	φ125	-
	ST150ARSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.167	φ150	-
	ST175ARSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.703	φ175	-
	ST200ARSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.665	φ200	-
	ST75ALSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.524	φ75	-
	ST100ALSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.432	φ100	-
	ST125ALSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ125	-
	ST150ALSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.503	φ150	-
	ST175ALSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.807	φ175	-
	ST200ALSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.018	φ200	-
	ST75ALS NBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.775	φ75	-
	ST100ALS NBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.730	φ100	-
	ST125ALS NBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.879	φ125	-
	ST150ALS NBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.225	φ150	-
	ST175ALS NBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.614	φ175	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(3/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	ST200ALSUBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.651	φ 200	-
	ST75HSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.470	φ 75	-
	ST100HSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.360	φ 100	-
	ST125HSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.443	φ 125	-
	ST150HSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.379	φ 150	-
	ST75HSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.843	φ 75	-
	ST100HSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.694	φ 100	-
	ST125HSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.831	φ 125	-
	ST150HSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.927	φ 150	-
	SV75TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.745	φ 75	-
	SV100TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.432	φ 100	-
	SV125TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.602	φ 125	-
	SV150TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.912	φ 150	-
	SV175TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.090	φ 175	-
	SV200TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.245	φ 200	-
	SV75TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.388	φ 75	-
	SV100TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.919	φ 100	-
	SV125TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.990	φ 125	-
	SV150TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.189	φ 150	-
	SV175TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.579	φ 175	-
	SV200TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.647	φ 200	-
	ST75TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.471	φ 75	-
	ST100TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.342	φ 100	-
	ST125TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.317	φ 125	-
	ST150TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.182	φ 150	-
	ST 75TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.179	φ 75	-
	ST100TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.685	φ 100	-
	ST125TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.625	φ 125	-
	ST150TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.679	φ 150	-
	SN75TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.492	φ 75	-
	SN100TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.288	φ 100	-
	SN125TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.380	φ 125	-
	SN150TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.416	φ 150	-
	SN175TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.552	φ 175	-
	SN200TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.605	φ 200	-
	SN75SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.124	φ 75	-
	SN100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.264	φ 100	-
	SN125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.326	φ 125	-
	SN150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.324	φ 150	-
	SN175SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.216	φ 175	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(4/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SN200SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.190	φ200	-
	SN250SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.478	φ250	-
	KX100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.668	φ100	-
	KX125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ125	-
	KX150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.899	φ150	-
	KN100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.469	φ100	-
	KN125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.471	φ125	-
	KN150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.519	φ150	-
	SNB75TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.587	φ75	-
	SNB100TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.396	φ100	-
	SNB125TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.483	φ125	-
	SNB150TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.700	φ150	-
	SNB175TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.897	φ175	-
	SNB200TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.331	φ200	-
	SNB75SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.988	φ75	-
	SNB100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.297	φ100	-
	SNB125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.599	φ125	-
	SNB150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.839	φ150	-
	SNB175SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.993	φ175	-
	SNB200SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.822	φ200	-
	KXB100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.876	φ100	-
	KXB125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.583	φ125	-
	KXB150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.090	φ150	-
	KNB100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.713	φ100	-
	KNB125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.546	φ125	-
	KNB150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.775	φ150	-
	AFZ100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.831	φ100	-
	AFZ125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ125	-
	AFZ150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.302	φ150	-
	AFZ175SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.837	φ175	-
	AFZ200SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.215	φ200	-
	AFZ100SNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.431	φ100	-
	AFZ125SNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.744	φ125	-
	AFZ150SNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.990	φ150	-
	AFZ175SNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.219	φ175	-
	AFZ200SNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.872	φ200	-
	CFN100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.408	φ100	-
	CFN125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.525	φ125	-
	CFN150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.770	φ150	-
	CFN175SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.873	φ175	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(5/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
優良住宅部品の概要	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	CFN200SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.925	φ 200	-
	CFN100SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.527	φ 100	-
	CFN125SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.605	φ 125	-
	CFN150SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.616	φ 150	-
	CFN175SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.998	φ 175	-
	CFN200SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.067	φ 200	-
	KKN100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.975	φ 100	-
	KKN125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.128	φ 125	-
	KKN150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.704	φ 150	-
	KKN175SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.626	φ 175	-
	YFX100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.237	φ 100	-
	YFX125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.103	φ 125	-
	YFX150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.112	φ 150	-
	YFN100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.885	φ 100	-
	YFN125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.992	φ 125	-
	YFN150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.958	φ 150	-
	NFX100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.831	φ 100	-
	NFX125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.707	φ 125	-
	NFX150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.177	φ 150	-
	NFN100SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.948	φ 100	-
	NFN125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.893	φ 125	-
	NFN150SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.265	φ 150	-
	ST100GRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.255	φ 100	-
	ST125GRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.934	φ 125	-
	ST150GRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.181	φ 150	-
	ST175GRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.363	φ 175	-
	ST200GRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.694	φ 200	-
	ST100GLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.997	φ 100	-
	ST125GLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.922	φ 125	-
	ST150GLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.196	φ 150	-
	ST175GLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.367	φ 175	-
	ST200GLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.726	φ 200	-
	ST100FLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.117	φ 100	-
	ST125FLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.030	φ 125	-
	ST150FLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.222	φ 150	-
	ST100FLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.652	φ 100	-
	ST125FLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.515	φ 125	-
	ST150FLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.722	φ 150	-
	ST100FRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.117	φ 100	-
	ST125FRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.328	φ 125	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(6/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	ST150FRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.192	φ 150	-
	ST100FRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.663	φ 100	-
	ST125FRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.518	φ 125	-
	ST150FRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.684	φ 150	-
	ST100FHSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.743	φ 100	-
	ST125FHSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.544	φ 125	-
	ST150FHSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.558	φ 150	-
	ST100FHSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.544	φ 100	-
	ST125FHSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.113	φ 125	-
	ST150FHSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.313	φ 150	-
	ST100FHLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.328	φ 100	-
	ST125FHLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.113	φ 125	-
	ST150FHLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.120	φ 150	-
	ST100FHLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.906	φ 100	-
	ST125FHLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.799	φ 125	-
	ST150FHLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.819	φ 150	-
	ST100FHRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.482	φ 100	-
	ST125FHRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.015	φ 125	-
	ST150FHRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.209	φ 150	-
	ST100FHRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.963	φ 100	-
	ST125FHRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.794	φ 125	-
	ST150FHRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.789	φ 150	-
	ST100TLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.486	φ 100	-
	ST125TLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.451	φ 125	-
	ST150TLSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.554	φ 150	-
	ST100TLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.956	φ 100	-
	ST125TLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.037	φ 125	-
	ST150TLSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.295	φ 150	-
	ST100TRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.519	φ 100	-
	ST125TRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.443	φ 125	-
	ST150TRSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.535	φ 150	-
	ST100TRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.930	φ 100	-
	ST125TRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.013	φ 125	-
	ST150TRSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.281	φ 150	-
	RT75SBL/3M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.585	φ 75	-
	RT100SBL/3M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.628	φ 100	-
	RT125SBL/3M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.621	φ 125	-
	RT150SBL/3M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.681	φ 150	-
	RT175SBL/3M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.684	φ 175	-
	RT200SBL/3M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.175	φ 200	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(7/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	RT75SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.644	φ75	-
	RT100SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.790	φ100	-
	RT125SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.657	φ125	-
	RT150SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.865	φ150	-
	RT175SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.780	φ175	-
	RT200SBL/10M	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.315	φ200	-
	SVD100GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.964	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD125GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.868	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD150GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.642	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD175GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.559	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD200GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.737	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD100GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.448	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD125GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.930	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD150GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.012	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD175GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.153	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD200GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.106	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD100FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.135	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD125FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.955	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD150FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.605	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD175FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.227	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD200FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.715	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD100ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.495	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD125ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.243	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD150ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.100	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD175ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.317	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD200ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.302	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD100ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.837	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD125ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.639	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD150ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.598	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD175ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.965	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD200ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.950	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.450	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.180	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150GSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.175	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.892	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.686	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150GSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.598	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.288	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.108	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.948	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(8/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	STD100FSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.892	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.734	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.663	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.468	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.227	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150ASCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.956	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.631	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.409	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150ASCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.335	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100ARSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.585	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125ARSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.872	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150ARSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.109	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD175ARSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.345	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD200ARSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.203	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100ARSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.810	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125ARSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.686	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150ARSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.744	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD175ARSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.924	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD200ARSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.893	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100ALSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.666	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125ALSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.362	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150ALSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.153	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD175ALSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.345	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD200ALSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.238	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100ALSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.801	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125ALSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.742	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150ALSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.693	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD175ALSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.965	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD200ALSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.857	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100HSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.486	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125HSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.227	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150HSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.021	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100HSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.928	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125HSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.567	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150HSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.598	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD100TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.792	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD125TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.457	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD150TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.328	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD175TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.600	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD200TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.445	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(9/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SVD100TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.072	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD125TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.813	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD150TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.707	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD175TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.145	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SVD200TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.277	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.657	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.282	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.985	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.837	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.488	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150TSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.218	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND100TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.567	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND125TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.552	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND150TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.204	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND175TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.931	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND200TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.039	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
優良住宅部品の概要	SND100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.964	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.520	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.043	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND175SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.655	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SND200SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.139	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	KXD100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.788	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	KXD125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.199	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	KXD150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.294	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	KND100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.535	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	KND125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.165	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	KND150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.265	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SNBD100TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.224	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	SNBD125TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.536	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	SNBD150TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.554	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	SNBD175TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.386	φ175	温度ヒューズ72℃/120℃
	SNBD200TSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.737	φ200	温度ヒューズ72℃/120℃
	KXBD100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.833	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	KXBD125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.587	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	KXBD150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.872	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	KNBD100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.815	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	KNBD125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.451	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃
	KNBD150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.638	φ150	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.752	φ100	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.199	φ125	温度ヒューズ72℃/120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(10/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	AFZD150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.901	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD175SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.210	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD200SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.639	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD100SCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.429	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD125SCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.953	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD150SCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.488	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD175SCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.831	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	AFZD200SCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.058	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.095	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.798	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.960	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND175SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.397	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND200SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.249	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND100SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.496	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND125SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.971	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND150SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.934	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND175SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.374	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	CFND200SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.484	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	YFXD100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.158	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	YFXD125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.798	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	YFXD150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.967	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	YFND100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.896	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	YFND125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.525	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	YFND150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.733	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	NFXD100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.140	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	NFXD125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.575	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	NFXD150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.872	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	NFND100SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.158	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	NFND125SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.959	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	NFND150SCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.828	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100GRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.006	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125GRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.475	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150GRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.823	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD175GRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.675	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD200GRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.800	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100GLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.057	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125GLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.477	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150GLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.826	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD175GLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.675	φ 175	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD200GLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.833	φ 200	温度ヒューズ72℃/120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(11/13)

受付番号: 25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	STD100FLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.211	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.775	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.604	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FLSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.234	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FLSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.230	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100FRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.264	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.795	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.619	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FRSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.204	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FRSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.179	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100FHSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.089	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FHSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.276	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FHSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.113	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FHSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.824	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FHSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.770	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100FHLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.410	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FHLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.984	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FHLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.679	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FHLSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.349	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FHLSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.321	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100FHRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.312	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FHRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.954	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FHRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.733	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125FHRSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.448	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150FHRSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.285	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100TLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.919	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125TLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.858	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150TLSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.193	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100TLSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.242	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125TLSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.822	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150TLSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.712	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100TRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.903	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125TRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.836	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150TRSCBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.114	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD100TRSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.237	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD125TRSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.841	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	STD150TRSCNBL	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.685	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃
	RTD100SCBL/3M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.059	φ 100	温度ヒューズ72℃/120℃
	RTD125SCBL/3M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.391	φ 125	温度ヒューズ72℃/120℃
	RTD150SCBL/3M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.460	φ 150	温度ヒューズ72℃/120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(12/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー (台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	RTD175SCBL/3M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.242	φ 175	温度ヒューズ72℃ /120℃
	RTD200SCBL/3M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.547	φ 200	温度ヒューズ72℃ /120℃
	RTD100SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=2.076	φ 100	温度ヒューズ72℃ /120℃
	RTD125SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.466	φ 125	温度ヒューズ72℃ /120℃
	RTD150SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.593	φ 150	温度ヒューズ72℃ /120℃
	RTD175SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.372	φ 175	温度ヒューズ72℃ /120℃
	RTD200SCBL/10M	防火ダンパー(ダクト接続用外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	ζ=1.719	φ 200	温度ヒューズ72℃ /120℃
	SVK125TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.602	φ 125	-
	STK125TSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.342	φ 125	-
	SVK125TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.990	φ 125	-
	STK125TSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.625	φ 125	-
	SVK125GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.958	φ 125	-
	SVK125FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.013	φ 125	-
	SVK125ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.427	φ 125	-
	STK125GSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.317	φ 125	-
	STK125FSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.420	φ 125	-
	STK125ASBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.285	φ 125	-
	STK125ARSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ 125	-
	STK125ALSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ 125	-
	STK125HSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.443	φ 125	-
	SVK125GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.615	φ 125	-
	SVK125FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.718	φ 125	-
	SVK125ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.863	φ 125	-
	STK125GSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.974	φ 125	-
	STK125FSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.616	φ 125	-
	STK125ASNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.728	φ 125	-
	STK125ARSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.918	φ 125	-
	STK125ALSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.879	φ 125	-
	STK125HSNBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.831	φ 125	-
	SNK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.326	φ 125	-
	KXK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ 125	-
	KNK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.471	φ 125	-
	AFZK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.578	φ 125	-
	NFXK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.707	φ 125	-
	NFNK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.893	φ 125	-
	KXBK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.583	φ 125	-
	KNBK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.546	φ 125	-
	ST125AWSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.356	φ 125	-
	CFN125WSBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.354	φ 125	-
	CFNK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	ζ=1.525	φ 125	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(13/13)

受付番号:25-030

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	西邦工業株式会社						
	認定番号	BLVU012530						
	名称	換気口部品						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	YFXK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=1.103	φ 125	-
	YFNK125SBL	ダクト接続用外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	ζ=0.992	φ 125	-