

換気ユニット（換気口部品）性能表示書

別表 H-6-4
2025 年 12 月 9 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純

優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された換気ユニット（換気口部品）の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社ユニックス		認定番号		BLVU042530			
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による									
適用認定基準：換気ユニット（換気口部品） BLS VU-4：2023（2023 年 4 月 21 日公表・施行）									
優良住宅部品の性能等	機能性	圧力損失係数が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付）、ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー（ダクト接続外壁用端末給排気口付））、通気量が適切であること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口）、遮音性能が優れていること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、パイプ内に著しい雨水の侵入がないこと（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口）、防火性能が優れていること（防火ダンパー）、煙の逆流を防止できる構造であること（煙逆流防止方ダンパー）、消費電力が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））					適合		
		安全性	虫の侵入しにくい構造で、全閉できること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口）、雨水の浸入しにくい構造であること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー（ダクト接続外壁用端末給排気口付））、鳥の侵入しにくい構造であること（ダクト接続外壁用端末給排気口、防火ダンパー（ダクト接続外壁用端末給排気口付））、絶縁抵抗・耐電圧・耐湿絶縁性能、注水絶縁性能が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、粉じんフィルターの捕集率が優れていること（自然換気用給排気口、機械換気用給排気口、台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付）、ダクト接続外壁用端末給排気口）、スイッチの接点の温度上昇が適切であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、充電部は露出しない構造であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））、電気的結線・配線が確実であること（台所用ファン連動給気口、防火ダンパー（台所用ファン連動給気口付））					適合	
			耐久性	金属部分は、設置環境において著しい腐食等がないこと					適合
			環境に対する配慮 （○は適用された事項を示す）	—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時等における環境配慮	—	
	—	製造・流通時における環境配慮		—	施工時における環境配慮				
	—	使用時における環境配慮		—	更新・取外し時における環境配慮				
	—	処理・処分時における環境配慮							
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理により生産管理が適切に行われていること					適合		
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること				適合		
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1）室外側換気口、室内側換気口（ただし、ダンパー本体、電動シャッター駆動部を除く）5 年以上 2）上記以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2 年以上				適合		
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること				適合		
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること				適合		
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること			適合		
				生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと			適合		
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること				適合		
			維持管理の体制が構築されていること				適合		
			維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること				適合		
		適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること				適合		
	施工方法・納まり等が明確になっていること				適合				
	情報提供	基本性能情報	カタログ等により風量・静圧特性、圧力損失係数等の基本性能等の情報が提供されること				適合		
使用情報		取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること				適合			
維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること				適合			
施工情報		施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されること				適合			
特定性能	—								
設計コンセプト、特徴等	—								
備考	—								

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(1/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	FSW100F3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.26	φ 100	－
	FSW100F5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.43	φ 100	－
	FSW100F10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.59	φ 100	－
	FSW125F3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.11	φ 125	－
	FSW125F5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.18	φ 125	－
	FSW125F10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.34	φ 125	－
	FSW125VM2F3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.40	φ 125	－
	FSW125VM2F5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.10	φ 125	－
	FSW125VM2F10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.50	φ 125	－
	FSW125VP2F3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.11	φ 125	－
	FSW125VP2F5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.18	φ 125	－
	FSW125VP2F10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.07	φ 125	－
	FSW150F3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.28	φ 150	－
	FSW150F5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.35	φ 150	－
	FSW150F10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.47	φ 150	－
	FSW175F3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.52	φ 175	－
	FSW175F5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.73	φ 175	－
	FSW175F10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.85	φ 175	－
	FSW200F3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.12	φ 200	－
	FSW200F5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.13	φ 200	－
	FSW200F10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.18	φ 200	－
	LSG100ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.74	φ 100	－
	LSG100A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.83	φ 100	－
	LSG100A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.91	φ 100	－
	LSG100A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.97	φ 100	－
	LSG125ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.98	φ 125	－
	LSG125A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.16	φ 125	－
	LSG125A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.34	φ 125	－
	LSG125A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.44	φ 125	－
	LSG150ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.09	φ 150	－
	LSG150A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.27	φ 150	－
	LSG150A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.36	φ 150	－
	LSG150A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.61	φ 150	－
	NSG100ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.54	φ 100	－
	NSG100A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.70	φ 100	－
	NSG100A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.78	φ 100	－
	NSG100A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.93	φ 100	－
	NSG125ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.43	φ 125	－
	NSG125A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.58	φ 125	－
	NSG125A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.78	φ 125	－

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(2/33)

受付番号: 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社ユニックス						
認定番号	BLVU042530						
名称	換気ユニット (換気口部品)						
申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー (台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
NSG125A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.93	φ 125	－
NSG150ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.27	φ 150	－
NSG150A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.42	φ 150	－
NSG150A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.60	φ 150	－
NSG150A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.69	φ 150	－
NSG100ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.56	φ 100	－
NSG100AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.69	φ 100	－
NSG100AL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.76	φ 100	－
NSG100AL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.88	φ 100	－
NSG125ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.41	φ 125	－
NSG125AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.66	φ 125	－
NSG125AL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.81	φ 125	－
NSG125AL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.94	φ 125	－
NSG150ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.29	φ 150	－
NSG150AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.44	φ 150	－
NSG150AL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.55	φ 150	－
NSG150AL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.68	φ 150	－
NSG100ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.56	φ 100	－
NSG100AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.69	φ 100	－
NSG100AR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.76	φ 100	－
NSG100AR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.88	φ 100	－
NSG125ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.41	φ 125	－
NSG125AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.66	φ 125	－
NSG125AR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.81	φ 125	－
NSG125AR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.94	φ 125	－
NSG150ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.29	φ 150	－
NSG150AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.44	φ 150	－
NSG150AR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.55	φ 150	－
NSG150AR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.68	φ 150	－
NSG100VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.29	φ 100	－
NSG100V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.38	φ 100	－
NSG100V5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.49	φ 100	－
NSG100V10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.59	φ 100	－
NSG125VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.23	φ 125	－
NSG125V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.47	φ 125	－
NSG125V5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.60	φ 125	－
NSG125V10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.71	φ 125	－
NSG150VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.10	φ 150	－
NSG150V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.22	φ 150	－
NSG150V5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.30	φ 150	－

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(3/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社ユニックス						
認定番号	BLVU042530						
名称	換気ユニット (換気口部品)						
申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー (台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
NSG150V10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.41	φ 150	-
NSW100A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.37	φ 100	-
NSW100A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.24	φ 100	-
NSW100A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.32	φ 100	-
NSW125A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.48	φ 125	-
NSW125A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.23	φ 125	-
NSW125A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.33	φ 125	-
NSW150A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.14	φ 150	-
NSW150A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.04	φ 150	-
NSW150A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.10	φ 150	-
SG100ABBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.29	φ 100	-
SG100AB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.48	φ 100	-
SG100AB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.62	φ 100	-
SG100AB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.55	φ 100	-
SG125ABBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.46	φ 125	-
SG125AB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.68	φ 125	-
SG125AB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.78	φ 125	-
SG125AB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.72	φ 125	-
SG150ABBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.31	φ 150	-
SG150AB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.53	φ 150	-
SG150AB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.66	φ 150	-
SG150AB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.71	φ 150	-
SG100ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ 100	-
SG100A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ 100	-
SG100A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.67	φ 100	-
SG100A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.72	φ 100	-
SG125ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.61	φ 125	-
SG125A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.84	φ 125	-
SG125A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.90	φ 125	-
SG125A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.97	φ 125	-
SG125VM2ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.98	φ 125	-
SG125VM2A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	2.00	φ 125	-
SG125VP2ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.61	φ 125	-
SG125VP2A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.84	φ 125	-
SG125VP2A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.90	φ 125	-
SG125VP2A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.97	φ 125	-
SG150ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ 150	-
SG150A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.53	φ 150	-
SG150A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.75	φ 150	-
SG150A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.92	φ 150	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(4/33)

受付番号: 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG175ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ175	-
	SG175A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.36	φ175	-
	SG175A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ175	-
	SG175A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.84	φ175	-
	SG200ABL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.18	φ200	-
	SG200A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.58	φ200	-
	SG200A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.75	φ200	-
	SG200A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	2.00	φ200	-
	SG100ALBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.34	φ100	-
	SG100ALB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.51	φ100	-
	SG100ALB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.59	φ100	-
	SG100ALB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.50	φ100	-
	SG125ALBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.35	φ125	-
	SG125ALB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.54	φ125	-
	SG125ALB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.69	φ125	-
	SG125ALB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.66	φ125	-
	SG150ALBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.31	φ150	-
	SG150ALB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.54	φ150	-
	SG150ALB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.70	φ150	-
	SG150ALB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.70	φ150	-
	SG100ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.90	φ100	-
	SG100AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.18	φ100	-
	SG100AL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.43	φ100	-
	SG100AL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.66	φ100	-
	SG125ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.96	φ125	-
	SG125AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.12	φ125	-
	SG125AL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ125	-
	SG125AL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ125	-
	SG125VM2ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.55	φ125	-
	SG125VM2AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.76	φ125	-
	SG125VP2ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.96	φ125	-
	SG125VP2AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.12	φ125	-
	SG125VP2AL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ125	-
	SG125VP2AL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ125	-
	SG150ALBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.94	φ150	-
	SG150AL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ150	-
	SG150AL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ150	-
	SG150AL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.56	φ150	-
	SG100ARBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.34	φ100	-
	SG100ARB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.51	φ100	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(5/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット (換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー (台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG100ARB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.59	φ 100	-
	SG100ARB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.50	φ 100	-
	SG125ARBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.35	φ 125	-
	SG125ARB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.54	φ 125	-
	SG125ARB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.69	φ 125	-
	SG125ARB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.66	φ 125	-
	SG150ARBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.31	φ 150	-
	SG150ARB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.54	φ 150	-
	SG150ARB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.70	φ 150	-
	SG150ARB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.70	φ 150	-
	SG100ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.90	φ 100	-
	SG100AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.18	φ 100	-
	SG100AR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.43	φ 100	-
	SG100AR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.66	φ 100	-
	SG125ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.96	φ 125	-
	SG125AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.12	φ 125	-
	SG125AR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ 125	-
	SG125AR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ 125	-
	SG125VM2ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.55	φ 125	-
	SG125VM2AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.76	φ 125	-
	SG125VP2ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.96	φ 125	-
	SG125VP2AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.12	φ 125	-
	SG125VP2AR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ 125	-
	SG125VP2AR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ 125	-
	SG150ARBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.94	φ 150	-
	SG150AR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ 150	-
	SG150AR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ 150	-
	SG150AR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.56	φ 150	-
	SG100HBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.92	φ 100	-
	SG100H3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ 100	-
	SG100H5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.58	φ 100	-
	SG100H10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ 100	-
	SG125HBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.88	φ 125	-
	SG125H3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.13	φ 125	-
	SG125H5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.40	φ 125	-
	SG125H10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.62	φ 125	-
	SG125VM2HBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.53	φ 125	-
	SG125VM2H3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ 125	-
	SG125VM2H5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.23	φ 125	-
	SG125VM2H10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ 125	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(6/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG125VP2HBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.88	φ125	-
	SG125VP2H3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.13	φ125	-
	SG125VP2H5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.40	φ125	-
	SG125VP2H10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.62	φ125	-
	SG150HBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ150	-
	SG150H3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.25	φ150	-
	SG150H5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.43	φ150	-
	SG150H10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.57	φ150	-
	SG100HLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ100	-
	SG100HL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ100	-
	SG100HL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ100	-
	SG100HL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.62	φ100	-
	SG125HLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.00	φ125	-
	SG125HL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ125	-
	SG125HL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.52	φ125	-
	SG125HL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.72	φ125	-
	SG125VM2HLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.83	φ125	-
	SG125VM2HL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	-
	SG125VM2HL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.64	φ125	-
	SG125VM2HL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ125	-
	SG125VP2HLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.00	φ125	-
	SG125VP2HL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ125	-
	SG125VP2HL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.52	φ125	-
	SG125VP2HL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.72	φ125	-
	SG150HLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.98	φ150	-
	SG150HL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ150	-
	SG150HL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ150	-
	SG150HL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.57	φ150	-
	SG100HRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ100	-
	SG100HR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ100	-
	SG100HR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ100	-
	SG100HR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.62	φ100	-
	SG125HRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.00	φ125	-
	SG125HR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ125	-
	SG125HR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.52	φ125	-
	SG125HR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.72	φ125	-
	SG125VM2HRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.83	φ125	-
	SG125VM2HR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	-
	SG125VM2HR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.64	φ125	-
	SG125VM2HR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ125	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(7/33)

受付番号 : 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG125VP2HRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.00	φ125	-
	SG125VP2HR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ125	-
	SG125VP2HR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.52	φ125	-
	SG125VP2HR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.72	φ125	-
	SG150HRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.98	φ150	-
	SG150HR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ150	-
	SG150HR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ150	-
	SG150HR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.57	φ150	-
	SG100VBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.20	φ100	-
	SG100VB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.37	φ100	-
	SG100VB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.46	φ100	-
	SG100VB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.36	φ100	-
	SG125VBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.18	φ125	-
	SG125VB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.40	φ125	-
	SG125VB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.48	φ125	-
	SG125VB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.45	φ125	-
	SG150VBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.12	φ150	-
	SG150VB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.27	φ150	-
	SG150VB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.43	φ150	-
	SG150VB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.35	φ150	-
	SG100VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.88	φ100	-
	SG100V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.18	φ100	-
	SG100V5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ100	-
	SG100V10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ100	-
	SG125VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.73	φ125	-
	SG125V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ125	-
	SG125V5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ125	-
	SG125V10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.55	φ125	-
	SG125VM2VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.25	φ125	-
	SG125VM2V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.79	φ125	-
	SG125VP2VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.73	φ125	-
	SG125VP2V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ125	-
	SG125VP2V5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ125	-
	SG125VP2V10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.55	φ125	-
	SG150VBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.85	φ150	-
	SG150V3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.11	φ150	-
	SG150V5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.29	φ150	-
	SG150V10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ150	-
	SPSF100A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.01	φ100	-
	SPSF100A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ100	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(8/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SPSF100A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ100	-
	SPSF125A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.94	φ125	-
	SPSF125A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.93	φ125	-
	SPSF125A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.97	φ125	-
	SPSF150A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.55	φ150	-
	SPSF150A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.76	φ150	-
	SPSF150A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.77	φ150	-
	SPSF175A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.90	φ175	-
	SPSF175A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.96	φ175	-
	SPSF175A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	2.00	φ175	-
	SW75A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.76	φ75	-
	SW75A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.55	φ75	-
	SW75A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.70	φ75	-
	SW100A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.65	φ100	-
	SW100A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.44	φ100	-
	SW100A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.64	φ100	-
	SW125A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.66	φ125	-
	SW125A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.40	φ125	-
	SW125A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.59	φ125	-
	SW125VM2A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.69	φ125	-
	SW125VM2A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.50	φ125	-
	SW125VM2A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.63	φ125	-
	SW125VP2A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.66	φ125	-
	SW125VP2A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.40	φ125	-
	SW125VP2A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.59	φ125	-
	SW150A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.57	φ150	-
	SW150A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.29	φ150	-
	SW150A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.44	φ150	-
	SW175A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.57	φ175	-
	SW175A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.28	φ175	-
	SW175A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.58	φ175	-
	SW200A10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.82	φ200	-
	SW200A3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.37	φ200	-
	SW200A5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.55	φ200	-
	FSW100F3MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.37	φ100	温度ヒューズ:72℃
	FSW100F5MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.45	φ100	温度ヒューズ:72℃
	FSW100F10MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.50	φ100	温度ヒューズ:72℃
	FSW125F3MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.05	φ125	温度ヒューズ:72℃
	FSW125F5MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ125	温度ヒューズ:72℃
	FSW125F10MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.34	φ125	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(9/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	FSW150F3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.09	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	FSW150F5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.14	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	FSW150F10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.19	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	FSW175F3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.01	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	FSW175F5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.20	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	FSW175F10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.36	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	FSW200F3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.89	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	FSW200F5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	FSW200F10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.19	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	LSG100ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.93	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	LSG100A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.92	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	LSG100A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	LSG100A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	LSG125ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.82	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	LSG125A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	LSG125A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.07	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	LSG125A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.19	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	LSG150ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.63	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	LSG150A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	LSG150A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.97	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	LSG150A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.13	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG100ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.27	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.43	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.49	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.54	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG125ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	0.99	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.18	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.26	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.34	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG150ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	0.83	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.04	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.14	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.24	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG100ALDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.27	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100AL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.43	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100AL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.50	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100AL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG125ALDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.05	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125AL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.19	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125AL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.33	φ 125	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(10/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	NSG125AL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG150ALDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.89	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150AL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150AL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150AL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG100ARDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100AR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.43	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100AR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.50	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100AR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG125ARDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.05	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125AR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125AR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.33	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125AR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG150ARDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.89	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150AR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150AR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150AR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG100VDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.15	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100V3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.29	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100V5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.35	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG100V10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSG125VDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.99	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125V3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125V5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.36	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG125V10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.51	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSG150VDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.75	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150V3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.92	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150V5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.99	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSG150V10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.05	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSW100A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.23	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSW100A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.17	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSW100A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	NSW125A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.99	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSW125A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.84	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSW125A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.92	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	NSW150A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.82	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSW150A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.75	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	NSW150A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.79	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100ABDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ 100	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(11/33)

受付番号: 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット (換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー (台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG100AB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.65	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125ABDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.13	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.35	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.49	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.63	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150ABDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.85	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.06	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.22	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.71	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.46	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.77	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.02	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.25	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.43	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG175ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.69	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SG175A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SG175A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.23	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SG175A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.46	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SG200ADSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.88	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	SG200A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	SG200A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	SG200A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	SG100ALBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.33	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100ALB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.50	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100ALB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100ALB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.74	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125ALBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125ALB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125ALB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125ALB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150ALBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.87	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150ALB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 150	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(12/33)

受付番号 : 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG150ALB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.25	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150ALB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.42	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100ALDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.07	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.28	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125ALDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.32	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150ALDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.12	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100ARBDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.33	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100ARB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.50	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100ARB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100ARB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.74	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125ARBDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125ARB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125ARB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125ARB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150ARBDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.87	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150ARB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150ARB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.25	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150ARB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.42	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100ARDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.07	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.28	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100AR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125ARDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.32	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125AR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150ARDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.12	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150AR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100HDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.26	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100H3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.40	φ 100	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(13/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG100H5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.43	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100H10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125HDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.33	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125H3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.69	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125H5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.91	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125H10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.09	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150HDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.70	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150H3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150H5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.23	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150H10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100HLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.10	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100HL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100HL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.34	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100HL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.42	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125HLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125HL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.70	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125HL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.91	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125HL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150HLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150HL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150HL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.29	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150HL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100HRDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.10	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100HR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100HR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.34	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100HR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.42	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125HRDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125HR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.70	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125HR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.91	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125HR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150HRDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150HR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150HR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.29	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150HR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100VBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100VB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.36	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100VB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.46	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100VB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125VBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG125VB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ125	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(14/33)

受付番号: 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG125VB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125VB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.40	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150VBDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.72	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150VB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150VB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.04	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150VB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.17	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100VDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.75	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100V3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.97	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100V5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG100V10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.46	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125VDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125V3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.89	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125V5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.18	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG125V10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150VDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.42	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150V3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.72	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150V5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG150V10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.27	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SPSF100A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.05	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SPSF100A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.09	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SPSF100A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.12	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SPSF125A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.92	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SPSF125A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SPSF125A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SPSF150A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.39	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SPSF150A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.43	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SPSF150A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SW100A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SW100A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SW100A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.53	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SW125A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.53	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SW125A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.22	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SW125A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SW150A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SW150A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SW150A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SW175A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.12	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SW175A3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.90	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SW175A5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.01	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SW200A10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.36	φ 200	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(15/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SW200A3MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.90	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	SW200A5MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.13	φ 200	温度ヒューズ:72℃
	FSW100F3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.37	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	FSW100F5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.45	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	FSW100F10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.50	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	FSW125F3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.05	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	FSW125F5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.21	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	FSW125F10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.34	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	FSW150F3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.09	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	FSW150F5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.14	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	FSW150F10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.19	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	FSW175F3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.01	φ 175	温度ヒューズ:120℃
	FSW175F5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.20	φ 175	温度ヒューズ:120℃
	FSW175F10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.36	φ 175	温度ヒューズ:120℃
	FSW200F3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.89	φ 200	温度ヒューズ:120℃
	FSW200F5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.98	φ 200	温度ヒューズ:120℃
	FSW200F10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.19	φ 200	温度ヒューズ:120℃
優良住宅部品の概要	LSG100ADS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.93	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	LSG100A3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.92	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	LSG100A5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.98	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	LSG100A10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.96	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	LSG125ADS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.82	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	LSG125A3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.96	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	LSG125A5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.07	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	LSG125A10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.19	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	LSG150ADS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.63	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	LSG150A3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.86	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	LSG150A5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.97	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	LSG150A10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.13	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	NSG100ADS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.27	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100A3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.43	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100A5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.49	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100A10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.54	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	NSG125ADS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.99	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125A3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.18	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125A5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.26	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125A10MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.34	φ 125	温度ヒューズ:120℃
優良住宅部品の概要	NSG150ADS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.83	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150A3MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.04	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150A5MDS QBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.14	φ 150	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(16/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	NSG150A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.24	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG100ALDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.27	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100AL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.43	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100AL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.50	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100AL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.57	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG125ALDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.05	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125AL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.19	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125AL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.33	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125AL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.47	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG150ALDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.89	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150AL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.08	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150AL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.19	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150AL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.30	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG100ARDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.27	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100AR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.43	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100AR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.50	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100AR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.57	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG125ARDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.05	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125AR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.19	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125AR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.33	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125AR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.47	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG150ARDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.89	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150AR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.08	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150AR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.19	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150AR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.30	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG100VDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.15	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100V3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.29	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100V5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.35	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG100V10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.41	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSG125VDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.99	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125V3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.21	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125V5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.36	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG125V10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.51	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSG150VDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.75	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150V3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.92	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150V5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.99	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSG150V10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.05	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSW100A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.23	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSW100A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.17	φ100	温度ヒューズ:120℃
	NSW100A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.20	φ100	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(17/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	NSW125A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.99	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSW125A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.84	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSW125A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.92	φ125	温度ヒューズ:120℃
	NSW150A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.82	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSW150A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.75	φ150	温度ヒューズ:120℃
	NSW150A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.79	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100ABDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.65	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125ABDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.13	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.35	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.49	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.63	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150ABDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.85	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.06	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.22	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100ADSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.71	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.46	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125ADSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.77	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.02	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.25	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150ADSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.43	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG175ADSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.69	φ175	温度ヒューズ:120℃
	SG175A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ175	温度ヒューズ:120℃
	SG175A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.23	φ175	温度ヒューズ:120℃
	SG175A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.46	φ175	温度ヒューズ:120℃
	SG200ADSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.88	φ200	温度ヒューズ:120℃
	SG200A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ200	温度ヒューズ:120℃
	SG200A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ200	温度ヒューズ:120℃
	SG200A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ200	温度ヒューズ:120℃
	SG100ALBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.33	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100ALB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.50	φ100	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(18/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG100ALB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100ALB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.74	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125ALBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125ALB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125ALB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125ALB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150ALBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.87	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150ALB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150ALB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.25	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150ALB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.42	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100ALDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.07	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.28	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125ALDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.32	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150ALDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.12	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100ARBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.33	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100ARB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.50	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100ARB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100ARB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.74	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125ARBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125ARB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125ARB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125ARB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150ARBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.87	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150ARB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150ARB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.25	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150ARB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.42	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100ARDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.07	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.28	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100AR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125ARDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ125	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(19/33)

受付番号: 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG125AR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.32	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125AR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150ARDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.12	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150AR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100HDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.26	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100H3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.40	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100H5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.43	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100H10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125HDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.33	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125H3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.69	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125H5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.91	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125H10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.09	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150HDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.70	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150H3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150H5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.23	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150H10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100HLDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.10	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100HL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100HL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.34	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100HL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.42	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125HLDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125HL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.70	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125HL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.91	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125HL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150HLDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150HL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150HL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.29	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150HL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100HRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.10	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100HR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100HR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.34	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG100HR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.42	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125HRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125HR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.70	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125HR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.91	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG125HR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150HRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.90	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG150HR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ 150	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(20/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
優良住宅部品の概要	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG150HR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.29	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150HR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100VBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.19	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100VB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.36	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100VB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.46	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100VB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125VBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125VB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125VB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125VB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.40	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150VBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.72	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150VB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150VB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.04	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150VB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.17	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100VDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.75	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100V3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.97	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100V5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG100V10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.46	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125VDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125V3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.89	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125V5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.18	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG125V10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150VDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.42	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150V3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.72	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150V5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG150V10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.27	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SPSF100A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.05	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SPSF100A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.09	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SPSF100A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.12	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SPSF125A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.92	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SPSF125A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SPSF125A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SPSF150A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.39	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SPSF150A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.43	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SPSF150A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.47	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SW100A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SW100A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SW100A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.53	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SW125A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.53	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SW125A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.22	φ125	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(21/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SW125A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SW150A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SW150A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SW150A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SW175A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.12	φ 175	温度ヒューズ:120℃
	SW175A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.90	φ 175	温度ヒューズ:120℃
	SW175A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.01	φ 175	温度ヒューズ:120℃
	SW200A10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.36	φ 200	温度ヒューズ:120℃
	SW200A3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.90	φ 200	温度ヒューズ:120℃
	SW200A5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.13	φ 200	温度ヒューズ:120℃
	UKD150BBL	台所用ファン運動給気口	室内	5.5W	一般型	1.69	φ 150	-
	UKD175BBL	台所用ファン運動給気口	室内	5.5W	一般型	3.44	φ 175	-
	UKD150BDFPBL	台所用ファン運動給気口(防火ダンパー機能付)	室内	5.5W	一般型	1.70	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	UKD175BDFPBL	台所用ファン運動給気口(防火ダンパー機能付)	室内	5.5W	一般型	3.45	φ 175	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.38	φ 100	-
	SCG100Y3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.50	φ 100	-
	SCG100Y5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.62	φ 100	-
	SCG100Y10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.73	φ 100	-
	SCG125YBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.41	φ 125	-
	SCG125Y3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.52	φ 125	-
	SCG125Y5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.59	φ 125	-
	SCG125Y10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.63	φ 125	-
	SCG150YBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.60	φ 150	-
	SCG150Y3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.78	φ 150	-
	SCG150Y5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.92	φ 150	-
	SCG150Y10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.04	φ 150	-
	SCG100YLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.56	φ 100	-
	SCG100YL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.77	φ 100	-
	SCG100YL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.86	φ 100	-
	SCG100YL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ 100	-
	SCG125YLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.64	φ 125	-
	SCG125YL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.68	φ 125	-
	SCG125YL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.77	φ 125	-
	SCG125YL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.85	φ 125	-
	SCG150YLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.96	φ 150	-
	SCG150YL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ 150	-
	SCG150YL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ 150	-
	SCG150YL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.53	φ 150	-
	SCG100YRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.56	φ 100	-
	SCG100YR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.77	φ 100	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(22/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SCG100YR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.86	φ100	-
	SCG100YR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ100	-
	SCG125YRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.64	φ125	-
	SCG125YR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.68	φ125	-
	SCG125YR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.77	φ125	-
	SCG125YR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.85	φ125	-
	SCG150YRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.96	φ150	-
	SCG150YR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ150	-
	SCG150YR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ150	-
	SCG150YR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.53	φ150	-
	SCG100YDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.77	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100Y3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.81	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100Y5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100Y10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.92	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.15	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125Y3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.22	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125Y5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125Y10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150Y3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150Y5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150Y10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.26	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.82	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YRDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YR5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YR10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YRDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YR3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ125	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(23/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SCG125YR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG125YR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.26	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG150YR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.82	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.77	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100Y3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.81	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100Y5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100Y10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.92	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.15	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125Y3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.22	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125Y5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125Y10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150Y3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150Y5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150Y10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YLD SQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YLD SQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YLD SQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.26	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.82	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG100YR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG125YR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.28	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.26	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ150	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(24/33)

受付番号: 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SCG150YR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.67	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SCG150YR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.82	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100BBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.41	φ 100	-
	SBKG100B3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.43	φ 100	-
	SBKG100B5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.43	φ 100	-
	SBKG100B10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.43	φ 100	-
	SBKG125BBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.81	φ 125	-
	SBKG125B3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.89	φ 125	-
	SBKG125B5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.90	φ 125	-
	SBKG125B10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ 125	-
	SBKG150BBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.78	φ 150	-
	SBKG150B3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.83	φ 150	-
	SBKG150B5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ 150	-
	SBKG150B10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.06	φ 150	-
	SBKG100BDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.78	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100B3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.79	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100B5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.80	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100B10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.80	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125BDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.93	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125B3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125B5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125B10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150BDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150B3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.99	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150B5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.03	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150B10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.06	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100BDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.78	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100B3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.79	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100B5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.80	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100B10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.80	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125BDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.93	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125B3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125B5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125B10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.00	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150BDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.98	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150B3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.99	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150B5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.03	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150B10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.06	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	UKDG150AWBL	台所用ファン運動給気口	室内	5.5W	一般型	1.56	φ 150	-
	UKDG150AWFBL	台所用ファン運動給気口	室内	5.5W	一般型	2.23	φ 150	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(25/33)

受付番号: 25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	UKDG150ADWBL	台所用ファン運動給気口	室内	5.5W	一般型	1.56	φ150	－
	UKDG150ADWFB	台所用ファン運動給気口	室内	5.5W	一般型	2.23	φ150	－
	SG100A FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.14	φ100	－
	SG150A FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.38	φ150	－
	SG100ADSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.71	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG150ADSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.64	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150ADSQ FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.64	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100A10M FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.72	φ100	－
	SG150A10M FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.92	φ150	－
	SG100A10MDSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.46	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG150A10MDSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	2.43	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150VP-A FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.83	φ150	－
	SG150VP-ADSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.19	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG150VP-A10M FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.56	φ150	－
	SG150VP-A10MDSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.95	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SCG100Y FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.38	φ100	－
	SCG100YDSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.77	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YL FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.56	φ100	－
	SCG100YLDSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.30	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SCG100YR FJBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.56	φ100	－
	SCG100YRDSP FJBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.30	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG100NBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.54	φ100	－
	SG125NBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.47	φ125	－
	SG150NBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.61	φ150	－
	SG100N3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.82	φ100	－
	SG125N3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.83	φ125	－
	SG150N3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.97	φ150	－
	SG100N5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.05	φ100	－
	SG125N5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.95	φ125	－
	SG150N5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.25	φ150	－
	SG100N10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.28	φ100	－
	SG125N10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.07	φ125	－
	SG150N10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	一般型	1.52	φ150	－
	SG100NDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.49	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.21	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.15	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100N3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.71	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125N3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.51	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150N3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.45	φ150	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(26/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG100N5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125N5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.73	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150N5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.69	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100N10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125N10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150N10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.93	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.49	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.21	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.15	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100N3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.71	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125N3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.51	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150N3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100N5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125N5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.73	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150N5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.69	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100N10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125N10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.94	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150N10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.93	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.92	φ 100	-
	SG125NLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.84	φ 125	-
	SG150NLBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.93	φ 150	-
	SG100NL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ 100	-
	SG125NL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.11	φ 125	-
	SG150NL3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ 150	-
	SG100NL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ 100	-
	SG125NL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ 125	-
	SG150NL5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.52	φ 150	-
	SG100NL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.69	φ 100	-
	SG125NL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.56	φ 125	-
	SG150NL10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.76	φ 150	-
	SG100NLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.75	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NLDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.95	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NL3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.71	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.05	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NL5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NL10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ 100	温度ヒューズ:72℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(27/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG125NL10MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NL10MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NLDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.75	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NLDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NLDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.95	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NL3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.71	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.05	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NL5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NL10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.92	φ100	-
	SG125NRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.84	φ125	-
	SG150NRBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.93	φ150	-
	SG100NR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ100	-
	SG125NR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.11	φ125	-
	SG150NR3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ150	-
	SG100NR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ100	-
	SG125NR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ125	-
	SG150NR5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.52	φ150	-
	SG100NR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.69	φ100	-
	SG125NR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.56	φ125	-
	SG150NR10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.76	φ150	-
	SG100NRDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.75	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NRDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NRDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NR3MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.95	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NR3MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NR3MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.71	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NR5MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NR5MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.05	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NR5MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NR10MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NR10MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NR10MDS PBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.75	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ125	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(28/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG150NRDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.47	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.95	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NR3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.71	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.05	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NR5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.96	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.48	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.33	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NR10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.21	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.24	φ 100	-
	SG125NBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.23	φ 125	-
	SG150NBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.24	φ 150	-
	SG100NB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.45	φ 100	-
	SG125NB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.49	φ 125	-
	SG150NB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.52	φ 150	-
	SG100NB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.57	φ 100	-
	SG125NB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.64	φ 125	-
	SG150NB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.62	φ 150	-
	SG100NB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.68	φ 100	-
	SG125NB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.78	φ 125	-
	SG150NB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧換型	0.72	φ 150	-
	SG100NBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.32	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	0.95	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	0.90	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.45	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.13	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.04	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.26	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.14	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.38	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.24	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.32	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	0.95	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	0.90	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.45	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.13	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧換型	1.04	φ 150	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(29/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン運動給気口、防火ダンパー(台所用ファン運動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG100NB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.55	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.26	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.38	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.24	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NLBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.26	φ100	-
	SG125NLBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.27	φ125	-
	SG150NLBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.35	φ150	-
	SG100NLB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.54	φ100	-
	SG125NLB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.57	φ125	-
	SG150NLB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.60	φ150	-
	SG100NLB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.66	φ100	-
	SG125NLB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.70	φ125	-
	SG150NLB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.75	φ150	-
	SG100NLB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.77	φ100	-
	SG125NLB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.83	φ125	-
	SG150NLB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.90	φ150	-
	SG100NLBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.29	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NLBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.05	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NLBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NLB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NLB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NLB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.17	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NLB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.54	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NLB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.40	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NLB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NLB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NLB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.53	φ125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NLB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.43	φ150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NLBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.29	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NLBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.05	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NLBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.95	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NLB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NLB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.27	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NLB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.17	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NLB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.54	φ100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NLB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.40	φ125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NLB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.30	φ150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NLB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.64	φ100	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(30/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SG125NLB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.53	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NLB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.43	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NRBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.26	φ 100	－
	SG125NRBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.27	φ 125	－
	SG150NRBBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.35	φ 150	－
	SG100NRB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.54	φ 100	－
	SG125NRB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.57	φ 125	－
	SG150NRB3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.60	φ 150	－
	SG100NRB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.66	φ 100	－
	SG125NRB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.70	φ 125	－
	SG150NRB5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.75	φ 150	－
	SG100NRB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.77	φ 100	－
	SG125NRB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.83	φ 125	－
	SG150NRB10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	0.90	φ 150	－
	SG100NRBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.29	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NRBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.05	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NRBDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.95	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NRB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.44	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NRB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.27	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NRB3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.17	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NRB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.54	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NRB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.40	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NRB5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.30	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NRB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.64	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SG125NRB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.53	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SG150NRB10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.43	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SG100NRBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.29	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NRBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.05	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NRBDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	0.95	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NRB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.44	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NRB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.27	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NRB3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.17	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NRB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.54	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NRB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.40	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NRB5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.30	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SG100NRB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.64	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SG125NRB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	一般型	1.53	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SG150NRB10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	－	低圧損型	1.43	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100CBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.31	φ 100	－
	SBKG100C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	－	低圧損型	1.32	φ 100	－

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(31/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SBKG100C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.34	φ 100	-
	SBKG100C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.35	φ 100	-
	SBKG125CBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.88	φ 125	-
	SBKG125C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.93	φ 125	-
	SBKG125C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.96	φ 125	-
	SBKG125C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.00	φ 125	-
	SBKG150CBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.43	φ 150	-
	SBKG150C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.44	φ 150	-
	SBKG150C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.47	φ 150	-
	SBKG150C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.55	φ 150	-
	SBKG100CDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.78	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100C3MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.83	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100C5MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.88	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100C10MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.93	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125CDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125C3MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125C5MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG125C10MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150CDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.66	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150C3MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150C5MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.79	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG150C10MDSPL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.88	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKG100CDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.78	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.83	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.88	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG100C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.93	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125CDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.45	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.57	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.60	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG125C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.62	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150CDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.66	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.79	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKG150C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.88	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKW100C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.32	φ 100	-
	SBKW100C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.33	φ 100	-
	SBKW100C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.34	φ 100	-
	SBKW125C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.46	φ 125	-
	SBKW125C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.53	φ 125	-
	SBKW125C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.59	φ 125	-

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(32/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ユニックス						
	認定番号	BLVU042530						
	名称	換気ユニット(換気口部品)						
	申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
	SBKW150C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.52	φ 150	-
	SBKW150C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.66	φ 150	-
	SBKW150C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.80	φ 150	-
	SBKW100C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.98	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKW100C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.04	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKW100C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SBKW125C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKW125C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKW125C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ 125	温度ヒューズ:72℃
	SBKW150C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKW150C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.99	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKW150C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.06	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SBKW100C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.98	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKW100C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.04	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKW100C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.10	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SBKW125C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.08	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKW125C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.14	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKW125C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.20	φ 125	温度ヒューズ:120℃
	SBKW150C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.91	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKW150C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	0.99	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SBKW150C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	低圧損型	1.06	φ 150	温度ヒューズ:120℃
	SPFG100CBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.79	φ 100	-
	SPFG100C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.85	φ 100	-
	SPFG100C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.89	φ 100	-
	SPFG100C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.93	φ 100	-
	SPFG150CBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.18	φ 150	-
	SPFG150C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.32	φ 150	-
	SPFG150C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.41	φ 150	-
	SPFG150C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.49	φ 150	-
	SPFG100CDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.13	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SPFG100C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SPFG100C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SPFG100C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.27	φ 100	温度ヒューズ:72℃
	SPFG150CDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SPFG150C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.16	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SPFG150C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SPFG150C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.18	φ 150	温度ヒューズ:72℃
	SPFG100CDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.13	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SPFG100C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ 100	温度ヒューズ:120℃
	SPFG100C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.22	φ 100	温度ヒューズ:120℃

換気ユニット(換気口部品) 性能表示書 別紙(33/33)

受付番号:25-155

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(換気口部品)の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名	株式会社ユニックス						
認定番号	BLVU042530						
名称	換気ユニット(換気口部品)						
申請型式	種類	設置場所	消費電力※1 (W) ※1 台所用ファン連動給気口、防火ダンパー(台所用ファン連動給気口付)が対象	圧力損失分類	圧力損失係数	接続ダクト口径	備考
SPFG100C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.27	φ100	温度ヒューズ:120℃
SPFG150CDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.86	φ150	温度ヒューズ:120℃
SPFG150C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.16	φ150	温度ヒューズ:120℃
SPFG150C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.17	φ150	温度ヒューズ:120℃
SPFG150C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.18	φ150	温度ヒューズ:120℃
SPFW100C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.77	φ100	-
SPFW100C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.83	φ100	-
SPFW100C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	0.89	φ100	-
SPFW150C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.06	φ150	-
SPFW150C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.09	φ150	-
SPFW150C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.12	φ150	-
SPFW100C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.14	φ100	温度ヒューズ:72℃
SPFW100C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.19	φ100	温度ヒューズ:72℃
SPFW100C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.24	φ100	温度ヒューズ:72℃
SPFW150C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ150	温度ヒューズ:72℃
SPFW150C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.81	φ150	温度ヒューズ:72℃
SPFW150C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.85	φ150	温度ヒューズ:72℃
SPFW100C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.14	φ100	温度ヒューズ:120℃
SPFW100C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.19	φ100	温度ヒューズ:120℃
SPFW100C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.24	φ100	温度ヒューズ:120℃
SPFW150C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.76	φ150	温度ヒューズ:120℃
SPFW150C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.81	φ150	温度ヒューズ:120℃
SPFW150C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	1.85	φ150	温度ヒューズ:120℃
SPFW200C3MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	低圧損型	1.48	φ200	-
SPFW200C5MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.59	φ200	-
SPFW200C10MBL	ダクト接続外壁用端末給排気口	外壁面	-	一般型	1.70	φ200	-
SPFW200C3MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.32	φ200	温度ヒューズ:72℃
SPFW200C5MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.41	φ200	温度ヒューズ:72℃
SPFW200C10MDSPBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ200	温度ヒューズ:72℃
SPFW200C3MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.32	φ200	温度ヒューズ:120℃
SPFW200C5MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.41	φ200	温度ヒューズ:120℃
SPFW200C10MDSQBL	防火ダンパー(ダクト接続外壁用端末給排気口付)	外壁面	-	一般型	2.49	φ200	温度ヒューズ:120℃