

サッシ 性能表示書



別表 B-1
2025 年 12 月 25 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞 鍋 純

優良住宅部品認定規程第 14 条第 4 項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する

認定企業名	不二サッシ株式会社	認定番号	BLWD012126
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：サッシ BLS WD：2025（2025 年 4 月 21 日公表・施行）

要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性		気密性・水密性・遮音性・断熱性・結露水対策・開閉力・操作性等を有すること		適合	
	安全性		防火性・耐風圧性・防犯性・機械的な抵抗力及び安定性・形状、加工、仕上げ等に配慮されていること		適合	
	耐久性		開閉繰返しの耐久性・プラスチック材料の異常劣化・異種金属材料間の接触腐食・木材の腐れ等配慮されていること		適合	
	環境に対する配慮 (○は選択された事項を示す)	○	製造場の活動における環境配慮	○	材料の調達時等における環境配慮	適合
		○	製造・流通時における環境配慮	○	施工時における環境配慮	
		○	使用時における環境配慮	○	更新・取外し時における環境配慮	
		○	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること			適合
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合
				無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 雨水の侵入を防止する機能の部分又は機能に係る瑕疵 10 年以上 2) 上記 1) 以外の部分又は機能に係る瑕疵（施工の瑕疵含む） 2 年以上		適合
		確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替パーツを明確にしていること		適合
				生産中止後 10 年間は取替パーツの供給が可能なこと		適合
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合	
			維持管理の体制が構築されていること		適合	
	維持管理の実施状況に係る情報の管理がされていること		適合			
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること		適合	
			施工方法・納まり等が明確になっていること		適合	
	情報提供	基本性能情報提供	カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること			適合
		使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること			適合
		維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること			適合
		施工情報	施工説明書等により施工上の留意事項等の情報が提供されること			適合
	主要性能についての特記		気密性	JIS A 1516「建具の気密性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5. 性能」に定める等級は A-3 又は A-4 である（別紙参照）		
			水密性	JIS A 1517「建具の水密性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5. 性能」に定める等級は W-4 又 W-5 である（別紙参照）		
			耐風圧性	JIS A 1515「建具の耐風圧性試験方法」による、JIS A 4706「サッシ」の「5. 性能」に定める等級は S-4、S-5、S-6 又は S-7 である（別紙参照）		
			断熱性	JIS A 4710「建具の断熱性能試験方法」に基づく試験、「窓の熱性能評価プログラム」の計算又は JIS A 4706「サッシ」の「9. 9 断熱性の試験及び計算」による熱逓率は、BL 認定基準に定める H-8 型（ $U \leq 1.1$ ）、H-7 型（ $1.1 < U \leq 1.5$ ）、H-6 型（ $1.5 < U \leq 1.9$ ）、H-5 型（ $1.9 < U \leq 2.3$ ）、H-4 型（ $2.3 < U \leq 2.9$ ）、H-3 型（ $2.9 < U \leq 3.5$ ）、H-2 型（ $3.5 < U \leq 4.1$ ）、又は H-1 型（ $4.1 < U \leq 4.7$ ）である（別紙参照）※ U ：熱貫流率（ $W/m^2 \cdot K$ ）		
			日射熱取得性	JIS A 4706「サッシ」の「9. 10 日射熱取得性の計算」による日射熱取得率は、BL 認定基準に定める N-1 型（ $0.50 < \eta \leq 1.00$ ）、N-2 型（ $0.35 < \eta \leq 0.50$ ）、又は N-3 型（ $\eta \leq 0.35$ ）の等級で区分している。（別紙参照）※ η ：日射熱取得率		
			遮音性	JIS A 1416「実験室における建築部材の空気遮断性能の測定方法」による、100Hz～2500Hz の範囲の 1/3 オクターブバンド毎の音響透過損失の単純平均は 21dB 以上又は 25dB 以上である（別紙参照）		
			安心社会（B L-bs*）付加基準	引違い（出入り口）において、下枠は室内外の単純段差が外部側 20mm 以下及び内部側 5mm 以下であり、有効開口は 800mm 以上確保されている。（品確法に対応）また、クレセント、把手等についても配慮されている（別紙参照）		
			防犯向上（B L-bs*）付加基準	「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」で定める開閉形式毎の侵入手口に対して、侵入を 5 分以上防ぐ防犯性能を有している（別紙参照）		
	設計コンセプト、特徴等					
備考						

* BL-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

サッシ 性能表示書 別紙(1/8)

受付番号:25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	FNS-70シリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取 得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
	FNS-70・BL 【開き形式・すべり出し (18)】 (EB-2623-1)	800×800	EB-2623-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	21以上 (T-2)	-	-
	FNS-70・BL 【開き形式・片開きドア (18)】 (EB-2705)	900×2200	EB-2705 EB-3289	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～6	-	-	21以上 (T-2)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(24)】 FNSⅡ仕様 (EB-2665)	2000×2200	EB-2665 EB-2665-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70EAT・BL 【FIX(固定)・FIX(20)】 (EB-2624-1)	1200×2200	EB-2624-1 EB-2624-2	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【FIX(固定)・FIX(20)】 (EB-2600-1)	2000×1300	EB-2600-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い (24)/FIX(20)段窓】FNSⅡ 仕様 (EB-2670-2)	1200×3100 (1200×1500) (1200×1500)	EB-2670-2 EB-2670-3	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【FIX(固定)・ FIX(20)/FIX(20)段窓】 (EB-2671)	1500×3100 (1500×1500) (1500×1500)	EB-2671 EB-2671-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【FIX(固定)・ FIX(20)/FIX(20)段窓】 (EB-3039)	1500×3100 (1500×1500) (1500×2200)	EB-3039 EB-3039-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ仕様 (EB-2672)	2000×2200	EB-2672 EB-3269	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	○

サッシ 性能表示書 別紙(2/8)

受付番号:25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	FNS-70シリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取 得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
	FNS-70P・BL 【開き形式・片開きドア (36)】 (EB-2436)	900×2200	EB-2436 EB-3288	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い (36)/FIX(36)段窓】FNSⅡ 仕様 (EB-2521-3)	1500×3100 (1500×1500) (1500×1500)	EB-2521-3 EB-2521-5	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P・BL 【FIX(固定)・ FIX(36)/FIX(36)段窓】 (EB-2602)	1500×3100 (1500×1500) (1500×1500)	EB-2602 EB-2602-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P・BL 【FIX(固定)・ FIX(36)/FIX(36)段窓】 (EB-3040)	1500×3100 (1500×1500) (1500×2200)	EB-3040 EB-3040-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P断熱・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ仕様 (EB-2727)	2000×2000	EB-2727	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70P断熱・BL 【FIX(固定)・FIX(42)】 FNSⅡ仕様 (EB-2732)	2000×1400	EB-2732	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P断熱・BL 【FIX(固定)・FIX(42)】 FNSⅡ仕様 (EB-3034)	1300×2200	EB-3034	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70・BL 【引き形式・引違い(14)】	2200×2100	-	アルミニウム	70	A-3	W-5	S-4～6	-	-	21以上	-	-
	FNS-70・BL 【FIX(固定)・FIX(15)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～6	-	-	21以上 (T-1)	-	-
	FNS-70・BL 【開き形式・内倒し(18)】	800×800	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～6	-	-	21以上 (T-2)	-	-
	FNS-70・BL 【開き形式・すべり出し (18)】	800×800	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～6	-	-	21以上 (T-2)	-	-
	FNS-70・BL 【開き形式・片開きドア (15)】	900×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～6	-	-	21以上 (T-2)	-	-
	FNS-70・BL 【開き形式・片開きドア (18)】	900×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～6	-	-	21以上 (T-2)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(14)】	2200×2100	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(20)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa、 5400Pa、 6000Pa	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70EAT・BL 【FIX(固定)・FIX(15)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【FIX(固定)・FIX(20)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-

サッシ 性能表示書 別紙(3/8)

受付番号:25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	FNS-70シリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取 得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(24)】 FNSⅡ仕様	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70EAT・BL 【開き形式・たてすべり出 し(18)】	1000×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70AT・BL 【引き形式・引違い(14)】	2200×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70AT・BL 【引き形式・引違い(20)】	2000×2100	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa、 5400Pa、 6000Pa	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70AT・BL 【引き形式・引違い(28)】	2200×2100	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa、 5400Pa、 6000Pa	H-1型	-	25以上 (T-3)	-	○
	FNS-70AT・BL 【引き形式・引違い(36)】	2200×2100	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-1型	-	25以上 (T-3)	-	○
	FNS-70AT・BL 【FIX(固定)・FIX(15)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70AT・BL 【FIX(固定)・FIX(20)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70AT・BL 【FIX(固定)・FIX(28)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-1型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70AT・BL 【FIX(固定)・FIX(36)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70AT・BL 【開き形式・片開きドア (36)】	850×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～6	H-2型	-	25以上 (T-3)	-	-
	FNS-二重サッシ・BL 【引き形式・引違い(14)】	2200×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-4)	-	-
	FNS-二重サッシ・BL 【FIX(固定)・FIX(15)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(28)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-1型	-	25以上 (T-1)	-	○
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(36)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	○
	FNS-70P・BL 【FIX(固定)・FIX(28)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-1型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P・BL 【FIX(固定)・FIX(36)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P・BL 【開き形式・内倒し(30)】	800×800	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～7	H-1型	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70P・BL 【開き形式・すべり出し (30)】	800×800	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～7	H-1型	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70P・BL 【開き形式・片開きドア (28)】	900×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～6	H-1型	-	25以上 (T-2)	-	○

サッシ 性能表示書 別紙(4/8)

受付番号:25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	FNS-70シリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
	FNS-70P・BL 【開き形式・片開きドア (36)】	900×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(30)】 FNSⅡ仕様	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-1型	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ仕様	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70P・BL 【開き形式・内倒し(36)】	800×800	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70P・BL 【開き形式・すべり出し (36)】	800×800	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ(T-3)仕様	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-3)	-	○
	FNS-70P断熱・BL 【引き形式・引違い(28)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	○
	FNS-70P断熱・BL 【引き形式・引違い(36)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～6	H-3型	-	25以上 (T-1)	-	○
	FNS-70P断熱・BL 【FIX(固定)・FIX(36)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～6	H-3型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70P断熱・BL 【開き形式・片開きドア (36)】	900×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-4～6	H-3型	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70P断熱・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ仕様	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70P断熱・BL 【FIX(固定)・FIX(42)】 FNSⅡ仕様	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70・BL 高齢者等への配慮型【引き形式・引違い(14)】	2200×2100	-	アルミニウム	70	A-3	W-5	S-4～6	-	-	21以上	○	-
	FNS-70EAT・BL 高齢者等への配慮型【引き形式・引違い(14)】	2200×1900	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-1)	○	-
	FNS-70EAT・BL 高齢者等への配慮型【引き形式・引違い(20)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	○	○
	FNS-70AT・BL 高齢者等への配慮型【引き形式・引違い(14)】	2200×1900	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-1)	○	-
	FNS-70AT・BL 高齢者等への配慮型【引き形式・引違い(28)】	2200×2100	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-3)	○	○
	FNS-70P・BL 高齢者等への配慮型【引き形式・引違い(28)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-1型	-	25以上 (T-1)	○	○

サッシ 性能表示書 別紙(5/8)

受付番号:25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	FNS-70シリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
	FNS-70P・BL 高齢者等への配慮型【引き形式・引違い(36)】	2200×2400	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～6	H-2型	-	25以上 (T-1)	○	○
	FNS-70・BL 【開き形式・内倒し(18)】 (EB-2601-1)	800×800	EB-2601-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	21以上 (T-2)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(18)】 FNSⅡ仕様 (防火設備)	2000×1500 (EB-2939-1) 2000×2000 (EB-2942-1)	EB-2939-1 EB-2942-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(24)】 FNSⅡ仕様 (EB-2661-2)	2000×1500	EB-2661-2 EB-2661-4	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(24)】 FNSⅡ仕様 (EB-2660-1)	2000×2000	EB-2660-1 EB-2660-3	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70EAT・BL 【引き形式・引違い(24)/引 違い(24)段窓】FNSⅡ仕様 (EB-2668-1)	1500×3100 (1500×1500) (1500×1500)	EB-2668-1 EB-2668-2	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【FIX(固定)・FIX(20)/引 違い(24)段窓】FNSⅡ仕様 (EB-2989)	1800×2700 (FIX1800×800) (1800×1800)	EB-2989 EB-2989-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	FNS-70EAT・BL 【開き形式・たてすべり出 し(18)】 (防火設備)	1000×2000	EB-3293	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ仕様 (EB-2669-3)	2000×1500	EB-2669-3 EB-2669-5 EB-3245	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	○
	FNS-70P・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ仕様 (EB-2442-2)	2000×2000	EB-2442-2 EB-2442-3 EB-3244	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-2)	-	○

サッシ 性能表示書 別紙(6/8)

受付番号:25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	FNS-70シリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
FNS-70P・BL 【FIX(固定)・FIX(36)/引違い(36)段窓】FNSⅡ仕様 (EB-2708-1)		1200×2700 (FIX1200×800) (1200×1800)	EB-2708-1 EB-2708-2	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7、 4500Pa	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	-
FNS-70P断熱・BL 【引き形式・引違い(36)】 FNSⅡ仕様 (EB-2726-1)		2000×1500	EB-2726-1	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	H-3型	-	25以上 (T-2)	-	○

サッシ 性能表示書 別紙(7/8)

受付番号:25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	FNS-Ⅱ100Rシリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
	FNS-Ⅱ100R・BL 【引き形式・引違い(36)】	2200×2400	-	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-2) 25以上 (T-3)	-	○
	FNS-Ⅱ100R・BL 【引き形式・引違い(36)】 (防火設備)	2000×1500 (EB-2729-3) 2000×2000 (EB-2730-1) (EB-3388-1)	EB-2729-3 EB-2730-1 EB-3388-1	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-2) 25以上 (T-3)	-	○
	FNS-Ⅱ100R・BL 【FIX(固定)・FIX(42)】	1300×2200 2000×1400	-	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-3)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL 【FIX(固定)・FIX(42)】 (防火設備)	1300×2200 (EB-2674) 2000×1400 (EB-2673)	EB-2674 EB-2673	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-3)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL 【FIX(固定)・ FIX(42)/FIX(42)段窓】 (防火設備)	1000×3000 (1000×1600) (1000×1300)	EB-3379	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-3)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL 【開き形式・たてすべり出 し(38)】	1000×2000	-	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-2) 25以上 (T-3)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL 【開き形式・たてすべり出 し(38)】 (防火設備)	1000×2000	EB-2756-1	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-2) 25以上 (T-3)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL 【開き形式・たてすべり出 し(38)/FIX(固定)・FIX(42) 段窓】 (防火設備)	1000×3000 (1000×1600) (1000×1300)	EB-3360	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5～7	H-6型	-	25以上 (T-2) 25以上 (T-3)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL(T-2) 【開き形式・片開きドア (38)】	1000×2400	-	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5.6	H-5型	-	25以上 (T-2)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL(T-3) 【開き形式・片開きドア (38)】	1000×2400	-	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5.6	H-5型	-	25以上 (T-3)	-	-
	FNS-Ⅱ100R・BL 【開き形式・片開きドア (38)】 (防火設備)	1000×2400 (EB-3073) 1000×2200 (EB-3074)	EB-3073 EB-3074	アルミ樹脂 複合	100	A-4	W-5	S-5.6	H-5型	-	25以上 (T-2)	-	-

サッシ 性能表示書 別紙(8/8)

受付番号 : 25-222

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたサッシの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	不二サッシ株式会社											
	認定番号	BLWD012126											
	名称	NLSシリーズ											
	申請型式	最大製品寸法 (W×H) (mm)	防火設備	材質	枠見込 寸法 (mm)	気密性	水密性	耐風圧	断熱性	日射熱取得性	遮音性 (dB)	安心社会 (BL-bs)	防犯向上 (BL-bs)
	NLS-I 【引き形式・引違い(14)】	2175×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	NLS-I 【引き形式・引違い(20)】	2175×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	NLS-I 【引き形式・引違い(28)】	2205×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～6	H-1型	-	25以上 (T-1)	-	○
	NLS-I 【引き形式・引違い(36)】	2205×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～6	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	○
	NLS-I 【FIX(固定)・FIX(15)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	NLS-I 【FIX(固定)・FIX(20)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-6～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	NLS-I 【FIX(固定)・FIX(36)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-6～7	H-2型	-	25以上 (T-1)	-	-
	NLS-II 【引き形式・引違い(14)】	2175×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	-	-
	NLS-II 【引き形式・引違い(20)】	2175×2000	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-2)	-	○
	NLS-II 【FIX(固定)・FIX(15)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-5～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-
	NLS-II 【FIX(固定)・FIX(20)】	1200×2200	-	アルミニウム	70	A-4	W-5	S-6～7	-	-	25以上 (T-1)	-	-