

建物概要							
建物名称	レジディア熊本辛島	敷地面積	2,032	m ²	評価の段階	運用段階評価	
建設地	熊本県熊本市	建築面積	1,749	m ²	評価の実施日	2023年11月1日	
用途地域	商業地域、防火地域	延床面積	16,559	m ²	作成者	福士 明子	
建物用途	共同住宅	階数	地上14F、地下1F		不動産評価員番号	ふ-001189-27	
竣工年月	2007年2月19日	構造	RC造		確認日	2023年11月28日	
直近の大規模改修実施年月		平均居住人員	540	人	確認者	福士 明子	
		年間使用時間	8,760	時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27	

評価結果									
67.1 /100		合計		S ランク: ★★★★★		Ⅳ	78		
(得点 / 満点)				A ランク: ★★★★★			66		
				B+ランク: ★★★★		Ⅳ	60		
				B ランク: ★★		Ⅳ	50		
ポイントは小数点第1位までの表示とする									


1. エネルギー／温暖化ガス				指標（*は参考値）		評価値	
評価	最大加点	必須項目	省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制				
適合		根拠等	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定		一次エネルギー(目標値)	別紙による	MJ/m ² ・年
15.0	20	1.1 使用・排出原単位(計算値)					
		根拠等	実績値より		一次エネルギー(計画値)	347.7	MJ/m ² ・年
					二次エネルギー(*)	35.6	kWh/m ² ・年
					CO ₂ 排出量(*)	17.0	kg-CO ₂ /m ² ・年
4.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	共用部の評価				
		根拠等	エネルギー消費量実績値一覧参照		一次エネルギー(実績値)	347.7	MJ/m ² ・年
			二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76		二次エネルギー(*)	35.6	kWh/m ² ・年
			CO2排出量を算出する係数は0.477 kg-CO2/kWh（電気）		CO ₂ 排出量(*)	17.0	kg-CO ₂ /m ² ・年
1.0	5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	専有部の省エネ対策				
		根拠等	3)		導入された対策項目数	1.0	項目
3.0	5	1.4 自然エネルギー					
		根拠等	導入していない		利用率		%
23.0	30	合計					

2. 水				指標	評価値
評価	最大加点	必須項目			
適合			；目標設定、モニタリング、運用管理体制		
	0	2.1 水使用量(計算値)	根拠等 水消費実績を把握、次年度省エネ目標設定	水使用量(目標値)	
1.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	評価しない		
			根拠等 特になし	水使用量(計画値)	
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)			
			根拠等 水使用量実績値一覧参照	水使用量(実績値)	2.2
6.0	10	合計			

3. 資源利用／安全		評価	最大加点	必須項目	指標	評価値
適合				必須項目 : 新耐震基準への適合またはIs値、If値 根拠等 新耐震基準に適合	なし	
3.0	5			3.1 高耐震・免震等 3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0				3.1.1 耐震性 根拠等 建築基準法に定められた耐震性を有する		
3.0				3.1.2 免震・制震・制振性能 根拠等 導入していない		
1.5	5			3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制 3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
3.0				3.2.1 再生材利用率 ①と②の平均で評価する		
1.0				① 躯体材料 使用していない		
1.0				② 非構造材料 使用していない	リサイクル材品目数(非構造材)	品目
1.0				3.2.2 廃棄物処理負荷抑制 根拠等 1)	取組数	1 ポイント
3.0	5			3.3 躯体材料の耐用年数 根拠等 建築基準法に定める対策が講じられている	経過年数＋今後の想定耐用年数	年
3.0	5			3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー 3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
4.0				3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔 根拠等 計算式参照	更新年数の平均値	21 年
1.0				3.4.2 設備(電力等)の自給率向上 根拠等 特になし	自給率向上の取組数	項目
4.0				3.4.3 維持管理 根拠等 1)、2)、4)、5)、6)	維持管理に関する取組数	10 ポイント
3.0				3.4.4 バリアフリー対策 根拠等 建築物移動等円滑化基準項目の半分以上を満たしている		
10.5	20			合計		

4. 生物多様性／敷地				指標	評価値
評価	最大加点	必須項目			
適合		根拠等	特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない 特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない	なし	
6.0	10	4.1 生物多様性の向上	根拠等		
[4.2対象外の時は点数を倍]		根拠等	①、⑤	②取組表による場合のポイント数	2 ポイント
0.0	0	4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生	根拠等	土壌汚染対策法に基づく汚染除去等の区域指定にない	なし
[対策不要は対象外]		4.3 公共交通機関の接近性	根拠等		
5.0	5	4.3.1 公共交通機関の接近性	根拠等	西辛島町駅 徒歩3分	8 分圏内
5.0		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない	鉄道駅またはバス停からの距離	
4.0	5	4.4 自然災害リスク対策	根拠等	リスクの合計数は2種で、有効な防災対策を実施している	2 種類
15.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加点		指標	評価値	
適合		必須項目	:建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合		
		根拠等	質問票への適合	なし	
5.1 自然利用					
1.6	3	5.1.1 星光利用	5.1.1の点数×2/3+5.1.2の点数×1/3		
2.0		5.1.1.1 自然採光	根拠等	計算式参照	開口率
1.0		5.1.1.2 星光利用設備	根拠等	星光利用設備がない	星光利用設備
1.0	3	5.1.2 通風・排熱	根拠等	居室に自然換気開口がある	
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり	根拠等	天井高2.4m以上、かつ居住者が十分な屋外の情報を得られる窓の設置	天井高
1.0	2	5.2 健康・快適			
2.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ	根拠等	レベル2を満たさない	
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房	根拠等	居室に冷暖房装置を実装している	
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気	根拠等	化学汚染物質を抑える建材を使用している	
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音	根拠等	レベル2を満たさない	
2.0	3	5.3 防犯対策	根拠等	エントランスにセキュリティシステム、かつITV設備の設置	
12.6	20	合計			



環境性能の特徴

- ・エネルギー使用量の計算値/実績値、水使用量の実績値が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・徒歩3分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・自然災害リスクへの対策が講じられている。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。

評価機関、評価員記名欄

認証機関記名欄

レジディア熊本辛島