




不動産【集合住宅】

評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産【集合住宅】(2021年SDGs対応版) v1.2.1

建物概要									
建物名称	CITY SPIRE難波WEST		敷地面積	982	m ²	評価の段階	運用段階評価		
建設地	大阪府大阪市浪速区		建築面積	555	m ²	評価の実施日	2024年7月1日		
用途地域	準工業地域、防火地域、準防火地域		延床面積	4,743	m ²	作成者	福士 明子		
建物用途	共同住宅		階数	地上10F		不動産評価員番号	ふ-001189-27		
竣工年月	2006年8月23日		構造	RC造一部SRC造		確認日	2024年7月12日		
直近の大規模改修実施年月	—		平均居住人員	150	人	確認者	福士 明子		
			年間使用時間	8,760	時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27		
評価結果									
79.4 /100		合計				S ランク:★★★★★	≧	78	
(得点 / 満点)		A ランク:★★★★				≧	66		
		B+ランク:★★★★				≧	60		
		B ランク:★★				≧	50		
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
1. エネルギー／温暖化ガス									
評価	最大加点	必須項目	指標 (*は参考値)			評価値			
適合		根拠等	:省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制			一次エネルギー(目標値)	216 MJ/m ² ・年		
15.0	20	1.1 使用・排出原単位(計算値)	実績値より			一次エネルギー(計画値)	218.0 MJ/m ² ・年		
		根拠等	エネルギー消費量実績値一覧参照			二次エネルギー(*)	22.3 kWh/m ² ・年		
		根拠等	二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76			CO ₂ 排出量(*)	10.7 kg-CO ₂ /m ² ・年		
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	共用部の評価			一次エネルギー(実績値)	218.0 MJ/m ² ・年		
		根拠等	CO ₂ 排出量を算出する係数は0.477 kg-CO ₂ /kWh (電気)			二次エネルギー(*)	22.3 kWh/m ² ・年		
		根拠等	[3]、[6]			CO ₂ 排出量(*)	10.7 kg-CO ₂ /m ² ・年		
2.0	5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	専有部の省エネ対策			導入された対策項目数	2.0 項目		
		根拠等	[3]、[6]			利用率	52.9 %		
5.0	5	1.4 自然エネルギー	利用率			52.9 %			
		根拠等	[自然エネルギー利用量/建物主体の年間エネルギー消費量]×100%						
27.0	30	合計							
2. 水									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:目標設定、モニタリング、運用管理体制			水使用量(目標値)	L/m ² ・年		
	0	2.1 水使用量(計算値)	評価しない			水使用量(計画値)	L/m ² ・年		
4.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	根拠等 [1]、[2]、[3]			水使用量(計画値)	L/m ² ・年		
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	根拠等 共用部、専有部合わせた建物全体での計量のため推計値			水使用量(実績値)	34.9 L/m ² ・年		
9.0	10	合計							
3. 資源利用／安全									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:新耐震基準への適合またはIs値、If値			なし			
		根拠等	新耐震基準に適合						
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価						
3.0		3.1.1 耐震性	根拠等 建築基準法に定められた耐震性を有する						
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能	根拠等 導入していない						
4.2	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する						
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する						
		① 躯体材料	構造耐力上主要な部分にリサイクル材を使用している			リサイクル材品目数(非構造材)	2 品目		
4.0		② 非構造材料	リサイクル資材を使用している			取組数	4 ポイント		
4.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制	根拠等 [1]、[2]、[3]、[6]			経過年数＋今後の想定耐用年数	年		
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	建築基準法に定める対策が講じられている			3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均			
3.5	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー				更新年数の平均値	20 年		
4.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	計算式参照			自給率向上の取組数	項目		
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上	特になし			維持管理に関する取組数	13 ポイント		
5.0		3.4.3 維持管理	根拠等 [1]～[6]			リスクの合計数	4 種類		
4.0		3.4.4 バリアフリー対策	根拠等 バリアフリー新法の建築物移動等円滑化基準を満たしている						
13.7	20	合計							
4. 生物多様性／敷地									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない			なし			
		根拠等	特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない			②取組表による場合のポイント数			
10.0	10	4.1 生物多様性の向上	根拠等 [1]、[3]、[5]			3 ポイント			
[4.2対象外の時は点数を倍]		4.2 土壌環境品質・ブラウンフィールド再生	根拠等 土壌汚染対策に基づく汚染除去等の区域指定にない			なし			
0.0	0	4.3 公共交通機関の接近性							
[対策不要は対象外]		4.3.1 公共交通機関の接近性	桜川駅 徒歩8分			鉄道駅またはバス停からの距離	8 分圏内		
5.0	5	4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない						
2.0	5	4.4 自然災害リスク対策	根拠等 リスクの合計数は4種あり、1種については有効な防災対策を実施している			リスクの合計数	4 種類		
17.0	20	合計							
5. 屋内環境									
評価	最大加点	必須項目	指標			評価値			
適合		根拠等	:建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合			なし			
		根拠等	質問票への適合						
		5.1 自然利用							
1.6	3	5.1.1 昼光利用	5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3			開口率	%		
1.0		5.1.1.1 自然採光	根拠等 レベル2を満たさない			昼光利用設備	1 種類		
3.0		5.1.1.2 昼光利用設備	根拠等 昼光利用設備がある			天井高	2.4 m以上		
1.0	3	5.1.2 通風・排熱	根拠等 居室に自然換気開口がある						
2.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり	根拠等 天井高2.4m以上、かつ居住者が十分な屋外の情報を得られる窓の設置						
		5.2 健康・快適							
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ	根拠等 レベル2を満たさない						
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房	根拠等 居室に冷暖房装置を実装している						
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気	根拠等 化学汚染物質を抑える建材を用いている						
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音	根拠等 レベル2を満たさない						
2.0	3	5.3 防犯対策	根拠等 エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視						
12.6	20	合計							

CITY SPIRE難波WEST



環境性能の特徴

- ・エネルギー使用の計算値/実績値、水使用の実績値及び仕様評価が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・構造耐力上主要な部分及び非構造材料にリサイクル資材を使用している。
- ・敷地内の生物多様性向上に取り組んでいる。
- ・徒歩8分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。

評価機関、評価員記名欄

認証機関記名欄