

CASBEE[®]-不動産【集合住宅】評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-不動産 2024年版

v1.0

建物概要					
建物名称	ルクレ高田馬場	敷地面積	302 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	東京都新宿区	建築面積	181 m ²	評価の実施日	2025年7月1日
用途地域	準工業地域、準防火地域	延床面積	847 m ²	作成者	福士 明子
建物用途	共同住宅	地上5F 地下1F		不動産評価員番号	ふ-001189-27
竣工年月	2020年4月20日	階数	WRC造	確認日	2025年7月7日
直近の大規模改修実施年月	—	構造		確認者	福士 明子
		平均居住人員	40 人	不動産評価員番号	ふ-001189-27
		年間使用時間	8,760 時間/年		

評価結果									
78.1 /100		合計		ホールライフカーボンの評価				評価しない	
(得点 / 満点)									
S ランク:★★★★★		Ⅳ	78						
A ランク:★★★★		Ⅳ	66						
B+ランク:★★★★		Ⅳ	60						
B ランク:★★★		Ⅳ	50						
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
				取組項目数: A1-A5			B1,B3-B5		
				B6-B6			C1-C4		

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点	必須項目	指標 (*は参考値)	評価値	
適合	加点 1	根拠等: 省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)	229.9	MJ/m ² ・年
17.0	20 / 15	1.1 使用・排出原単位(計算値)	一次エネルギー(計画値)	—	MJ/m ² ・年
		根拠等: BEI=0.86	二次エネルギー(*)	—	kWh/m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	GHG排出量(*)	—	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
		根拠等: エネルギー消費量実績値一覧参照	一次エネルギー(実績値)	232.2	MJ/m ² ・年
		二次エネルギー=一次エネルギー/9.76	二次エネルギー(*)	23.8	kWh/m ² ・年
		GHG排出量を算出する係数は0.429kg-CO2/kWh(電気)	GHG排出量(*)	10.2	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
	- / 5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	導入された対策項目数		項目
		根拠等: 専有部の省エネ対策			
3.0	5	1.4 自然エネルギー(間接利用)	利用率		%
		根拠等: 導入していない			
25.0	30.0	合計			

2. 水					
評価	最大加点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等: 目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)	37.8	L/m ² ・年
	0	2.1 水使用量(計算値)			
3.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)	取組数	2	項目
		根拠等: ①、③			
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(実績値)	38.2	L/m ² ・年
		根拠等: 水使用量実績値一覧参照			
8.0	10	合計			


3. 資源利用／安全					
評価	最大加点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等: 新耐震基準への適合またはIs値、If値	なし		
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性			
		根拠等: 建築基準法に定められた耐震性を有する			
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能			
		根拠等: 導入していない			
3.7	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
3.0		① 躯体材料	用いていない		
4.0		② 非構造材料	リサイクル資材を用いている	リサイクル材品目数(非構造材)	2 品目
4.0		3.2.2 廃棄物処理負荷抑制			
	加点 1	根拠等: ①、②、③、⑥	取組数	4	ポイント
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	経過年数＋今後の想定耐用年数		年
		根拠等: 建築基準法に定める対策が講じられている	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
3.0		3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー			
3.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔			
		根拠等: 計算式参照	更新年数の平均値	15	年
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上	自給率向上の取組数		項目
		根拠等: 特になし			
5.0		3.4.3 維持管理	維持管理に関する取組数	13	ポイント
		根拠等: ①～⑥			
3.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		根拠等: バリアフリー法の建築物移動等円滑化基準項目の半分以上を満たしている			
12.8	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等: 特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない	なし		
		特定・未判定外来生物、生態系被害防止外来種を使用していない			
10.0	10	4.1 生物多様性の向上	②取組表による場合のポイント数	3	ポイント
		根拠等: ①、③、⑤			
4.2対象外の時は点数を倍		4.2 土壤環境品質・ブラウンフィールド再生			
0.0	0	根拠等: 土壤汚染対策法に基づく汚染除去等の区域指定にない			
[対策不要は対象外]		4.3 公共交通機関の接近性			
5.0	5	4.3.1 公共交通機関の接近性	鉄道駅またはバス停からの距離	5	分圏内
5.0		根拠等: 高田馬場駅 徒歩5分			
		4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮			
		根拠等: 評価しない			
4.0	5	4.4 自然災害リスク対策	リスクの合計数	2	種類
		根拠等: リスクの合計数は2種で、1種については有効な防災対策を実施している			
19.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加点	必須項目	指標	評価値	
適合		根拠等: 建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合	なし		
		質問票への適合			
		5.1 自然利用			
2.3	3	5.1.1 昼光利用	5.1.1の点数×2/3＋5.1.2の点数×1/3		
2.0		5.1.1.1 自然採光	開口率	29.5	%
		根拠等: 計算式参照			
3.0		5.1.1.2 昼光利用設備	昼光利用設備	1	種類
		根拠等: 昼光利用設備がある			
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等: 居室に自然換気開口がある			
1.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり	天井高		m以上
		根拠等: レベル2を満たさない			
		5.2 健康・快適			
2.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等: 外壁断熱、カーテンレール、複層ガラスを設置している			
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等: 居室に冷暖房装置を実装している			
2.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等: 化学汚染物質を抑える建材を用いている			
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等: レベル2を満たさない			
2.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等: エントランスにセキュリティシステムの設置、かつITVカメラ監視			
13.3	20	合計			

6. ホールライフカーボンの評価 [任意]					
評価	最大(加点なし)	指標	評価値		
5		取組数	A1-A5		項目
			B6-B7		項目
			B1,B3-B5		項目
			C1-C4		項目
↑ 評価しない場合は空欄					

ルクレ高田馬場



環境性能の特徴

- ・エネルギー使用の計算値/実績値、水使用の実績値が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・敷地内の生物多様性向上に取り組んでいる。
- ・徒歩5分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も良好である。