

CASBEE[®]-不動産

【集合住宅】

評価結果

■使用評価マニュアル：CASBEE-不動産 2024年版

v1.11

建物概要					
建物名称	CITY SPIRE 東小金井	敷地面積	465 m ²	評価の段階	運用段階評価
建設地	東京都小金井市	建築面積	308 m ²	評価の実施日	2026年4月1日
用途地域	近隣商業地域、第1種低層住居専用地域、準防火地域	延床面積(評価対象分)	1,027 m ²	作成者	福士 明子
建物用途	共同住宅	階数	地下1F、地上3F	不動産評価員番号	ふ-001189-27
竣工年月	2006年3月3日	構造	RC造	確認日	2026年4月15日
直近の大規模改修実施年月	—	平均居住人員	46 人	確認者	福士 明子
部分評価の場合の特記事項	—	年間使用時間	8,760 時間/年	不動産評価員番号	ふ-001189-27

評価結果									
68.5 /100		合計		ホールライフカーボンの評価				評価しない	
(得点 / 満点)									
S ランク:★★★★★		Ⅳ	78	★★★★★					
A ランク:★★★★		Ⅳ	66						
B+ランク:★★★★		Ⅳ	60						
B ランク:★★★		Ⅳ	50						
		Ⅳ							
ポイントは小数点第1位までの表示とする									
				取組項目数：A1-A5				B1,B3-B5	
				B6-B7				C1-C4	

1. エネルギー／温暖化ガス					
評価	最大加点点	必須項目	指標 (*は参考値)	評価値	
適合	加点点1	省エネルギー基準への適合、目標設定、モニタリング、運用管理体制	一次エネルギー(目標値)	248	MJ/m ² ・年
15.0	20 / 15	実績値より省エネ基準への適合、年間実績を把握、ベンチマーク比較実施、次年度省エネ目標設定	一次エネルギー(計画値)	250.1	MJ/m ² ・年
		1.1 使用・排出原単位(計算値)	二次エネルギー(*)	25.6	kWh/m ² ・年
		実績値より	GHG排出量(*)	11.0	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
5.0	5	1.2 使用・排出原単位(実績値)	一次エネルギー(実績値)	250.1	MJ/m ² ・年
		エネルギー消費量実績値一覧参照	二次エネルギー(*)	25.6	kWh/m ² ・年
		二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76	GHG排出量(*)	11.0	kg-CO _{2eq} /m ² ・年
		GHG排出量を算出する係数は0.429kg-CO2/kWh(電気)			
1.0	- / 5	1.3 省エネルギー(仕様評価)	導入された対策項目数	1.0	項目
		エネルギー消費量実績値一覧参照	利用率		%
		二次エネルギー＝一次エネルギー/9.76			
		GHG排出量を算出する係数は0.429kg-CO2/kWh(電気)			
3.0	5	1.4 自然エネルギー(間接利用)			
		導入していない			
24.0	30.0	合計			

2. 水					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		目標設定、モニタリング、運用管理体制	水使用量(目標値)	25.5	L/m ² ・年
	0	2.1 水使用量(計算値)	評価しない		
1.0	5	2.2 水使用量(仕様評価)			
		特になし	取組数		項目
5.0	5	2.3 水使用量(実績値)	水使用量(実績値)	25.7	L/m ² ・年
		水使用量実績値一覧参照			
6.0	10	合計			


3. 資源利用／安全					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		新耐震基準への適合またはIs値、If値	なし		
3.0	5	3.1 高耐震・免震等	3.1.1と3.1.2の点数の高い方で評価		
3.0		3.1.1 耐震性	建築基準法に定められた耐震性を有する		
3.0		3.1.2 免震・制震・制振性能	導入していない		
3.0	5	3.2 再生材利用率・廃棄物処理負荷抑制	3.2.1と3.2.2の平均で評価する		
3.0		3.2.1 再生材利用率	①と②の平均で評価する		
1.0		① 躯体材料	用いていない		
4.0		② 非構造材料	用いていない		
3.0	加点点1	3.2.2 廃棄物処理負荷抑制	リサイクル材品目数(非構造材)		品目
3.0	5	3.3 躯体材料の耐用年数	取組数	4	ポイント
		建築基準法に定める対策が講じられている	経過年数＋今後の想定耐用年数		年
2.5	5	3.4 主要設備機器の更新必要間隔／設備の自給率向上／維持管理／バリアフリー	3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4の平均		
4.0		3.4.1 主要設備機器の更新必要間隔	更新年数の平均値	17	年
1.0		3.4.2 設備(電力等)の自給率向上	自給率向上の取組数		項目
4.0		3.4.3 維持管理	維持管理に関する取組数	10	ポイント
1.0		3.4.4 バリアフリー対策			
		特になし			
11.5	20	合計			

4. 生物多様性／敷地					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		特定外来生物・未判定外来生物・生態系被害防止外来種を使用しない	なし		
6.0	10	4.1 生物多様性の向上	②取組表による場合のポイント数	1	ポイント
0.0	0	4.2 土壤環境品質・ブラウンフィールド再生	なし		
5.0	5	4.3 公共交通機関の接近性	鉄道駅またはバス停からの距離	8	分圏内
5.0		4.3.1 公共交通機関の接近性	新小金井駅 徒歩6分		
5.0	5	4.3.2 交通結節点への接近性、敷地周辺への配慮	評価しない		
5.0		4.4 自然災害リスク対策	リスクの合計数	1	種類
		リスクの合計数は1種のみで、有効な防災対策を実施している			
16.0	20	合計			

5. 屋内環境					
評価	最大加点点	必須項目	指標	評価値	
適合		建築物衛生管理基準の準拠または質問票への適合			
		根拠等	質問票への適合	なし	
5.1 自然利用					
3.0	3	5.1.1 屋光利用	5.1.1の点数×2/3+5.1.2の点数×1/3		
3.0		5.1.1.1 自然採光			
		根拠等	計算式参照	開口率	38.6 %
3.0		5.1.1.2 屋光利用設備			
		根拠等	屋光利用設備がある	屋光利用設備	1 種類
1.0	3	5.1.2 通風・排熱			
		根拠等	居室に自然換気開口がある		
1.0	3	5.1.3 眺望・ゆとり			
		根拠等	レベル2を満たさない	天井高	m以上
5.2 健康・快適					
1.0	2	5.2.1 暑さ・寒さ			
		根拠等	レベル2を満たさない		
2.0	2	5.2.2 主要な居室の冷房・暖房			
		根拠等	居室に冷暖房装置を実装している		
1.0	2	5.2.3 化学汚染物質対策・適切換気			
		根拠等	レベル2を満たさない		
1.0	2	5.2.4 騒音・遮音			
		根拠等	レベル2を満たさない		
1.0	3	5.3 防犯対策			
		根拠等	レベル2を満たさない		
11.0	20	合計			

6. ホールライフカーボンの評価【任意】					
評価	最大(加点点なし)	指標	評価値		
↑評価しない場合は空欄	5	取組数	A1-A5		項目
			B6-B7		項目
			B1,B3-B5		項目
			C1-C4		項目

CITY SPIRE 東小金井



環境性能の特徴

- ・エネルギーの計算値/実績値、水使用の実績値が高得点であり省エネルギー性能が高い。
- ・新耐震基準を満たしている。
- ・徒歩6分圏内に交通公共機関(鉄道駅)があり利便性が高い。
- ・自然災害リスクへの対策が講じられている。
- ・維持管理が適切に行われており、屋内環境も概ね良好である。