

自転車置場 性能表示書

別表 0-2

2024年1月23日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された自転車置場の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ダイケン	認定番号	BLBS012227
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：自転車置場 BLS BS:2023 (2023年4月21日 公表・施行)						
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性	排水性の確保、雨がかりへの配慮、自転車の出し入れが収容台数に合った寸法であること		適合		
	安全性	積雪荷重に対する安全性、風圧力に対する安全性、壁または屋根へ衝撃力に対する安全性		適合		
	耐久性	部材の耐食性、表面処理の耐塩水性、塗膜の耐久性		適合		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	-	製造場の活動における環境配慮	-	材料の調達時における環境配慮	-
		-	製造・流通時における環境配慮	-	施工時における環境配慮	
		-	使用時における環境配慮	-	更新・取外し時における環境配慮	
		-	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理		適合		
	適切な供給体制及び 維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること		適合	
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む）5年以上 2) 塗装の剥げ・錆び等 2年		適合	
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合	
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
			補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
		生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合		
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合	
維持管理等の体制が構築されていること			適合			
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること			適合			
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合			
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合			
情報提供	基本性能情報	カタログ等による材質、仕上げや各種寸法等の情報が提供されること		適合		
	使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合		
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合		
	施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合		
設計コンセプト、特徴等						
備考						

自転車置場 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号: 23-201

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された自転車置場の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ダイケン								
認定番号	BLBS012227								
名称	サイクルロビー								
申請型式	柱・屋根タイプ	積雪荷重区分	風圧力区分	間口 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	標準収容台数(台)	柱脚	車輪固定装置・チェーン用バーラック等
CY-LLME2420-U	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400mm	2,000mm	2,383mm	5台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2520-U	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550mm	2,000mm	2,383mm	6台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2720-U	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700mm	2,000mm	2,383mm	6台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2820-U	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850mm	2,000mm	2,383mm	7台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2420-U (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400+2,400 × n mm	2,000mm	2,383mm	5×(n+1) 台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2520-U (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550+2,550 × n mm	2,000mm	2,383mm	6×(n+1) 台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2720-U (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700+2,700 × n mm	2,000mm	2,383mm	6×(n+1) 台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2820-U (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850+2,850 × n mm	2,000mm	2,383mm	7×(n+1) 台	埋込式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2420-HU	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400mm	2,000mm	2,983mm	5台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2520-HU	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550mm	2,000mm	2,983mm	6台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2720-HU	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700mm	2,000mm	2,983mm	6台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2820-HU	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850mm	2,000mm	2,983mm	7台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2420-HU (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400+2,400 × n mm	2,000mm	2,983mm	5×(n+1) 台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2520-HU (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550+2,550 × n mm	2,000mm	2,983mm	6×(n+1) 台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2720-HU (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700+2,700 × n mm	2,000mm	2,983mm	6×(n+1) 台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2820-HU (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850+2,850 × n mm	2,000mm	2,983mm	7×(n+1) 台	埋込式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2420-B	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400mm	2,000mm	2,383mm	5台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2520-B	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550mm	2,000mm	2,383mm	6台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2720-B	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700mm	2,000mm	2,383mm	6台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2820-B	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850mm	2,000mm	2,383mm	7台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2420-B (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400+2,400 × n mm	2,000mm	2,383mm	5×(n+1) 台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2520-B (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550+2,550 × n mm	2,000mm	2,383mm	6×(n+1) 台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)

優良住宅部品の概要

自転車置場 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号: 23-201

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された自転車置場の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社ダイケン							
認定番号		BLBS012227							
名称		サイクルロビー							
申請型式	柱・屋根タイプ	積雪荷重区分	風圧力区分	間口 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	標準収容台数(台)	柱脚	車輪固定装置・チェーン用バーラック等
CY-LLMER2720-B (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700+2,700 × n mm	2,000mm	2,383mm	6 × (n+1) 台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2820-B (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850+2,850 × n mm	2,000mm	2,383mm	7 × (n+1) 台	ベース式	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2420-HB	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400mm	2,000mm	2,983mm	5台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2520-HB	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550mm	2,000mm	2,983mm	6台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2720-HB	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700mm	2,000mm	2,983mm	6台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLME2820-HB	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850mm	2,000mm	2,983mm	7台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2420-HB (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,400+2,400 × n mm	2,000mm	2,983mm	5 × (n+1) 台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2520-HB (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,550+2,550 × n mm	2,000mm	2,983mm	6 × (n+1) 台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2720-HB (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,700+2,700 × n mm	2,000mm	2,983mm	6 × (n+1) 台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)
CY-LLMER2820-HB (連結型)	柱:垂鉛めっき鋼管 屋根:カラーガルバリウム鋼板	S900型	W830型	2,850+2,850 × n mm	2,000mm	2,983mm	7 × (n+1) 台	ベース式 ハイルーフ柱	車止め・胴縁・両面金具(選択構成部品)

優良住宅部品の概要