

換気ユニット（台所用ファン）性能表示書

別表 H-6

2024年5月1日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット（台所用ファン）の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社渡辺製作所	認定番号	BLVU012429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：換気ユニット（台所用ファン） BLS VU-1：2023（2023年4月21日公表・施行）							
優良住宅部品の性能等	機能性	風量静圧特性が適切であること、比消費電力が明確になっていること、運転時の騒音が少ないこと、排気捕集効率が優れていること（レンジフードファン）、消費電力が適切であること、操作上の配慮がなされていること（常時換気機能付）	適合				
	安全性	取扱が容易等構造が適切であること、著しい振動がないこと、適切に始動すること、電圧に変動があった場合に運転に支障がないこと、絶縁抵抗・耐電圧・耐湿絶縁性能、注水絶縁性能が適切であること、機器・スイッチの接点の温度上昇が適切であること、充電部は露出しない構造であること、電気的結線・配線が確実であること	適合				
	耐久性	—	—				
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時等における環境配慮		
		—	製造・流通時における環境配慮	—	施工時における環境配慮		
		—	使用時における環境配慮	—	更新・取外し時における環境配慮		
		—	処理・処分時における環境配慮	—	—		
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理により生産管理が適切に行われていること		適合			
	要求性能及び評価結果等	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること		適合		
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) ファン、ベルマウス、ファンケース、ケーシング、フード、前面パネル（ただし、モーター等電動機構部品、スイッチを除く）3年以上 2) 上記以外の部分又は機能（施工の瑕疵含む）2年以上		適合		
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工についての責任が明確化されていること		適合		
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合		
			適切な維持管理への配慮	補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること 生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合 適合
				相談窓口が整備されていること		適合	
		確実な維持管理体制の整備	維持管理の体制が構築されていること		適合		
			維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合		
			適切なインターフェイスが設定されていること		適合		
		適切な施工の担保	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合		
	—		—				
情報提供	基本性能情報	カタログ等により風量・静圧特性、消費電力等の基本性能等の情報が提供されること		適合			
	使用情報	取扱説明書により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合			
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合			
	施工情報	施工説明書により施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合			
特定性能	—		—				
設計コンセプト、特徴等	—		—				
備考	—		—				

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(1/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WBS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WBS-602CMSI-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-602CMG-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-602CMK-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-602CMW-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-602CMS-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-752CMSI-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-752CMG-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-752CMK-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-752CMW-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-752CMS-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-902CMSI-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-902CMG-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-902CMK-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-902CMW-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-902CMS-BL	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:2芯
WBS-602CMSI-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-602CMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-602CMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-602CMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-602CMS-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(2/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社渡辺製作所									
認定番号	BLVU012429									
名称	台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WBS)									
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m3/h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WBS-752CMSI-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-752CMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-752CMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-752CMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-752CMS-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-902CMSI-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-902CMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-902CMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-902CMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-902CMS-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:3芯
WBS-602CMSI-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-602CMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-602CMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-602CMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-602CMS-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-752CMSI-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-752CMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-752CMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-752CMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-752CMS-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(3/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WBS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WBS-902CMSI-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-902CMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-902CMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-902CMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯
WBS-902CMS-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50/60Hz 強:0.16/0.21 中:0.19/0.28 弱:0.29/0.36	一般型	一般型	φ150	電源コード:4芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(4/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社渡辺製作所									
認定番号	BLVU012429									
名称	台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)									
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-60CMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-60CMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-60CMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-75CMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-75CMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-75CMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-90CMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-90CMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-90CMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-60CMKL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-60CMWL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-60CMGL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-75CMKL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-75CMWL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-75CMGL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-90CMKL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-90CMWL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-90CMGL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-60CHMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯
WFS-60CHMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(5/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-60CHMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMK-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMW-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMG-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMKL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMWL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMGL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMKL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMWL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMGL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMKL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMWL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMGL-BL(3P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯
WFS-60CMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-60CMW-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-60CMG-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-75CMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(6/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時 比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集 分類	接続ダクト 寸法(mm)	仕様特記
WFS-75CMW-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMG-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMW-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMG-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMWL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMGL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMWL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMGL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMWL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMGL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMW-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMG-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMW-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMG-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード3芯引っ掛け

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(7/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-90CHMK-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-90CHMW-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-90CHMG-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-60CHMKL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-60CHMWL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-60CHMGL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-75CHMKL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-75CHMWL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-75CHMGL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-90CHMKL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-90CHMWL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-90CHMGL-BL(3PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:3芯引っ掛け
WFS-60CMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(8/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社渡辺製作所									
認定番号	BLVU012429									
名称	台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)									
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m3/h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-90CMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CMKL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CMWL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CMGL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CMKL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CMWL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CMGL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CMKL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CMWL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CMGL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMK-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMW-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMG-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMKL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強-0.2/0.3 中-0.2/0.2 弱-0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(9/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-60CHMWL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-60CHMGL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-75CHMKL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-75CHMWL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-75CHMGL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-90CHMKL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-90CHMWL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-90CHMGL-BL(4P)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯
WFS-60CMK-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CMW-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CMG-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CMK-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CMW-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CMG-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CMK-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CMW-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CMG-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CMKL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CMWL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CMGL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(10/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-75CMKL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CMWL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CMGL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CMKL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CMWL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CMGL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CHMK-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CHMW-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CHMG-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CHMK-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CHMW-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CHMG-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CHMK-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CHMW-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-90CHMG-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CHMKL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CHMWL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-60CHMGL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CHMKL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け
WFS-75CHMWL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード4芯引っ掛け

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(11/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-75CHMGL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMKL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMWL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMGL-BL(4PH)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	白熱電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CMK-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CMW-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CMG-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CMK-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CMW-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CMG-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CMK-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CMW-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CMG-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CMKL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CMWL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CMGL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CMKL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CMWL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CMGL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CMKL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(12/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-90CMWL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CMGL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMK-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMW-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMG-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMK-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMW-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMG-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMK-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMW-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMG-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMKL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMWL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-60CHMGL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMKL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMWL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-75CHMGL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMKL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMWL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯
WFS-90CHMGL-BL(3P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:3芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(13/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-60CMK-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMW-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMG-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMK-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMW-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMG-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMK-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMW-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMG-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMKL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMWL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMGL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMKL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMWL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CMGL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMKL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMWL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CMGL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMK-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMW-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強0.2/0.3 中0.2/0.2 弱0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(14/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-60CHMG-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMK-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMW-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMG-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CHMK-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CHMW-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CHMG-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMKL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMWL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CHMGL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMKL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMWL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-75CHMGL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CHMKL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CHMWL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-90CHMGL-BL(3PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード3芯引っ掛け
WFS-60CMK-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード4芯
WFS-60CMW-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード4芯
WFS-60CMG-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード4芯
WFS-75CMK-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード4芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(15/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m3/h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-75CMW-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CMG-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CMK-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CMW-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CMG-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CMKL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CMWL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CMGL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CMKL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CMWL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CMGL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CMKL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CMWL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CMGL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMK-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMW-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMG-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMK-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMW-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMG-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(16/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-90CHMK-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMW-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMG-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMKL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMWL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CHMGL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMKL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMWL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-75CHMGL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMKL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMWL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-90CHMGL-BL(4P)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯
WFS-60CMK-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CMW-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CMG-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CMK-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CMW-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CMG-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CMK-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CMW-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(17/18)

受付番号: 24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時 比消費電力*(W/(m ³ /h))	騒音分類	排気捕集 分類	接続ダクト 寸法(mm)	仕様特記
WFS-90CMG-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CMKL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CMWL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CMGL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CMKL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CMWL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CMGL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CMKL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CMWL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CMGL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CHMK-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CHMW-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CHMG-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CHMK-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CHMW-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CHMG-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMK-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMW-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMG-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CHMKL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け

優良住宅部品の概要

換気ユニット(台所用ファン) 性能表示書 別紙(18/18)

受付番号:24-013

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された換気ユニット(台所用ファン)の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社渡辺製作所								
認定番号		BLVU012429								
名称		台所用ファン遠心送風機型/レンジ用フードファン(WFS)								
申請型式	分類	排気方式	風量分類	常時換気機能	風量切替	BL基準静圧時比消費電力*(W/(m3/h))	騒音分類	排気捕集分類	接続ダクト寸法(mm)	仕様特記
WFS-60CHMWL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-60CHMGL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CHMKL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CHMWL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-75CHMGL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMKL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMWL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け
WFS-90CHMGL-BL(4PH)(L4)	レンジ用フードファン	強制排気型	Ⅲ型	-	3段(強/中/弱)	50Hz/60Hz 強:0.2/0.3 中:0.2/0.2 弱:0.3/0.3	一般型	一般型	φ150	LED電球 電源コード:4芯引っ掛け

優良住宅部品の概要