

玄関ドア用錠前 性能表示書

別表 A-4

2024年11月21日

一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞鍋 純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社ゴール	認定番号	BLDL022429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：玄関ドア用錠前 BLS DL：2023（2023年4月21日公表・施行）					
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性	円滑な施解錠、ハンドル・サムターン・キーヘッドの操作性、コンストラクションキー装置の装着等に配慮されていること	適合	
		安全性	ハンドル・錠の強度、火災に対する対策、形状・加工・仕上げは怪我をしないように配慮されていること	適合	
		耐久性	ラッチボルトの繰り返し耐久性、デッドボルトの施解錠耐久性、構成部品の耐食性、ケースユニットに防錆処理等に配慮されていること	適合	
		環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	- 製造場の活動における環境配慮 - 製造・流通時における環境配慮 - 使用時における環境配慮 - 処理・処分時における環境配慮	- 材料の調達時における環境配慮 - 施工時における環境配慮 - 更新・取外し時における環境配慮	-
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること		適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること	適合	
			無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 部品を構成する部分又は機能の瑕疵（施工の瑕疵を含む） 5年	適合	
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工についての責任が明確になっていること	適合	
			適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること 補修及び取替えへの配慮	適合 適合
		確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること	適合	
			維持管理体制が構築されていること 維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること	適合 適合	
	適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合	
		施工方法・納まり等の明確になっていること		適合	
	情報提供	基本性能情報提供	カタログ等による機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されていること		適合
		使用情報	取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されていること		適合
維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されていること		適合	
施工情報		施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されていること		適合	
主要性能についての特記	ラッチボルトの繰り返し耐久性	JIS A 1541-1 「建築物用錠前-第1部：試験方法」	JIS A 1541-2「建築物用錠前-第2部：実用性能項目に対するグレード及び表示方法」で定めるグレード3（40万回）		
	デッドボルトの施解錠耐久性	JIS A 1541-1 「建築物用錠前-第1部：試験方法」	JIS A 1541-2「建築物用錠前-第2部：実用性能項目に対するグレード及び表示方法」で定めるグレード2（10万回）		
	デッドボルトの側圧強度（開き戸用）	JIS A 1541-1 「建築物用錠前-第1部：試験方法」	JIS A 1541-2「建築物用錠前-第2部：実用性能項目に対するグレード及び表示方法」で定めるグレード2（6KN）		
	レバーハンドルの曲げ強度	JIS A 1541-1 「建築物用錠前-第1部：試験方法」	JIS A 1541-2「建築物用錠前-第2部：実用性能項目に対するグレード及び表示方法」で定めるグレード3（2KN）		
	レバーハンドルの引張強度	JIS A 1541-1 「建築物用錠前-第1部：試験方法」	JIS A 1541-2「建築物用錠前-第2部：実用性能項目に対するグレード及び表示方法」で定めるグレード3（2KN）		
	防犯向上（BL-bs*）付加基準	「官民合同会議による試験」 ピッキング、カム送り解錠、サムターン回し、鍵穴壊し、ドア錠こじ破り及び受座壊し等の侵入手口に対し、侵入を5分以上防ぐ防犯性能			
	設計コンセプト、特徴等				
備考					



* BL-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

玄関ドア用錠前 性能表示書 別紙(1/7)

受付番号:24-148

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ゴール				
	認定番号	BLDL022429				
	名称	LDKJシリーズ(S-M-CP型)、LDK、LDシリーズ(S-M型)				
	申請型式	用途	種類	ハンドル形状	材質	操作性を考慮した機能・性能
〇〇-LDKJ 5 △△ ** ## BL %% (S-M-CP型) %%:KCH、UKS2、タイシンウケ(条件等、構成一覧参照)	開き戸用補助錠	彫込補助錠	-	-	大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○
〇〇-LDK 5 △△ ** ## BL %% (S-M型)	開き戸用補助錠	彫込補助錠	-	-	大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-
〇〇-LD 5 △△ ** ## BL %% (S-M型)	開き戸用補助錠	彫込補助錠	-	-	大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-

	〇〇:シリンダー種類	■■:ハンドル種類	△△:塗装色	**:フロント種類	##:サムターン種類
S-M-CP	GV V		11 12 80 269	標準 * 1 * 2 * 3	TMB TMC TME TMK
S-M	GV V GP Z P		364 369 8800 11-9 (抗菌仕様) 12-9 (抗菌仕様)		標準 BF TM TMB TMC TME TMK

玄関ドア用錠前 性能表示書 別紙(2/7)

受付番号: 24-148

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ゴール					
	認定番号	BLDL022429					
	名称	LG LDKJ シリーズ(M-I-CP型)、LG LDK、LG LD、LGK LDK、LGK LDシリーズ(M-I型)					
	申請型式	用途	種類	ハンドル形状	材質	操作性を考慮した機能・性能	防犯向上 (BL-bs)
	〇〇-LG 5 ■■△△ ** LDKJ ## BL %(M-I-CP型) %%:KCH、UKS2、タイシンウケ(条件等、構成一覧参照)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル すり鉢状のキーの差し込み リバーシブルシリンダー	○
	〇〇-LGK 5 ■■△△ ** LDKJ ## BL %(M-I-CP型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル すり鉢状のキーの差し込み リバーシブルシリンダー	○
	〇〇-LG 5 ■■△△ ** LD ## BL %(M-I型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル すり鉢状のキーの差し込み リバーシブルシリンダー	-
〇〇-LG 5 ■■△△ ** LDK ## BL %(M-I型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル すり鉢状のキーの差し込み リバーシブルシリンダー	-	
〇〇-LGK 5 ■■△△ ** LD ## BL %(M-I型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル すり鉢状のキーの差し込み リバーシブルシリンダー	-	
〇〇-LGK 5 ■■△△ ** LDK ## BL %(M-I型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル すり鉢状のキーの差し込み リバーシブルシリンダー	-	

	〇〇:シリンダー種類	■■:ハンドル種類	△△:塗装色	**:フロント種類	##:サムターン種類
M-I-CP	G V V	COMU DU KU NU TU ZU	11 12 80 269 364 369 8800 11-9(抗菌仕様) 12-9(抗菌仕様)	標準 * 1 * 2 * 3 (LGKのみ) * 5 (LGのみ) * 6 (LGのみ)	TMB TMC TME TMK
M-I	G V V G P Z P			標準	BF TM TMB TMC TME TMK

玄関ドア用錠前 性能表示書 別紙(3/7)

受付番号: 24-148

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ゴール					
	認定番号	BLDL022429					
	名称	LGJ、LGKJシリーズ(M-I M-CP型)、LG、LGKシリーズ(M-I M型)					
	申請型式	用途	種類	ハンドル形状	材質	操作性を考慮した機能・性能	防犯向上 (BL-bs)
	○○-LGJ 5 ■■■△△ %% ## BL %(M-I M-CP型) %%:KCH、UKS2、タイシンウケ(条件等、構成一覧参照)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○
○○-LGKJ 5 ■■■△△ %% ## BL %(M-I M-CP型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○	
○○-LG 5 ■■■△△ %% ## BL %(M-I M型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-	
○○-LGK 5 ■■■△△ %% ## BL %(M-I M型)	開き戸用主錠	彫込錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-	

	○○:シリンダー種類	■■:ハンドル種類	△△:塗装色	**:フロント種類	##:サムターン種類
M-I M-CP	G V V	COMU DU KU NU TU ZU	11	標準	TMB
			12	* 1	TMC
M-I M	G V V G P Z P	COMU DU KU NU TU ZU	80	* 2	TME
			269	* 3 (LGのみ)	TMK
			364	* 5 (LGのみ)	標準
			369	* 6 (LGのみ)	BF
			8800		TM
			11-9(抗菌仕様) 12-9(抗菌仕様)		TMB TMC TME

玄関ドア用錠前 性能表示書 別紙(4/7)

受付番号:24-148

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ゴール					
	認定番号	BLDL022429					
	名称	MXJシリーズ(R-I-CP型)、MXLシリーズ(R-I型)、MHJシリーズ(S-R-CP型)					
	申請型式	用途	種類	ハンドル形状	材質	操作性を考慮した機能・性能	防犯向上 (BL-bs)
	〇〇-MXJ 5 ■■△△ × × ## BL %(R-I-CP型) × × :R, L勝手 %:KCH, UKS2(条件等、構成一覧参照)	開き戸用主錠	面付箱錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○
〇〇-MXL 5 ■■△△ × × ## BL %(R-I型)	開き戸用主錠	面付箱錠	レバーハンドル	ステンレス	大型レバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-	
〇〇-MHJ 5 △△ ## BL %(S-R-CP型)	開き戸用補助錠	面付補助錠	-	-	大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○	
〇〇-MH 5 △△ ## BL %(S-R型)	開き戸用補助錠	面付補助錠	-	-	大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-	

	〇〇:シリンダー種類	■■:ハンドル種類	△△:塗装色	**:フロント種類	#:サムターン種類
R-I-CP	V	NU DU	11 80 260	/	TME
R-I	G V V G P Z P				標準
S-R-CP	V	/	80 269 364 8800	/	TME TMK
S-R	G V V G P				標準 TME TMK

玄関ドア用錠前 性能表示書 別紙(5/7)

受付番号:24-148

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ゴール					
	認定番号	BLDL022429					
	名称	PXKJSK シリーズ(M-II-CP型)、PXKSKシリーズ(M-II型)、PXKJXシリーズ(M-II M-CP型)、PXKXシリーズ(M-II M型)					
	申請型式	用途	種類	ハンドル形状	材質	操作性を考慮した機能・性能	防犯向上 (BL-bs)
	○○-PXKJSK 5 ■■△ △**## □□ BL %×× (M-II-CP型) □□:ユーザー専用記号 %%:KCH, UKS2, タイシンウ ケ(条件等、構成一覧参照) ××:R, L勝手	開き戸用主錠	彫込錠	PPハンドル	アルミ	大型PPレバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○
○○-PXKSK 5 ■■△△ **## □□ BL %×× (M-II型)	開き戸用主錠	彫込錠	PPハンドル	アルミ	大型PPレバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-	
○○-PXKJX 5 ■■△△ **## □□ BL %×× (M-II M-CP型)	開き戸用主錠	彫込錠	PPハンドル	アルミ	大型PPレバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○	
○○-PXKX 5 ■■△△ **## □□ BL %×× (M-II M型)	開き戸用主錠	彫込錠	PPハンドル	アルミ	大型PPレバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-	

	○○:シリンダー種類	■■:ハンドル種類	△△:塗装色	**:フロント種類	##:サムターン種類
M-II-CP	G V V	GOE	80 269	標準 * 1	B-T E-T M-T
M-II	G V V G P Z P	GOE GSA	364 369 8800	* 2 * 3 * 4 * 5	標準 TM TMB TME TMK
M-II M-CP	G V V	GOE	80 269	標準 * 1	B-Y E-Y M-Y
M-II M	G V V G P Z P	GOE	364 369 8800	* 2 * 3 * 4 * 5	標準 BF TM TMB TMC TME

玄関ドア用錠前 性能表示書 別紙(6/7)

受付番号:24-148

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ゴール					
	認定番号	BLDL022429					
	名称	PXMKSKシリーズ(R-II型)					
	申請型式	用途	種類	ハンドル形状	材質	操作性を考慮した機能・性能	防犯向上 (BL-bs)
	○○-PXMKSK 5 ■■△ △ ** ## □□ BL %% × × (R-II型) □□:ユーザー専用記号 ××:R,L勝手 %:KCH,UKS2,タイシンウ ケ(条件等、構成一覧参照)	開き戸用主錠	面付箱錠	PPハンドル	アルミ	大型PPレバーハンドル 大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-

	○○:シリンダー種類	■■:ハンドル種類	△△:塗装色	**:フロント種類	##:サムターン種類
R-II	G V V G P Z P	GOE	80 269 364 369 8800	標準 * 1 * 2 * 3 * 4 * 5	標準 TM TMB TME TMK

玄関ドア用錠前 性能表示書 別紙(7/7)

受付番号:24-148

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された玄関ドア用錠前の主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社ゴール					
	認定番号	BLDL022429					
	名称	SXJシリーズ(H型-CP型)、SXシリーズ(H型)					
	申請型式	用途	種類	ハンドル形状	材質	操作性を考慮した機能・性能	防犯向上 (BL-bs)
〇〇-SXJ 5 △△ ** ## BL %% (H-CP型) %%:KCH, UKS2(条件等、構成一覽参照)	引戸用主錠	彫込錠	-	-	大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	○	
〇〇-SX 5 △△ ** ## BL %%(H型)	引戸用主錠	彫込錠	-	-	大型サムターン すり鉢状のキーの差し込み口 リバーシブルシリンダー	-	

	〇〇:シリンダー種類	■■:ハンドル種類	△△:塗装色	**:フロント種類	##:サムターン種類
H-CP	G V V		11 12 80 269 364 369 8800	標準 BL	TMB TMC TME TMK
H	G V G P Z P		11-9 (抗菌仕様) 12-9 (抗菌仕様)		標準 BF TM TMB TMC TME