

# 便器 性能表示書

別表 E-6

2026年1月9日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞鍋純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社 L I X I L	認定番号	BLWC022530
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：便器 BLS WC:2025 (2025年12月1日 公表・施行)							
優良住宅部品の性能等	要求性能及び評価結果等	機能性	便器の外観及び品質が確保されていること、防露仕様洗浄用ロータンの防露性が優れていること、便器の騒音が少ないこと、便器の止水性が優れていること、便器の排出性能が確保されていること、洗浄用ロータンクへの給水量の制御性・洗浄時の水の飛散低減性が優れていること、洗浄・排出・搬送性能が確保されていること、便座の自立性が優れていること	適合			
		安全性	便座等の強度・背もたれ強度が確保されていること、電気的絶縁性が優れていること、暖房便座の便座表面温度が適切であること、使用材料の安全性が優れていること、洗浄用ロータンク内の吐水口空間が確保されていること、樹脂製洗浄用ロータンの耐汚染性が優れていること、便器の水封機能が確保されていること	適合			
		耐久性	洗浄操作部及び止水機能の耐久性が優れていること、暖房便座の上げ下げの繰り返し強度が確保されていること	適合			
		環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	<input type="checkbox"/> 製造場の活動における環境配慮	<input type="checkbox"/> 材料の調達時等における環境配慮	適合		
			<input type="checkbox"/> 製造・流通時における環境配慮	<input type="checkbox"/> 施工時における環境配慮			
			<input type="checkbox"/> 使用時における環境配慮	<input type="checkbox"/> 更新・取外し時における環境配慮			
			<input type="checkbox"/> 処理・処分時における環境配慮				
		適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行なわれていること		適合		
		適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等の用意がなされていること		適合	
				無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 防水機能の瑕疵 5年 2) 上記1) 以外の部分又は機能(施工の瑕疵含む) 2年		適合	
			確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について責任が明確になっていること		適合	
			適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
				補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
					生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合	
維持管理体制が構築されていること		適合					
維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合					
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合				
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合				
情報提供	基本性能情報	カタログ等による洗浄方式、洗浄水量、洗浄操作方法、ロータンの仕様、排水方式等の情報が提供されること		適合			
	使用情報	取扱説明書による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合			
	維持管理情報	カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合			
	施工情報	施工説明書による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合			
主要性能についての特記	環境保全 (BL-bs*) 付加基準	・洗浄操作は、ノンホールドタイプの大小切替式とし、洗浄水量は、大洗浄のとき表の洗浄水量許容差を含めて6.5L以下、小洗浄のとき5L以下である ・環境に対する配慮の項目を必須としている					
設計コンセプト、特徴等							
備考							

\* BL-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

# 便器 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号:25-109

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された便器の主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		株式会社LIXIL						
認定番号		BLWC022530						
名称		洗落し便器						
申請型式	洗浄方式	洗浄水量 (大洗浄/小洗浄) (L)	洗浄操作	座面サイズ (標準・大型)	暖房便座 (有・無)	ロータンク手洗 (有・無)	最低必要水圧 (MPa)	環境保全 (BL-bs)
C-100P/DT-4800BL型	洗落し	6L/4.5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	大型	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	○
C-100P/DT-4500BL型	洗落し	6L/4.5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	大型	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	○
C-100S/DT-4800BL型	洗落し	6L/4.5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	大型	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	○
C-100S/DT-4500BL型	洗落し	6L/4.5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	大型	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	○
BC-110PTU/DT-5800BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
BC-110PTU/DT-5500BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-
C-110PTU/DT-5800BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
C-110PTU/DT-5500BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-
BC-110STU/DT-5800BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
BC-110STU/DT-5500BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-
C-110STU/DT-5800BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
C-110STU/DT-5500BL型	洗落し	6L/5L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-
C-180P/DT-4840BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
C-180P/DT-4540BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-
C-180S/DT-4840BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
C-180S/DT-4540BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-
BC-181P/DT-4840BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
BC-181P/DT-4540BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-
BC-181S/DT-4840BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	有	0.05Mpa(流動時)	-
BC-181S/DT-4540BL型	洗落し	8L/6L	ノンホールドタイプ 大小切替式	標準	組合せ可	無	0.05Mpa(流動時)	-

優良住宅部品の概要

注1)型式は派生品番の表記を省略しています。  
機種によりアクアセラミック仕様、流動仕様、水抜き仕様、ヒーター仕様等を選定できます。  
詳細はカタログをご確認ください。