

内装ドア 性能表示書

別表 C-5

2026 年 4 月 7 日

一般財団法人 ベターリビング

理事長 眞 鍋 純



優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定された内装ドアの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	株式会社オークマ	認定番号	BLID012631
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：内装ドア BLS ID:2024②（2024 年 8 月 1 日 公表・施行）								
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性		—		—			
	安全性		内装ドアは、曲げ強さ、面内剛性*1、表面材の耐衝撃性、ねじれ強さ*1、丁番取付部の固定強度*1、加湿繰り返しによる変形、ドアの円滑な開閉等に配慮されていること。		適合			
	耐久性		接着部の耐久性、塗膜の耐久性、開閉繰り返しに対する耐久性に配慮されていること。		適合			
	環境に対する配慮*1 (○は適用された事項を示す)		—	製造場の活動における環境配慮	—	材料の調達時等における環境配慮	—	
			—	製造・流通時における環境配慮	—	施工時における環境配慮		
			—	使用時における環境配慮	—	更新・取外し時における環境配慮		
			—	処理・処分時における環境配慮				
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理が適切に行われていること				適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合	
					無償修理保証の対象及び期間が明記されていること 1) 把手、戸車等の可動部 2 年 2) 1) 以外の部分又は機能に係わる瑕疵（施工の瑕疵を含む） 5 年		適合	
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合	
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
					補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合
						生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合	
					維持管理等の体制が構築されていること		適合	
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合	
	適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定され、設計図書に内容が記載されていること				適合	
			施工方法・納まり等が明確になっていること				適合	
	情報提供		基本性能情報		カタログ等による機能性、安全性、耐久性等の情報が提供されること		適合	
			使用情報		取扱説明書等による誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合	
			維持管理情報		カタログ等による維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合	
			施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合	
	主要性能についての特記		安心社会 (B L-bs*) 付加基準		指はさみを防止するための対策を有し、指はさみに関する注意喚起等の情報が提供されること			
	設計コンセプト、特徴等							
	備 考							

*1：開戸の場合
* B L-bs: Better Living for better society（より良い社会の実現を先導する部品）

内装ドア 性能表示書 別紙(1/1)

受付番号: 25-258

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された内装ドアの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名	株式会社オークマ								
	認定番号	BLID012631								
	名称	ベターリビング内装ドア								
	申請型式	種類	開閉形式	製品寸法 W×H×D (mm)	表面仕上		標準化 内装ドア	長寿社会対応 内装ドア	安心社会 (BL-bs) 指はさみ防止対策 内装ドア	備考
					扉	枠				
	BLO-S-100	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-S-200	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-S-300	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-S-400	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-S-500	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-S-600	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-S-700	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-S-800	内装ドア	開戸	600～900× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-100	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-200	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-300	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-400	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-500	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-600	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-700	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-H-800	内装ドア	引戸(上荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-100	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-200	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-300	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-400	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-500	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-600	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-700	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－
	BLO-L-800	内装ドア	引戸(下荷重)	600～1100× 1800～2400× 33・36	化粧シート/ 強化紙	－	○	－	－	－