

# 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 性能表示書

別表 H-3  
2026年3月24日  
一般財団法人 ベターリビング  
理事長 眞鍋純



優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	武州ガス株式会社	認定番号	BLFC092429
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：家庭用燃料電池コージェネレーションシステム BLS FC：2023（2023年4月21日公表・施行）						
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性	発電効率が良いこと、エネルギーが有効活用できること、保温性能が優れていること、運転騒音が少ないこと、異音・振動が少ないこと		適合		
	安全性	発電ユニット・排熱回収ユニットの取付部及び取付部品が適切であること、耐水圧に優れていること、負圧強度に優れていること、操作方法が容易であること、電気的安全性の確保、凍結防止対策が適切であること、レジオネラ症防止対策が講じられていること、保温材が難燃性を有していること		適合		
	耐久性	貯湯タンクが耐食性を有していること、塗膜が耐食性を有していること、塗膜の付着性が優れていること		適合		
	環境に対する配慮 (○は適用された事項を示す)	<input type="checkbox"/>	製造場の活動における環境配慮	<input type="checkbox"/>	材料の調達時における環境配慮	適合
		<input type="checkbox"/>	製造・流通時における環境配慮	<input type="checkbox"/>	施工時における環境配慮	
		<input type="checkbox"/>	使用時における環境配慮	<input type="checkbox"/>	更新・取外し時における環境配慮	
		<input type="checkbox"/>	処理・処分時における環境配慮			
	適切な品質管理の実施	工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること		適合		
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保	適切な品質保証の実施	保証書等が用意されていること		適合	
			無償修理保証の対象及び期間		適合	
			1) 貯湯部の貯湯タンク	5年		
		2) 補助熱源機の熱交換器	3年（既存の熱源機を補助熱源機とする場合を除く）			
		3) 1)以外の部分（施工の瑕疵含む）	2年以上			
		確実な供給体制の確保	製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合	
		適切な維持管理への配慮	維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
補修及び取替えへの配慮	構成部品について取替えパーツを明確にしていること		適合			
	生産中止後10年間は取替えパーツの供給が可能なこと		適合			
確実な維持管理体制の整備	相談窓口が整備されていること		適合			
	維持管理等の体制が構築されていること		適合			
	維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合			
適切な施工の担保	適切なインターフェイスが設定されていること		適合			
	施工方法・納まり等が明確になっていること		適合			
情報提供	基本性能情報	カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること		適合		
	使用情報	取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合		
	維持管理情報	カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合		
	施工情報	施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合		
主要性能についての特記	発電効率	JIS C 8823 の 14 「発電効率試験」による発電効率は、定格出力時で 33% (LHV) 以上、かつ、1/2 出力時で 30% (LHV) 以上ある				
	総合効率	JIS C 8823 の 15 「排熱回収効率試験」による総合効率は、定格出力時で 80% (LHV) 以上、かつ、1/2 出力時で 60% (LHV) 以上ある				
	騒音	発電ユニット	JIS C 8824 の 6 「騒音試験」による騒音は 45dB (A) 以下である			
		貯湯ユニット	JIA C 002-10 の 3.3.1 (6) 「連続騒音試験」、JIS C 3031 の 26 「騒音試験」による騒音は、原燃料が都市ガス及びLPG の場合は 52dB (A) 以下、原燃料が灯油の場合は 54dB (A) 以下である			
	環境保全 (BL-bs*)	環境の保全に寄与する特長を有する住宅部品				
設計コンセプト、特徴等						
備考						

\* BL-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

# 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 性能表示書 別紙(1/2)

受付番号: 25-277

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	武州ガス株式会社					
認定番号	BLFC092429					
名称	エネファーム					
型式 (発電部+貯湯部+熱源部)	FC-70NR13U-1	+	FC-GUNR13T-1	+	-	原燃料 都市ガス13A
<b>発電部</b>						
燃料電池の種類	発電出力(W)	発電効率(LHV)	総合効率(LHV)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)
固体高分子形	700	0.41	0.98	37	H1650×W400×D350	59
<b>貯湯部</b>						
給湯能力	騒音(dB(A))	潜熱回収	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)	
24号	49	あり(内蔵)	100	H1650×W790×D350	73	
<b>熱源部</b>						
設置方式	自動機能	追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)		
屋外設置型(貯湯ユニット一体型)	湯張り、沸き上げ、保温(足し湯)	強制循環	-	-		
<b>設置条件</b>						
設置方式	発電ユニットと貯湯ユニットの位置関係			浴槽と熱源部の位置関係		
屋外設置型	配管条件:	10m6曲り以内		配管条件:	25m10曲り以内(樹脂管10Aの場合)	
	高低差:	±0.5m以内		高低差:	+7m、-5m以内(樹脂管10Aの場合)	
型式 (発電部+貯湯部+熱源部)	FC-70NR13U-1	+	FC-GTNR13T-1	+	FC-GHJR23S-1 FC-GSJR23S-1 FC-GCJR23S-1	原燃料 都市ガス13A
<b>発電部</b>						
燃料電池の種類	発電出力(W)	発電効率(LHV)	総合効率(LHV)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)
固体高分子形	700	0.41	0.98	37	H1650×W400×D350	59
<b>貯湯部</b>						
給湯能力	騒音(dB(A))	潜熱回収	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)	
24号	49	あり(別体)	100	H1650×W510×D350	36	
<b>熱源部</b>						
設置方式	自動機能	追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)		
屋外設置型(貯湯ユニット別置型)	湯張り、沸き上げ、保温(足し湯)	強制循環	-	-		
<b>設置条件</b>						
設置方式	発電ユニットと貯湯ユニットの位置関係			浴槽と熱源部の位置関係		
屋外設置型	配管条件:	10m6曲り以内		配管条件:	25m10曲り以内(樹脂管10Aの場合)	
	高低差:	±0.5m以内		高低差:	+7m、-5m以内(樹脂管10Aの場合)	
型式 (発電部+貯湯部+熱源部)	FCCS07C3NJ	+	貯湯部は発電ユニットに内蔵	+	FT4222ARSAW6CZ、FT4222KRSAWCMZ FT4222KRSSWCMZ、FT4222LRSAW6CZ FT4222LRSSW6CZ、XT4222ARSAW6CZ XT4222LRSAW6CZ、XT4222ARSAW6CZ XT4223KRSAWCMZ、HT4222ARSAW6CZ HT4222BRSSAW6CNZ、HT4222BRSA4AW6CNZ HT4222BRSSAW6CNZ、HT4222BRSSAW6CNZ HT4222BRSSAW6CNZ、HT4222BRSSAW6CNZ HT4222BRSSAW6CNZ、HT4222BRSSAW6PNZ HT4222BRSSAW6PNZ、HT4222BRSSAW6PNZ HT4222BRSSAW6PNZ、HT4222BRSSAW6PNZ HT4222BRSSAW6PNZ、HT4222BRSSAW6PNZ HT4222ARSAW6PZ、HT4222ARSAW6PZ HT4222KRSSWCMZ	原燃料 都市ガス13A
<b>発電部</b>						
燃料電池の種類	発電出力(W)	発電効率(LHV)	総合効率(LHV)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)
固体酸化物形	700	55%(高効率モード) 54%(通常)	0.87	39	H1274×W600×D330	86/113 (満水時)
<b>貯湯部</b>						
給湯能力	騒音(dB(A))	潜熱回収	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)	
24号	-	あり(補助熱源機)	25	-	-	
<b>熱源部</b>						
設置方式	自動機能	追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)	質量(kg)		
屋外設置型	湯張り、沸き上げ、保温(足し湯)	強制循環	-	-		
<b>設置条件</b>						
設置方式	発電ユニットと貯湯ユニットの位置関係			浴槽と熱源部の位置関係		
屋外設置型	配管条件:	10m6曲り以内		配管条件:	25m10曲り以内(樹脂管10Aの場合)	
	高低差:	±0.5m以内		高低差:	+7m、-5m以内(樹脂管10Aの場合)	

優良住宅部品の概要

# 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 性能表示書 別紙(2/2)

受付番号：25-277

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定された家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	武州ガス株式会社					
認定番号	BLFC092429					
名称	エネファーム					
型式	FT4222ARSAW6CZ、FT4222KRSAWCMZ FT4222KRSSWCMZ、FT4222LRSAW6CZ FT4222LRSSW6CZ、XT4222ARSAW6CZ XT4222LRSAW4CZ、XT4222ARSAW6CZ XT4223KRSAW6CZ、HT4222ARSAW6CZ HT4222BRS5AW6CNZ、HT4222BRS4AW6CNZ HT4222BRS8AW6CNZ、HT4222BRS9AW6CNZ HT4222BRS2AW6CNZ、HT4222BRS0AW6CNZ HT4222BRS4AW6PNZ、HT4222BRS5AW6PNZ HT4222BRS9AW6PNZ、HT4222BRS2AW6PNZ HT4222BRS0AW6PNZ、HT4223KRSAWCMNZ FT4222ARSAW6PZ、HT4222ARSAW6PZ HT4222KRSSWCMZ					
(発電部+貯湯部+熱源部)	FCCS07C3NV	+	貯湯部は発電ユニットに内蔵	+	原燃料	都市ガス13A
優良住宅部品の概要						
発電部						
燃料電池の種類	発電出力(W)	発電効率(LHV)		総合効率(LHV)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm)(H×W×D)
固体酸化物形	700	55%(高効率モード) 54%(通常)		0.87	39	H1274×W600×D330
貯湯部						
給湯能力	騒音(dB(A))	潜熱回収		タンク容量(L)	外形寸法(mm)(H×W×D)	質量(kg)
24号	-	あり(補助熱源機)		25	-	-
熱源部						
設置方式		自動機能		追いだし方式		質量(kg)
屋外設置型		湯張り、沸き上げ、保温(足し湯)		強制循環		-
設置条件						
設置方式		発電ユニットと貯湯ユニットの位置関係			浴槽と熱源部の位置関係	
屋外設置型	配管条件:	10m6曲り以内			配管条件:	25m10曲り以内(樹脂管10Aの場合)
	高低差:	±0.5m以内			高低差:	+7m、-5m以内(樹脂管10Aの場合)