

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書

別表 H-4
2026 年 8 月 27 日
一般財団法人 ベターリビング
理事長 眞鍋 純

優良住宅部品認定規程第 1 4 条第 4 項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名	リンナイ株式会社	認定番号	BLHB012631
名称・型式、優良住宅部品の概要は別紙による			

適用認定基準：ハイブリッド給湯・暖房システム BLS HB：2024（2024 年 12 月 16 日公表・施行）								
要求性能及び評価結果等 優良住宅部品の性能等	機能性		ヒートポンプユニットの加熱性能が適切であること、エネルギー効率が優れていること、貯湯タンクの断熱性能が確保されていること、運転騒音が適切であること			適合		
	安全性		システムの取付部及び取付部品が適切であること、耐水圧に優れていること、負圧強度に優れていること、操作方法が容易であること、電気的安全性が確保されていること、凍結防止対策が適切であること、レジオネラ症防止対策が講じられていること、保温材が難燃性を有していること			適合		
	耐久性		貯湯タンクが耐食性を有していること、塗膜が耐食性を有していること、塗膜の付着性が優れていること			適合		
	環境に対する配慮 （○は適用された事項を示す）		○	製造場の活動における環境配慮	○	材料の調達時等における環境配慮	適合	
			○	製造・流通時における環境配慮	○	施工時における環境配慮		
			○	使用時における環境配慮	○	更新・取外し時における環境配慮		
			○	処理・処分時における環境配慮				
	適切な品質管理の実施		工程の管理、製造設備等の保守、外注管理、苦情処理等が適切に行われていること				適合	
	適切な供給体制及び維持管理体制等の確保		適切な品質保証の実施		保証書等が用意されていること		適合	
					無償修理保証の対象及び期間 1) ヒートポンプユニットの熱交換器 3 年 2) ヒートポンプユニットの圧縮機 3 年 3) 貯湯タンク 5 年 4) ガス熱源機の熱交換器（既設のガス熱源機を熱源とする場合を除く） 3 年 5) 放熱部の熱交換器 3 年 6) 床暖房ユニットのパネル 5 年 7) 搬送部 5 年 8) 1) から 7) 以外の部分（施工の瑕疵含む） 2 年以上		適合	
			確実な供給体制の確保		製造、輸送及び施工について、責任が明確になっていること		適合	
			適切な維持管理への配慮		維持管理のしやすさに配慮されていること		適合	
					補修及び取替えへの配慮		構成部品について取替えパーツを明確にしていること	適合
							生産中止後 10 年間は取替えパーツの供給が可能なこと	適合
			確実な維持管理体制の整備		相談窓口が整備されていること		適合	
					維持管理等の体制が構築されていること		適合	
					維持管理の実施状況に係る情報が管理されていること		適合	
			適切な施工の担保		適切なインターフェイスが設定されていること			適合
					施工方法・納まり等が明確になっていること			適合
	情報提供		基本性能情報		カタログ等により機能性、安全性、耐久性、等の情報が提供されること		適合	
			使用情報		取扱説明書等により誤使用防止のための指示・警告、無償修理保証期間等の情報が提供されること		適合	
			維持管理情報		カタログ等により維持管理内容、消費者相談窓口等の情報が提供されること		適合	
			施工情報		施工説明書等による施工上の留意事項等の情報が提供されること		適合	
	主要性能についての特記		環境保全（B L-bs＊）		環境の保全に寄与する特長を有する住宅部品			
	設計コンセプト、特徴等							
	備 考							

* B L-bs: Better Living for better society (より良い社会の実現を先導する部品)

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(1/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R1600 RTU-R1600-PV		＋	RHBF-RJ245AW(E)			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					36			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	10.5	160	H1750×W474×D564					51 (満水時211)			
	ガス熱源機													
	設置方式	自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261					32 (満水時34)		
	設置条件													
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
			貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内									
			浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R1600K RTU-R1600K-PV		＋	RHBF-RJ245AW(E)			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					36			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	10.5	160	H1750×W474×D564					51 (満水時211)			
	ガス熱源機													
設置方式	自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261					32 (満水時34)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内										
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R1600-PV RTU-R1600		＋	RHBH-RJ245AW2-1(E)			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					36				
貯湯ユニット														
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	0.39	AC100V	10.5	160	H1750×W474×D564					51 (満水時211)				
ガス熱源機														
設置方式	自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261					36.5 (満水時40)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内										
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(2/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(E)

+

RTU-R1600K
RTU-R1600K-PV

+

RHBH-RJ245AW2-1(E)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

10.5

160

H1750×W474×D564

51
(満水時211)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

36.5
(満水時40)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間：片道700mm以内

浴槽と熱源機間：(配管条件)片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(E)

+

RTU-R1600-PV
RTU-R1600

+

RHBH-RJ246AW2-1
RHBH-RJ246AW2-1-H

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

10.5

160

H1750×W474×D564

51
(満水時211)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

40
(満水時44)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間：片道700mm以内

浴槽と熱源機間：(配管条件)片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(E)

+

RTU-R1600K
RTU-R1600K-PV

+

RHBH-RJ246AW2-1
RHBH-RJ246AW2-1-H

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

10.5

160

H1750×W474×D564

51
(満水時211)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

40
(満水時44)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間：片道700mm以内

浴槽と熱源機間：(配管条件)片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(3/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社						
認定番号		BLHB012631						
名称		ハイブリッド給湯暖房システム						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)	＋	RTU-R1600	＋	RHBH-RJ242AW2-1(E)	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297			36
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	10.5	160	H1750×W474×D564			51 (満水時211)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H720×W474×D261			46 (満水時50)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内					
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		
						(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)	＋	RTU-R1600K	＋	RHBH-RJ242AW2-1(E)	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297			36
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	10.5	160	H1750×W474×D564			51 (満水時211)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H720×W474×D261			46 (満水時50)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内					
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		
						(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)	＋	RTU-R505(E)－U RTU-R505(E)	＋	RHBF-R245AW(E)	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297			36
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	50	H1055×W452×D350			27 (満水時77)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240			27.5 (満水時29.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内					
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		
						(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(4/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社										
認定番号		BLHB012631										
名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R505K(E)		＋	RHBF-R245AW(E)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297			36	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	8		50		H1055×W452×D350			27 (満水時77)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D240			27.5 (満水時29.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R505(E)－U RTU-R505(E)		＋	RHBD-R245AW2-1(E)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297			36	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	8		50		H1055×W452×D350			27 (満水時77)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D240			31 (満水時34.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R505K(E)		＋	RHBD-R245AW2-1(E)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297			36	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	8		50		H1055×W452×D350			27 (満水時77)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D240			31 (満水時34.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(5/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)

RHP-R222(E)

+

RTU-R1002(E)

+

RHBF-RJ245AW(E)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

32
(満水時34)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m以内

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)

RHP-R222(E)

+

RTU-R1002K(E)

+

RHBF-RJ245AW(E)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

32
(満水時34)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m以内

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)

RHP-R222(E)

+

RTU-R1002(E)

+

RHBH-RJ245AW2-1(E)
RHBH-RJ245AA2-3(E)
RHBH-RJ245AT2-3(E)
RHBH-RJ245AU2-3(E)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

36.5
(満水時40)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m以内

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(6/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(E)	+	RTU-R1002K(E)	+	RHBH-RJ245AW2-1(E) RHBH-RJ245AA2-3(E) RHBH-RJ245AT2-3(E) RHBH-RJ245AU2-3(E)				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					36	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H720×W474×D261					36.5 (満水時40)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(E)	+	RTU-R1002(E)	+	RHBH-RJ246AW2-1 RHBH-RJ246AW2-1-H				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					36	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H720×W474×D261					40 (満水時44)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(E)	+	RTU-R1002K(E)	+	RHBH-RJ246AW2-1 RHBH-RJ246AW2-1-H				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					36	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H720×W474×D261					40 (満水時44)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(7/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(E)

＋

RTU-R1002(E)

＋

RHBH-RJ242AW2-1(E)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

46
(満水時50)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m以内

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(E)

＋

RTU-R1002K(E)

＋

RHBH-RJ242AW2-1(E)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

46
(満水時50)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m以内

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(E)

＋

RTU-R1002(E)

＋

RHBH-R245AT2-3(E)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS扉内設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D250

34
(満水時37.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m以内

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(8/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社										
認定番号		BLHB012631										
名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(E)		+	RTU-R1002K(E)		+	RHBH-R245AT2-3(E)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297			36	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	8		99		H1750×W365×D474			38 (満水時137)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)		
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D250			34 (満水時37.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)		浴槽が上方7m〜下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(E)		+	RTU-R1002(E)		+	RHBH-R245AW(E)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297			36	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	8		99		H1750×W365×D474			38 (満水時137)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D240			27.5 (満水時29.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)		浴槽が上方7m〜下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(E)		+	RTU-R1002K(E)		+	RHBH-R245AW(E)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297			36	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	8		99		H1750×W365×D474			38 (満水時137)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D240			27.5 (満水時29.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)		浴槽が上方7m〜下方5m		

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(9/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社										
	認定番号		BLHB012631										
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R1002(E)		＋	RHBD-R245AW2-1(E)		分類	分離型	
	ヒートポンプユニット												
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297				36		
	貯湯ユニット												
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474				38 (満水時137)		
	ガス熱源機												
	設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240				31 (満水時34.5)		
	設置条件												
	位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A)									
				片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間：		片道2m以内									
				浴槽と熱源機間：		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R1002K(E)		＋	RHBD-R245AW2-1(E)		分類	分離型	
	ヒートポンプユニット												
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297				36		
	貯湯ユニット												
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474				38 (満水時137)		
	ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240				31 (満水時34.5)			
設置条件													
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
			片道2m以内										
	貯湯ユニットと熱源機間：		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)										
			浴槽と熱源機間：		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(E)		＋	RTU-R1005		＋	RHBH-R246AFF2-1 RHBH-R246AFF2-1(A)		分類	分離型		
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297				36			
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋内据置設置		0.39	AC100V	12	99	H1750×W365×D474				40 (満水時139)			
ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋内壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H800×W480×D250				40 (満水時44)			
設置条件													
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		屋外5m以内＋屋内5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
			片道2m以内										
	貯湯ユニットと熱源機間：		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)										
			浴槽と熱源機間：		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(10/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)

RHP-R222(E)-E

+

RTU-R1005

+

RHBH-R246AFF2-1
RHBH-R246AFF2-1(A)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

36

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋内据置設置

0.39

AC100V

12

99

H1750×W365×D474

40
(満水時139)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋内壁掛設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H800×W480×D250

40
(満水時44)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道2m以内

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m〜下方5m

型式

(ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1600(S)
RTU-R1600(S)-PV

+

RHBF-RKJ246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

10.5

160

H1750×W474×D564

51
(満水時211)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

31
(満水時33)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m〜下方3m

型式

(ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1600K(S)-PV
RTU-R1600K(S)

+

RHBF-RKJ246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

10.5

160

H1750×W474×D564

51
(満水時211)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

31
(満水時33)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m〜下方3m

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(11/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社											
認定番号		BLHB012631											
名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1600(S)-PV RTU-R1600(S)		+	RHBH-RJ245AW2-1(S)			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	10.5		160		H1750×W474×D564				51 (満水時211)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H720×W474×D261				36.5 (満水時40)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m				
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1600K(S) RTU-R1600K(S)-PV		+	RHBH-RJ245AW2-1(S)			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	10.5		160		H1750×W474×D564				51 (満水時211)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H720×W474×D261				36.5 (満水時40)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m				
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1600(S) RTU-R1600(S)-PV		+	RHBH-RJ248AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	10.5		160		H1750×W474×D564				51 (満水時211)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H720×W474×D261				37 (満水時41.5)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m				

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(12/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1600K(S)-PV
RTU-R1600K(S)

+

RHBH-RJ248AW2-1

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

10.5

160

H1750×W474×D564

51
(満水時211)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

37
(満水時41.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1602-PV
RTU-R1602-PV(A)
RTU-R1602

+

RHBF-RCUK246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

4

160

H1750×W474×D564

46.5
(満水時206.5)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H600×W470×D270

29.5
(満水時31.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方3m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1602K
RTU-R1602K-PV
RTU-R1602K-PV(A)

+

RHBF-RCUK246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

4

160

H1750×W474×D564

46.5
(満水時206.5)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H600×W470×D270

29.5
(満水時31.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方3m

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1600K(S)-PV
RTU-R1600K(S)

+

RHBH-RJ248AW2-1

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

10.5

160

H1750×W474×D564

51
(満水時211)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

37
(満水時41.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1602-PV
RTU-R1602-PV(A)
RTU-R1602

+

RHBF-RCUK246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

4

160

H1750×W474×D564

46.5
(満水時206.5)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H600×W470×D270

29.5
(満水時31.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方3m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1602K
RTU-R1602K-PV
RTU-R1602K-PV(A)

+

RHBF-RCUK246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

4

160

H1750×W474×D564

46.5
(満水時206.5)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H600×W470×D270

29.5
(満水時31.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方3m

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(13/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1602 RTU-R1602-PV(A) RTU-R1602-PV		+	RHBF-RCUM246AW			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					46.5 (満水時206.5)		
	ガス熱源機													
	設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
	屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D310					36.5 (満水時39)	
	設置条件													
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
			貯湯ユニットと熱源機間:		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
			浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)		
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1602K RTU-R1602K-PV(A) RTU-R1602K-PV		+	RHBF-RCUM246AW			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					46.5 (満水時206.5)		
	ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D310					36.5 (満水時39)		
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1602 RTU-R1602-PV RTU-R1602-PV(A)		+	RHBF-RCU247AW2-1 RHBF-RCU247AW2-1			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35			
貯湯ユニット														
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置		0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					46.5 (満水時206.5)			
ガス熱源機														
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D270					37.5 (満水時41)		
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方7m～下方5m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(14/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R1602K RTU-R1602K-PV RTU-R1602K-PV(A)		＋	RHBH-RC247AW2-1 RHBH-RCU247AW2-1			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					46.5 (満水時206.5)			
	ガス熱源機													
	設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D270					37.5 (満水時41)			
	設置条件													
	位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機間：		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機間：		(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R1602 RTU-R1602-PV(A) RTU-R1602-PV		＋	RHBH-RCU248AW2-1 RHBH-RC248AW2-1			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					46.5 (満水時206.5)			
	ガス熱源機													
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D270					40 (満水時44)				
設置条件														
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)											
	貯湯ユニットと熱源機間：		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)											
	浴槽と熱源機間：		(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R1602K RTU-R1602K-PV(A) RTU-R1602K-PV		＋	RHBH-RCU248AW2-1 RHBH-RC248AW2-1			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35				
貯湯ユニット														
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					46.5 (満水時206.5)				
ガス熱源機														
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D270					40 (満水時44)				
設置条件														
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)											
	貯湯ユニットと熱源機間：		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)											
	浴槽と熱源機間：		(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(15/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第4項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社											
認定番号		BLHB012631											
名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1602 RTU-R1602-PV RTU-R1602-PV(A)		+	RHBH-RCUM248AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	4		160		H1750×W474×D564				46.5 (満水時206.5)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D310				46 (満水時50.5)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1602K RTU-R1602K-PV RTU-R1602K-PV(A)		+	RHBH-RCUM248AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	4		160		H1750×W474×D564				46.5 (満水時206.5)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D310				46 (満水時50.5)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1602-PV RTU-R1602-PV(A) RTU-R1602		+	RHBH-RCK246AW			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	4		160		H1750×W474×D564				46.5 (満水時206.5)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置台設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H600×W470×D270				29.5 (満水時31.5)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(16/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第5項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)	+	RTU-R1602K-PV(A) RTU-R1602K-PV RTU-R1602K	+	RHBF-RCK246AW				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					46.5 (満水時206.5)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置台設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D270					29.5 (満水時31.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道0.85m以内(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方3m			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)	+	RTU-R505(S)-U	+	RHBF-R245AW(S)				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	50	H1055×W452×D350					27 (満水時77)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					27.5 (満水時29.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道15m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方3m			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)	+	RTU-R505(S)	+	RHBF-R245AW(S)				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	50	H1055×W452×D350					27 (満水時77)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					27.5 (満水時29.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方3m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(17/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第6項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社										
認定番号		BLHB012631										
名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R505K(S)		＋	RHBF-R245AW(S)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式	能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット												
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8		50		H1055×W452×D350				27 (満水時77)	
ガス熱源機												
設置方式	自動機能				追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H600×W470×D240				27.5 (満水時29.5)	
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m			
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R505(S)-U		＋	RHBD-R245AW2-1(S)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式	能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット												
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8		50		H1055×W452×D350				27 (満水時77)	
ガス熱源機												
設置方式	自動機能				追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H600×W470×D240				31 (満水時34.5)	
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道15m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m			
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R505(S)		＋	RHBD-R245AW2-1(S)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式	能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200		定格47		H690×W755×D297				35	
貯湯ユニット												
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	8		50		H1055×W452×D350				27 (満水時77)	
ガス熱源機												
設置方式	自動機能				追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H600×W470×D240				31 (満水時34.5)	
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(18/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第7項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R505K(S)

+

RHBD-R245AW2-1(S)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

50

H1055×W452×D350

27
(満水時77)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H600×W470×D240

31
(満水時34.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間：片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機間：(配管条件)片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1002(S)

+

RHBF-RKJ246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

31
(満水時33)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間：片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機間：(配管条件)片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方3m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

+

RTU-R1002K(S)

+

RHBF-RKJ246AW

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

31
(満水時33)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間：片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機間：(配管条件)片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方3m

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(19/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第8項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

＋

RTU-R1002(S)

＋

RHBH-RJ245AW2-1(S)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

36.5
(満水時40)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が^上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

＋

RTU-R1002K(S)

＋

RHBH-RJ245AW2-1(S)

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

36.5
(満水時40)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が^上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R222(S)

＋

RTU-R1002(S)

＋

RHBH-RJ248AW2-1

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.6kW

AC100V

1200

定格47

H690×W755×D297

35

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

8

99

H1750×W365×D474

38
(満水時137)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H720×W474×D261

37
(満水時41.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が^上方7m～下方5m

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(20/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第9項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R1002K(S)		＋	RHBH-RJ248AW2-1			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)		
	ガス熱源機													
	設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
	屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261					37 (満水時41.5)	
	設置条件													
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間： 片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)											
			貯湯ユニットと熱源機間：		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
			浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R1002(S)		＋	RHBH-R245AW(S)			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)		
	ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D240					27.5 (満水時29.5)		
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間： 片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)												
		貯湯ユニットと熱源機間：		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R222(S)		＋	RTU-R1002K(S)		＋	RHBH-R245AW(S)			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35			
貯湯ユニット														
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置		0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)			
ガス熱源機														
設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H600×W470×D240					27.5 (満水時29.5)		
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間： 片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)												
		貯湯ユニットと熱源機間：		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m						

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(21/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第10項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		リンナイ株式会社										
認定番号		BLHB012631										
名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1002(S)		+	RHBD-R245AW2-1(S)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35		
貯湯ユニット												
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)		
ガス熱源機												
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					31 (満水時34.5)		
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1002K(S)		+	RHBD-R245AW2-1(S)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35		
貯湯ユニット												
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置	0.39	AC100V	8	99	H1750×W365×D474					38 (満水時137)		
ガス熱源機												
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					31 (満水時34.5)		
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R222(S)		+	RTU-R1005		+	RHBH-R246AFF2-1(A)			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1200	定格47	H690×W755×D297					35		
貯湯ユニット												
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋内据置設置	0.39	AC100V	12	99	H1750×W365×D474					40 (満水時139)		
ガス熱源機												
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋内壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H800×W480×D250					40 (満水時44)		
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		屋外5m以内+屋内5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m以内									
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(22/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第11項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R223(E)		＋		RTU-R1601 RTU-R1601K		＋		RHBH-RJ245AW2-1(E)		分類	分離型
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1450		定格47		H690×W815×D297				40	
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		0.39	AC100V	10.5		160		H1750×W474×D564				54 (満水時216)	
	ガス熱源機													
	設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261				36.5 (満水時40)		
	設置条件													
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(給湯:フレキ管15A 暖房:フレキ管20A、銅管φ22)									
			貯湯ユニットと熱源機関：		片道700mm以内									
			浴槽と熱源機関：		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方7m～下方5m		
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R223(E)		＋		RTU-R1601K RTU-R1601		＋		RHBH-RJ246AW2-1 RHBH-RJ246AW2-1-H		分類	分離型
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1450		定格47		H690×W815×D297				40	
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		0.39	AC100V	10.5		160		H1750×W474×D564				54 (満水時216)	
	ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261				40 (満水時44)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(給湯:フレキ管15A 暖房:フレキ管20A、銅管φ22)										
		貯湯ユニットと熱源機関：		片道700mm以内										
		浴槽と熱源機関：		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方7m～下方5m			
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R223(S)		＋		RTU-R1601(S) RTU-R1601K(S)		＋		RHBH-RJ245AW2-1(S)		分類	分離型	
ヒートポンプユニット														
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1450		定格47		H690×W815×D297				40		
貯湯ユニット														
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外据置設置		0.39	AC100V	10.5		160		H1750×W474×D564				54 (満水時216)		
ガス熱源機														
設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261				36.5 (満水時40)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(給湯:フレキ管15A 暖房:フレキ管20A、銅管φ22)										
		貯湯ユニットと熱源機関：		片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機関：		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方7m～下方5m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(23/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第12項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社											
認定番号		BLHB012631											
名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R223(S)		＋	RTU-R1601(S) RTU-R1601K(S)		＋	RHBH-RJ248AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1450		定格47		H690×W815×D297				40	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	10.5		160		H1750×W474×D564				54 (満水時216)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H720×W474×D261				37 (満水時41.5)		
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(給湯:フレキ管15A 暖房:フレキ管20A、銅管φ22)									
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道700mm以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機関:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R223(S)		＋	RTU-R1603 RTU-R1603K		＋	RHBH-RCU247AW2-1 RHBH-RC247AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1450		定格47		H690×W815×D297				40	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	4		160		H1750×W474×D564				49.5 (満水時211.5)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D270				37.5 (満水時41)		
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(給湯:フレキ管15A 暖房:フレキ管20A、銅管φ22)									
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道0.7m以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機関:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R223(S)		＋	RTU-R1603 RTU-R1603K		＋	RHBH-RC248AW2-1 RHBH-RCU248AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.6kW	AC100V	1450		定格47		H690×W815×D297				40	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	4		160		H1750×W474×D564				49.5 (満水時211.5)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D270				40 (満水時44)		
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(給湯:フレキ管15A 暖房:フレキ管20A、銅管φ22)									
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道0.7m以内(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機関:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)		浴槽が上方7m～下方5m		

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(24/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第13項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R223(S)		＋	RTU-R1603 RTU-R1603K		＋	RHBH-RCUM248AW2-1			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.6kW	AC100V	1450	定格47	H690×W815×D297					40			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	4	160	H1750×W474×D564					49.5 (満水時211.5)			
	ガス熱源機													
	設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D310					46 (満水時50.5)			
	設置条件													
	位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(給湯:フレキ管15A 暖房:フレキ管20A、銅管φ22)										
		貯湯ユニットと熱源機関：		片道0.7m以内(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機関：	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)					
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700 RTU-R701 RTU-R701-PV		＋	RHBH-RU248AB2-6			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)			
	ガス熱源機													
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)				
設置条件														
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)											
	貯湯ユニットと熱源機関：		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)											
	浴槽と熱源機関：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R701 RTU-R700		＋	RHBH-R248AB2-6			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25				
貯湯ユニット														
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)				
ガス熱源機														
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)				
設置条件														
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)											
	貯湯ユニットと熱源機関：		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)											
	浴槽と熱源機関：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(25/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第14項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701K RTU-R701K-PV		+	RHBH-RU248AB2-6			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)			
	ガス熱源機													
	設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)			
	設置条件													
	位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)										
		浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701K RTU-R700K		+	RHBH-R248AB2-6			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25			
	貯湯ユニット													
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)			
	ガス熱源機													
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)				
設置条件														
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)											
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)											
	浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m							
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700		+	RHBH-RUM248AB2-6			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25				
貯湯ユニット														
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)				
ガス熱源機														
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)				
PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290					41 (満水時45.5)				
設置条件														
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)											
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)											
	浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)							

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(26/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第15項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社											
認定番号		BLHB012631											
名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R701K RTU-R701K-PV		＋	RHBH-RUM248AB2-6			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D290				41 (満水時45.5)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
		浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)					
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700		＋	RHBH-RU248AF2-6			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
		浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700 RTU-R701		＋	RHBH-R248AF2-6			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(27/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第16項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701K-PV RTU-R701K		+	RHBH-RU248AF2-6			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)		
	ガス熱源機													
	設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)		
	設置条件													
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
			貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
			浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701K RTU-R700K		+	RHBH-R248AF2-6			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)		
	ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700		+	RHBH-RUM248AF2-6			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25			
貯湯ユニット														
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)			
ガス熱源機														
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290					41 (満水時45.5)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)										
		浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)					

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(28/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第17項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社										
認定番号		BLHB012631										
名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R701K RTU-R701K-PV		＋	RHBH-RUM248AF2-6			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D290				41 (満水時45.5)	
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間：		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
		浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が「上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が「上方5m～下方3m(銅管φ12.7)				
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700		＋	RHBH-RU248AU2-6 RHBH-RU248AT2-6			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間：		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
		浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が「上方7m～下方5m				
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700 RTU-R701		＋	RHBH-R248AT2-6 RHBH-R248AU2-6			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間：		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
		浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が「上方7m～下方5m				

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(29/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第18項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社									
	認定番号		BLHB012631									
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701K-PV RTU-R701K	+	RHBH-RU248AU2-6 RHBH-RU248AT2-6				分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
	貯湯ユニット											
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
	ガス熱源機											
	設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250				35 (満水時39)	
	設置条件											
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)							
			貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)							
			浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701K RTU-R700K	+	RHBH-R248AT2-6 RHBH-R248AU2-6				分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
	貯湯ユニット											
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
	ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250				35 (満水時39)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700	+	RHBH-RUM248AT2-6 RHBH-RUM248AU2-6				分類	分離型	
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25		
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)		
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290				41 (満水時45.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(30/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第19項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社									
	認定番号		BLHB012631									
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701K RTU-R701K-PV	+	RHBH-RUM248AT2-6 RHBH-RUM248AU2-6				分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
	貯湯ユニット											
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)	
	ガス熱源機											
	設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
	屋外壁掛・PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290					41 (満水時45.5)	
	設置条件											
	位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)			
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700	+	RHBH-RU248AH2-6				分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
	貯湯ユニット											
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)	
	ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外壁掛・PS標準設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)		
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R700 RTU-R701 RTU-R701-PV	+	RHBH-R248AH2-6				分類	分離型	
ヒートポンプユニット												
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25		
貯湯ユニット												
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)		
ガス熱源機												
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
屋外壁掛・PS標準設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)		
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(31/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第20項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社											
	認定番号		BLHB012631											
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701K-PV RTU-R701K		+	RHBH-RU248AH2-6			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)		
	ガス熱源機													
	設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外壁掛・PS標準設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)		
	設置条件													
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
			貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
			浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701K RTU-R701K-PV		+	RHBH-R248AH2-6			分類	分離型	
	ヒートポンプユニット													
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25		
	貯湯ユニット													
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)		
	ガス熱源機													
設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外壁掛・PS標準設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)										
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700		+	RHBH-RUM248AH2-6			分類	分離型		
ヒートポンプユニット														
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25			
貯湯ユニット														
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68		H1255×W365×D474				26 (満水時94)			
ガス熱源機														
設置方式		自動機能			追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)			
屋外壁掛・PS標準設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式		H750×W480×D290				41 (満水時45.5)			
設置条件														
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)										
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)					

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(32/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第21項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R701K RTU-R701K-PV	＋	RHHB-RUM248AH2-6				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛・PS標準設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290				41 (満水時45.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)				
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R701-PV RTU-R700-PV RTU-R701 RTU-R700	＋	RHHBF-RK206SAW RHHBF-RK206SAT				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温			強制循環式	H600×W470×D240				24.5 (満水時26.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m				
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R701K RTU-R700K RTU-R700K-PV RTU-R701K-PV	＋	RHHBF-RK206SAT RHHBF-RK206SAW				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温			強制循環式	H600×W470×D240				24.5 (満水時26.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m				

優良住宅部品の概要

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(33/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第22項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社									
	認定番号		BLHB012631									
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700-PV RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700		+	RHBF-RUK246AW RHBF-RUK246AT		分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25
	貯湯ユニット											
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)
	ガス熱源機											
	設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					25.5 (満水時27.5)
	設置条件											
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)							
			貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)							
			浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m			
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700 RTU-R701 RTU-R700-PV RTU-R701-PV		+	RHBF-RK246AT RHBF-RK246AW		分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25
	貯湯ユニット											
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)
	ガス熱源機											
	設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					25.5 (満水時27.5)
	設置条件											
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)							
			貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)							
			浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m			
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R701K-PV RTU-R700K-PV RTU-R700K RTU-R701K		+	RHBF-RUK246AW RHBF-RUK246AT		分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25
	貯湯ユニット											
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)
	ガス熱源機											
	設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)
	屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					25.5 (満水時27.5)
	設置条件											
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)							
			貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)							
			浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(34/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第23項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701K RTU-R700K-PV RTU-R700K RTU-R701K-PV	+	RHBF-RK246AT RHBF-RK246AW				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					25.5 (満水時27.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方3m			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R700-PV RTU-R701-PV RTU-R700 RTU-R701	+	RHBD-RU245AW2-1				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					31 (満水時34.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2〜2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m			
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701 RTU-R700 RTU-R700-PV RTU-R701-PV	+	RHBD-R245AW2-1(S)				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240					31 (満水時34.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機関:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m〜下方5m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(35/51)

受付番号: 26-077

優良住宅部品認定規程第14条第24項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社						
認定番号		BLHB012631						
名称		ハイブリッド給湯暖房システム						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700K-PV RTU-R700K RTU-R701K-PV RTU-R701K	＋	RHBD-RU245AW2-1	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240			31 (満水時34.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)					
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R701K RTU-R700K-PV RTU-R701K-PV RTU-R700K	＋	RHBD-R245AW2-1(S)	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240			31 (満水時34.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)					
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700-PV RTU-R701-PV RTU-R701 RTU-R700	＋	RHBF-RUM246AW	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D270			32 (満水時34.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)					
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)		

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(36/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第25項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社						
認定番号		BLHB012631						
名称		ハイブリッド給湯暖房システム						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700 RTU-R701 RTU-R700-PV RTU-R701-PV	＋	RHBF-MR246AW	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D270			32 (満水時34.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)					
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)	
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700K-PV RTU-R700K RTU-R701K-PV RTU-R701K	＋	RHBF-RUM246AW	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D270			32 (満水時34.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)					
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)	
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R701K RTU-R700K-PV RTU-R700K RTU-R701K-PV	＋	RHBF-MR246AW	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだし方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D270			32 (満水時34.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)					
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)	

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(37/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第26項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社							
認定番号		BLHB012631							
名称		ハイブリッド給湯暖房システム							
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R701 RTU-R700	+	RHBH-RU248AW2-1	分類	分離型	
ヒートポンプユニット									
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25	
貯湯ユニット									
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)	
ガス熱源機									
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250			35 (満水時39)	
設置条件									
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)						
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)						
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R700 RTU-R701 RTU-R701-PV	+	RHBH-R248AW2-1	分類	分離型	
ヒートポンプユニット									
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25	
貯湯ユニット									
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)	
ガス熱源機									
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250			35 (満水時39)	
設置条件									
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)						
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)						
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	+	RTU-R700K RTU-R701K	+	RHBH-RU248AW2-1	分類	分離型	
ヒートポンプユニット									
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25	
貯湯ユニット									
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474			26 (満水時94)	
ガス熱源機									
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)	
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250			35 (満水時39)	
設置条件									
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)						
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)						
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(38/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第27項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R701K
RTU-R701K-PV
RTU-R700K

+

RHBH-R248AW2-1

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1255×W365×D474

26
(満水時94)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D250

35
(満水時39)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R701
RTU-R700

+

RHBH-RUM248AW2-1

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1255×W365×D474

26
(満水時94)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D290

41
(満水時45.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R701K
RTU-R700K

+

RHBH-RUM248AW2-1

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1255×W365×D474

26
(満水時94)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D290

41
(満水時45.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機関:

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

浴槽と熱源機関:

(配管条件)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(39/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第28項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		リンナイ株式会社											
認定番号		BLHB012631											
名称		ハイブリッド給湯暖房システム											
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700M		＋	RHBH-RU248AB2-6			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1750×W365×D474				30 (満水時98)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700M RTU-R700M-EG		＋	RHBH-R248AB2-6			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1750×W365×D474				30 (満水時98)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700MK		＋	RHBH-RU248AB2-6			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット													
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1750×W365×D474				30 (満水時98)	
ガス熱源機													
設置方式		自動機能				追いだし方式		外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件													
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
		浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(40/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第29項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社						
認定番号		BLHB012631						
名称		ハイブリッド給湯暖房システム						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700MK RTU-R700MK-EG	＋	RHBH-R248AB2-6	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474			30 (満水時98)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250			35 (満水時39)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)					
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700M	＋	RHBH-RUM248AB2-6	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474			30 (満水時98)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290			41 (満水時45.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)					
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)		片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700MK	＋	RHBH-RUM248AB2-6	分類	分離型
ヒートポンプユニット								
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250			25
貯湯ユニット								
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474			30 (満水時98)
ガス熱源機								
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290			41 (満水時45.5)
設置条件								
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)					
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)					
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)		片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(41/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第30項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社										
	認定番号		BLHB012631										
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700M		+	RHBH-RU248AF2-6			分類	分離型
	ヒートポンプユニット												
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25		
	貯湯ユニット												
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)		
	ガス熱源機												
	設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)		
	設置条件												
	位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m				
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700M RTU-R700M-EG		+	RHBH-RU248AF2-6			分類	分離型
	ヒートポンプユニット												
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25		
	貯湯ユニット												
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)		
	ガス熱源機												
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)			
設置条件													
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)										
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700MK		+	RHBH-RU248AF2-6			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25			
貯湯ユニット													
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)			
ガス熱源機													
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)			
設置条件													
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)										
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)										
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m					

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(42/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第31項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700MK RTU-R700MK-EG	＋	RHBH-R248AF2-6				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間：		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m			
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700M	＋	RHBH-RUM248AF2-6				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290					41 (満水時45.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間：		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)			
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225	＋	RTU-R700MK	＋	RHBH-RUM248AF2-6				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット											
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)	
ガス熱源機											
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外PS扉内設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D290					41 (満水時45.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間：		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間：		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機間：	(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)				(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(43/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第32項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社										
認定番号		BLHB012631										
名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700M		+	RHBH-RCU248AH2-6 RHBH-RCU248AT2-6 RHBH-RCU248AU2-6			分類	分離型
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D270					40 (満水時44)	
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700M RTU-R700M-EG		+	RHBH-RC248AH2-6 RHBH-RC248AT2-6 RHBH-RC248AU2-6			分類
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D270					40 (満水時44)	
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)									
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
	型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700MK		+	RHBH-RCU248AH2-6 RHBH-RCU248AT2-6 RHBH-RCU248AU2-6			分類
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25	
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474					30 (満水時98)	
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)	
屋外据置設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D270					40 (満水時44)	
設置条件												
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)									
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)									
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(44/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第33項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R700MK
RTU-R700MK-EG

+

RHBH-RC248AH2-6
RHBH-RC248AT2-6
RHBH-RC248AU2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D270

40
(満水時44)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R700M

+

RHBH-RCUM248AH2-6
RHBH-RCUM248AT2-6
RHBH-RCUM248AU2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D310

46
(満水時50.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R700MK

+

RHBH-RCUM248AH2-6
RHBH-RCUM248AT2-6
RHBH-RCUM248AU2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D310

46
(満水時50.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(45/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第34項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700M		+	RHBH-RU248AT2-6 RHBH-RU248AU2-6		分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474				30 (満水時98)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
			片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:										
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700M RTU-R700M-EG		+	RHBH-R248AT2-6 RHBH-R248AU2-6		分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474				30 (満水時98)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
			片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	貯湯ユニットと熱源機関:										
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225		+	RTU-R700MK		+	RHBH-RU248AT2-6 RHBH-RU248AU2-6		分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1750×W365×D474				30 (満水時98)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛・PS扉内設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250				35 (満水時39)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
			片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:										
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m	

優良住宅部品の概要

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(46/51)

受付番号: 26-077

優良住宅部品認定規程第14条第35項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名

リンナイ株式会社

認定番号

BLHB012631

名称

ハイブリッド給湯暖房システム

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R700MK-EG
RTU-R700MK

+

RHBH-R248AT2-6
RHBH-R248AU2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS扉内設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D250

35
(満水時39)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R700M

+

RHBH-RUM248AT2-6
RHBH-RUM248AU2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS扉内設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D290

41
(満水時45.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

型式

(ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)

RHP-R225

+

RTU-R700MK

+

RHBH-RUM248AT2-6
RHBH-RUM248AU2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだき方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS扉内設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D290

41
(満水時45.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

貯湯ユニットと熱源機間:

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(47/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第36項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700M		＋	RHBH-RU248AH2-6		分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250			25
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1750×W365×D474			30 (満水時98)
ガス熱源機											
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛・PS標準設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250			35 (満水時39)
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700M		＋	RHBH-R248AH2-6		分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250			25
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1750×W365×D474			30 (満水時98)
ガス熱源機											
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛・PS標準設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250			35 (満水時39)
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225		＋	RTU-R700MK		＋	RHBH-RU248AH2-6		分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)		騒音(dB(A))		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時4.2kW)	AC100V	1200		定格45 (高出力時48)		H675×W737×D250			25
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)		タンク容量(L)		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外据置設置		0.39	AC100V	6		68		H1750×W365×D474			30 (満水時98)
ガス熱源機											
設置方式		自動機能				追いだき方式		外形寸法(mm) (H×W×D)			質量(kg)
屋外壁掛・PS標準設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯				強制循環式		H750×W480×D250			35 (満水時39)
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		

優良住宅部品の概要

優良住宅部品の概要

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(48/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第37項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名

認定番号

名称

型式

（ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機）

RHP-R225

+

RTU-R700MK

+

RHBH-R248AH2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS標準設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D250

35
(満水時39)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方7m～下方5m

型式

（ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機）

RHP-R225

+

RTU-R700M

+

RHBH-RUM248AH2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS標準設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D290

41
(満水時45.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A)
片道25m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

型式

（ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機）

RHP-R225

+

RTU-R700MK

+

RHBH-RUM248AH2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS標準設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D290

41
(満水時45.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

型式

（ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機）

RHP-R225

+

RTU-R700MK

+

RHBH-RUM248AH2-6

分類

分離型

ヒートポンプユニット

設置方式

能力

電源

消費電力(W)

騒音(dB(A))

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

定格2.3kW
(高出力時4.2kW)

AC100V

1200

定格45
(高出力時48)

H675×W737×D250

25

貯湯ユニット

設置方式

使用圧力(Mpa)

電源

消費電力(W)

タンク容量(L)

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外据置設置

0.39

AC100V

6

68

H1750×W365×D474

30
(満水時98)

ガス熱源機

設置方式

自動機能

追いだし方式

外形寸法(mm) (H×W×D)

質量(kg)

屋外壁掛・PS標準設置

湯張り、沸き上げ、保温、足し湯

強制循環式

H750×W480×D290

41
(満水時45.5)

設置条件

位置関係

ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:

片道3m以内(フレキ管15A、銅管φ12.7、樹脂管10A)

貯湯ユニットと熱源機間:

片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22)
片道1.2～2m(樹脂管16A)

浴槽と熱源機間:

(配管条件)

片道20m以内10曲まで(樹脂管φ10)
片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)

(高低差)

浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A)
浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(49/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第38項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社									
	認定番号		BLHB012631									
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225-P		+	RTUP-R701 RTUP-R700		+	RHBf-RK206SAT RHBf-RK206SAW		分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外掘置設置		定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
	貯湯ユニット											
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外掘置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
	ガス熱源機											
	設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温			強制循環式	H600×W470×D240				24.5 (満水時26.5)	
	設置条件											
	位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)							
			貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)							
			浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m		
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225-P		+	RTUP-R700 RTUP-R701		+	RHBf-RUK246AW RHBf-RUK246AT		分類	分離型
	ヒートポンプユニット											
	設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外掘置設置		定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
	貯湯ユニット											
	設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
	屋外掘置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
	ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240				25.5 (満水時27.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m			
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225-P		+	RTUP-R701 RTUP-R700		+	RHBf-RK246AT RHBf-RK246AW		分類	分離型	
ヒートポンプユニット												
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外掘置設置		定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25		
貯湯ユニット												
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外掘置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)		
ガス熱源機												
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)		
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240				25.5 (満水時27.5)		
設置条件												
位置関係		ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
		貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
		浴槽と熱源機間:		(配管条件)		片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方3m			

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(50/51)

受付番号:26-077

優良住宅部品認定規程第14条第39項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要

認定企業名		リンナイ株式会社									
認定番号		BLHB012631									
名称		ハイブリッド給湯暖房システム									
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225-P	+	RTUP-R700 RTUP-R701	+	RHBD-RU245AW2-1				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240				31 (満水時34.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225-P	+	RTUP-R701 RTUP-R700	+	RHBD-R245AW2-1(S)				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D240				31 (満水時34.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)								
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m		
型式 (ヒートポンプユニット+貯湯ユニット+ガス熱源機)		RHP-R225-P	+	RTUP-R700 RTUP-R701	+	RHBF-RUM246AW				分類	分離型
ヒートポンプユニット											
設置方式		能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250				25	
貯湯ユニット											
設置方式		使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外据置設置		0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474				26 (満水時94)	
ガス熱源機											
設置方式		自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)				質量(kg)	
屋外壁掛設置		湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D270				32 (満水時34.5)	
設置条件											
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)								
	貯湯ユニットと熱源機関:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)								
	浴槽と熱源機関:		(配管条件)			片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)		(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)		

ハイブリッド給湯・暖房システム 性能表示書 別紙(51/51)

受付番号: 26-077

優良住宅部品認定規程第14条第40項に基づき、認定されたハイブリッド給湯・暖房システムの主要な性能等を以下に表示する。

優良住宅部品の概要	認定企業名		リンナイ株式会社										
	認定番号		BLHB012631										
	名称		ハイブリッド給湯暖房システム										
	型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225-P		+	RTUP-R701 RTUP-R700		+	RHBf-MR246AW			分類	分離型
	ヒートポンプユニット												
	設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25		
	貯湯ユニット												
	設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)		
	ガス熱源機												
	設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)		
	屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H600×W470×D270					32 (満水時34.5)		
	設置条件												
	位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)									
貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)											
浴槽と熱源機間:		(配管条件)	片道20m以内10曲まで(樹脂管10A) 片道25m以内10曲まで(銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方5m～下方1.5m(樹脂管10A) 浴槽が上方5m～下方3m(銅管φ12.7)						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225-P		+	RTUP-R701		+	RHBH-RU248AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25			
貯湯ユニット													
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)			
ガス熱源機													
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)			
設置条件													
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道1.2m(フレキ管20A、銅管φ22) 片道1.2～2m(樹脂管16A)										
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						
型式 (ヒートポンプユニット＋貯湯ユニット＋ガス熱源機)		RHP-R225-P		+	RTUP-R701		+	RHBH-R248AW2-1			分類	分離型	
ヒートポンプユニット													
設置方式	能力	電源	消費電力(W)	騒音(dB(A))	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	定格2.3kW (高出力時3.8kW)	AC100V	850	定格45 (高出力時48)	H675×W737×D250					25			
貯湯ユニット													
設置方式	使用圧力(Mpa)	電源	消費電力(W)	タンク容量(L)	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外据置設置	0.39	AC100V	6	68	H1255×W365×D474					26 (満水時94)			
ガス熱源機													
設置方式	自動機能			追いだき方式	外形寸法(mm) (H×W×D)					質量(kg)			
屋外壁掛設置	湯張り、沸き上げ、保温、足し湯			強制循環式	H750×W480×D250					35 (満水時39)			
設置条件													
位置関係	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間:		片道3m以内(フレキ管15A) 片道5m以内(銅管φ12.7、樹脂管10A)										
	貯湯ユニットと熱源機間:		片道2m(フレキ管20A、銅管φ22)										
	浴槽と熱源機間:	(配管条件)	片道25m以内10曲まで(樹脂管φ10、銅管φ12.7)			(高低差)	浴槽が上方7m～下方5m						